

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <i>Servicii de transportarea a deșeurilor manajere la gunoiștea municipală Țințăreni</i>

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 1						
<i>Servicii de transportarea a deșeurilor manajere la gunoiștea municipală Țințăreni</i>				Deșeurile vor fi transportate pe o distanță de 33,5 km – mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/2 – Gunoiștea municipală Țințăreni, com. Țințăreni, r-l Anenii Noi. Cerințele față de unitățile de transport sunt următoarele: 1. Număr camioane – min. 10 unități/zi. 2. Capacitatea de transportare – în dependență de gradul de umiditate și compactare a deșeurilor, greutatea zilnică va oscila între 550-750 tone. 3. Spațiul de stocare (semiremorca) trebuie să fie etanșat în așa fel încât să nu permită scurgerea levigatului	Deșeurile vor fi transportate pe o distanță de 33,5 km – mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/2 – Gunoiștea municipală Țințăreni, com. Țințăreni, r-l Anenii Noi. Cerințele față de unitățile de transport sunt următoarele: 1. Număr camioane – min. 10 unități/zi. 2. Capacitatea de transportare – în dependență de gradul de umiditate și compactare a deșeurilor, greutatea zilnică va oscila între 550-750 tone. 3. Spațiul de stocare (semiremorca) trebuie să fie etanșat în așa fel încât să nu	

				în timpul transportării și staționării. Dispozitivul de acoperire va fi instalat la fiecare cursă de către operatorul economic în așa fel încât să nu permită răspândirea fracțiilor ușoare în timpul transportării. 4. Unitățile de transport, remorcile cât și procesul de transportare a deșeurilor trebuie să corespundă tuturor (normelor) actelor normative în vigoare. 5. Lungimile platformelor pentru încărcarea semiremorcelor: buncăr N1 (12 m), N2 (9 m) și N3 (13 m), înălțimea buncărelor de la sol până la gura buncărului este de 4 metri. Orarul de lucru: - luni – sâmbătă, de la orele 7.00-19.00. - zi de odihnă – duminică.	permite scurgerea levigatului în timpul transportării și staționării. Dispozitivul de acoperire va fi instalat la fiecare cursă de către operatorul economic în așa fel încât să nu permită răspândirea fracțiilor ușoare în timpul transportării. 4. Unitățile de transport, remorcile cât și procesul de transportare a deșeurilor trebuie să corespundă tuturor (normelor) actelor normative în vigoare. 5. Lungimile platformelor pentru încărcarea semiremorcelor: buncăr N1 (12 m), N2 (9 m) și N3 (13 m), înălțimea buncărelor de la sol până la gura buncărului este de 4 metri. Orarul de lucru: - luni – sâmbătă, de la orele 7.00-19.00. - zi de odihnă – duminică.	
TOTAL						



Semnat: _____ _ Numele, Prenumele: Livitchi Andrei În calitate de: Director
Ofertantul: Dantrans-Tir SRL Adresa: mun. Chisinau, str. N. Gradescu nr.15/2

