

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>21279696</b> din <b>18.09.2024</b>
Obiectul achiziției: <b><i>Inventar antiincendiar (stingătoare) pentru anul 2024</i></b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot.1</b> Stingător de pulbere cu manometru OP-5 în set cu furtun (5 kg)	Stingator OP(OII)-5	China	NANJING JIAYI FIRE TECHNOLOGY CO LTD	Stingător de pulbere cu manometru OP-5 în set cu furtun. Termen de exploatare minim 5 ani.	Stingător de incendiu cu pulbere OP-5 (34 A / 183 B / C / E) Agentul de stingere: conform DIN EN 615:2009-08 Stingător: conform directivei UE 2014/68/EU <b>ATENȚIE!</b> Poate fi utilizat la echipamente electrice sub tensiune până la 1000V la o distanță de minim 1m. Fara fixare. Domeniul de temperatură: de la -50°C până la +50°C. Protejați stingătorul de precipitații și de lumina	EN 9809-1:2019 EN 3-8:2006 – stingator EN 615:2009-08 - Dry Powder

					<p>directă a soarelui și de dispozitivele de încălzire.  Simboluri:  A - materiale combustibile  B - materiale lichide sau solide care se pot lichefia  C - gaze  E - instalații și echipamente electrice sub tensiune (max. 1000V)  Raza de acțiune cel puțin 3,0 m  Presiunea de lucru: 1,4 BAR ± 0,2  Presiunea de testare: 2,0 BAR  Masă: (5,0 ± 0,25) kg  Masă brută: 6,6 kg ± 0,35 kg  Reîncărcați imediat după utilizare. Reîncărcați cel puțin o dată la 5 ani.</p>	
<p><b>Lot 2.</b> Stingător OU-5 în set cu furtun (5 kg)</p>	<p>Stingator OY(OY)-5</p>	<p>Russia</p>	<p>ООО «Ярпожинвест»</p>	<p>Stingător OU-5 în set cu furtun.</p>	<p>Extinctor cu CO2 OY-5</p> <p>Tip: Extinctor cu CO2 portabil  Substanță de stingere: Dioxid de carbon (CO2)  Masa încărcăturii: 5 kg  Clase de incendii: 55B, C, E (până la 10.000 V)  Suprafață protejată: Până la 50 m<sup>2</sup>  Timp de descărcare: Min. 8 sec  Distanța jetului: Min. 3 m  Presiune de lucru: 5,88 MPa  Masa totală: Max. 13,5 kg</p>	<p>TP EAЭС 043/2017</p>

					<p>Diamentru: Max. 133 mm          Înălțime: Max. 720 mm          Durata de viață: Min. 10 ani          Perioada de reîncărcare:          Max. 5 ani          Interval de temperatură de          utilizare: -40°C până la          +50°C          Utilizare:          Extinctorul cu CO2 OY-5          este destinat stingerii          substanțelor a căror ardere nu          poate avea loc fără acces la          aer:</p> <p>Clasa B: Lichide inflamabile          Clasa C: Gaze inflamabile          Clasa E: Echipamente          electrice sub tensiune de până          la 10.000 V          Extinctorul nu este destinat          stingerii substanțelor solide          (clasa A) sau a materialelor          care ard fără acces la aer,          precum metalele.</p>
<b>TOTAL</b>					

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**  
 Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

