

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1694086777272</u> din <u>07 septembrie 2023</u>
Obiectul achiziției: <i>Compresor cu șurub (atașat cu uscător prin refrigerare).</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Compresor cu șurub (atașat cu uscător prin refrigerare).	ASK 40T/11 bar + furtun + robinet	Germania	KAESER Kompresoren	- Debit de aer min 3,5 m³/min (conform ISO 1217 anexa C); - Presiunea maximă sa se încadreze în intervalul 11-13 bar; - Puterea motorului electric să se încadreze în intervalul 22-30 kW; - Randamentul motorului electric – min 92,00 % (la mers în sarcină); - Clasa de eficiență a motorului electric principal- min. IE3; - Clasa de protecție a motorului – IP55; - Admisia aerului pentru răcirea motorului – din exteriorul carcasei;	-3,50 m³/min -11 bar - 22 kW -92,7% -IE3 -IP55 -Din exteriorul carcasei	

			- Turația nominală a motorului - max 3000 rot/min; - Transmisie curea; - Dotat cu ventilator radial separat pentru răcire cu puterea motorului electric max. 0,7 kW; - Randamentul motorului electric ventilator - min 75%. - Volumul maxim a uleiului (lichid de răcire) 11 litri; - Dotat cu controler industrial; - Posibilitatea de stocare a informațiilor privind funcționarea compresorului pentru o perioadă de min 12 luni; - Presiunea acustică – max 70 dB (măsurat la 1 m distanță conform ISO 2151 și ISO 9614-2); - Masa – max 650 kg; - Compresor dotat cu uscător prin refrigerare atașat; - Refrigerant – R513A; - Cantitatea Agent frigorific – max 0,50 kg; - Dotat cu sistem de curățare a aerului și eliminarea automată a vaporilor de apă; - Racord flexibil compatibil cu modelul prezentat în oferta– 1 buc; - Robinet sferic compatibil cu modelul prezentat în oferta - 1 buc; - Țară producătoare UE; Vînzătorul asigură din cont propriu livrarea și montarea compresorului la locul stabilit, execută lucrările de conexiune	-2960 rot/min - prin curea - DA, 0,55 kW 78,1% -10 litri -Da, Sigma Control 2 - DA, Stocarea se face prin SD Card -69 dB -620 kg - DA, dotat cu uscător prin refrigerare -R-513A -0,41 kg - DA, purja Automată ECO_DRAIN 31 - DA, furtun flexibil - DA, robinet sferic - GERMANIA - Damicom Utilaje SRL v-a	
--	--	--	--	---	--

				la rețeaua electrică și de aer existente. Folosește materialele și echipamentele proprii. Pune în funcțiune și verifică parametrii de lucru ai compresorului, instruește și acordă asistența personalului deservent. Asigură mentenanță și piesele de schimb în perioada de garanție și postgaranție.	asigura din cont propriu livrarea și montarea compresorului i la locul stabilit, executam lucrările de conexiune la rețeaua electrică și de aer existente. Folosim materialele si echipamentel e proprii. Facem punerea în funcțiune și verificăm parametri de lucru ai compresorulu i, intruim și acordam asistenta personalului deservent. Asigurăm mentenanța autorizată și a	
--	--	--	--	--	---	--

					pieselor originale de schimb în perioada de garanție și postgaranție.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Gheorghe În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Damicom Utilaje SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Muncesti 426/3