

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765261686576 din 09.12.2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 (Grunt și vopsele lavabile pentru interior)						
Amorsă pentru tencuieli decorative	Baumit Grund UniPrime			Amorsa pentru tencuieli decorative, 15 - 25 kg/găleată Este un Grund de aderență gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli de var-ciment și ipsos la aplicare pe beton. Recomandat pe beton cu absorbție redusă.	Amorsa pentru tencuieli decorative, 20 kg/găleată Este un Grund de aderență gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli de var-ciment și	

				Ambalaj: Găleată. Cantitate: 15 - 25 kg. Densitate brută: 1.5 – 1.7 kg/dm³ Aderență minim: 0,7 MPa Valoare PH: 8 - 9 Timp uscare: 24 ore. Consum: 0.2 - 0.3 kg/m² COV max 30	ipsos la aplicare pe beton. Recomandat pe beton cu absorbție redusă. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 20 kg. Densitate brută: 1.5 – 1.7 kg/dm³ Aderență minim: 0,7 MPa Valoare PH: 8 - 9 Timp uscare: 24 ore. Consum: 0.2 - 0.3 kg/m² COV max 30	
Amorsă de aderență gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton	Grund Super Primer, Baumit			Amorsă de aderență cu nisip de quart și adezivi gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, 10 - 20 kg/găleată. Utilizare: Amorsarea suporturilor netede de beton, sau a celor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos. Amorsa de aderență este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate și suprafețele elementelor prefabricate. Proprietăți: Asigură prin intermediul umpluturilor granulare un suport bun de „ancorare” pentru tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Aderență ridicată la beton și prelucrare ușoară. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 10 - 20 kg. Densitate brută: 1.2 – 1.4 kg/dm². Timp uscare la atingere max: 3 ore. Timp uscare completă: 24 ore. Consum: 0,2 – 0,28 kg/m² COV max 30 g/l	Amorsă de aderență cu nisip de quart și adezivi gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton, 20 kg/găleată. Utilizare: Amorsarea suporturilor netede de beton, sau a celor minerale cu absorbție redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos. Amorsa de aderență este recomandat pentru betoane netede monolite, plafoane din beton monolit sau componente prefabricate și suprafețele elementelor prefabricate. Proprietăți: Asigură prin intermediul umpluturilor granulare un suport bun de „ancorare” pentru tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Aderență ridicată la beton și prelucrare ușoară. Ambalaj: Găleată. Cantitate: 20 kg. Densitate brută: 1.2 – 1.4 kg/dm². Timp uscare la atingere max: 3 ore. Timp uscare completă: 24 ore. Consum: 0,2 – 0,28 kg/m² COV max 30 g/l	
Grund pentru vopsea de				Grund pentru vopsea de interior, recipient max	Grund pentru vopsea de interior,	

interior	Vopsea grund Baumit Divina Start			10 kg/L. Produs: Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice cu capacitate ridicată de pătrundere în suport, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul de vopsea. Asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare are o aplicabilitate excelentă. Compoziție: Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici. Utilizare: Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (<i>tencuieli minerale, tinciuri, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gipscarton etc.</i>). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior. Date tehnice: Culoare: alb Densitate: 0,95 – 1,1 gr/cm³ Consum: cca. 0,1 kg/m² (0, l/m²) pe strat Conținut de substanțe nevolative min. 69%. Uscare pentru vopsire (20°C - 23°C): 2 - 3 ore Uscare completă maxim (20°C - 23°C): 24 ore COV max 30 g/l	recipient 9kg/L. Produs: Grund gata preparat pe bază de rășini sintetice cu capacitate ridicată de pătrundere în suport, consolidează suprafața de aplicare și reduce consumul de vopsea. Asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea produsului de finisare are o aplicabilitate excelentă. Compoziție: Apă, aditivi, umpluturi, lianți organici. Utilizare: Punte de aderență și egalizator de absorbție pentru obținerea unei culori uniforme a straturilor de vopsea. Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicată de absorbție pentru pregătirea și tratarea suporturilor noi și vechi (<i>tencuieli minerale, tinciuri, gleturi de ipsos sau var/ciment, beton, gipscarton etc.</i>). Ca strat preliminar la aplicarea vopselelor pe bază de rășini sintetice, de interior. Date tehnice: Culoare: alb Densitate: 0,95 – 1,1 gr/cm³ Consum: cca. 0,1 kg/m² (0, l/m²) pe strat Conținut de substanțe nevolative min. 69%. Uscare pentru vopsire (20°C - 23°C): 2 - 3 ore Uscare completă maxim (20°C - 23°C): 24 ore COV max 30 g/l	
Glet pe bază de ciment	Fasad Alb 17			Glet pe bază de ciment Alb, ambalaj maxim 20	Glet pe bază de ciment Alb, ambalaj	

Alb	kg,			kg. Fasad - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Proprietăți: Culoare: Alb; Rezistență la umiditate; Consum max. 3 kg/m²; Rezistență la îngheț; CS IV, W1, aderență >0,4 N/mm²; Plasticitate de aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Conductibilitatea termică maxim 0,50 W/mK; Densitatea maxim 1300 KG/m² Domeniul de utilizare: Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment.	17 kg. Fasad - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Proprietăți: Culoare: Alb; Rezistență la umiditate; Consum max. 3 kg/m²; Rezistență la îngheț; CS IV, W1, aderență >0,4 N/mm²; Plasticitate de aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Conductibilitatea termică maxim 0,50 W/mK; Densitatea maxim 1300 KG/m² Domeniul de utilizare: Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment.	
Glet extrafin de ipsos pentru interior	Glet Fino Bello 20kg			Glet extrafin de ipsos pentru interior, max. ambalaj 20 kg Descriere: Glet alb extrafin pe bază de ipsos, pentru finisarea suprafețelor interioare. Se aplică manual sau mecanizat, asigurând o suprafață netedă și uniformă. Compoziție: Ipsos, aditivi și adaosuri minerale. Utilizare: Pentru pereți și plafoane în spații interioare uscate, pe suporturi din: - beton; - tencuieli de ipsos, ciment sau var-ciment; - plăci de gips-carton; - vopsele lavabile rezistente;	Glet extrafin de ipsos pentru interior, max. ambalaj 20 kg Descriere: Glet alb extrafin pe bază de ipsos, pentru finisarea suprafețelor interioare. Se aplică manual sau mecanizat, asigurând o suprafață netedă și uniformă. Compoziție: Ipsos, aditivi și adaosuri minerale. Utilizare: Pentru pereți și plafoane în spații interioare uscate, pe suporturi din: - beton; - tencuieli de ipsos, ciment sau var-ciment;	

				- tencuiri pe bază de ciment. Recomandat pentru lucrări noi, renovări și reparații. Poate fi folosit ca glet de încărcare și finisare, rezistență compresiune >2,0MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max. 7 zile, Dimensiunea maximă a fracției pînă la 1,2 mm, densitatea în stare întărită max. 1.000 kg/m³ Ambalare: Recipient max. 30 kg.	- plăci de gips-carton; - vopsele lavabile rezistente; - tencuiri pe bază de ciment. Recomandat pentru lucrări noi, renovări și reparații. Poate fi folosit ca glet de încărcare și finisare, rezistență compresiune >2,0MPa, încovoiere >1,0MPa, uscare completă max. 7 zile, Dimensiunea maximă a fracției pînă la 1,2 mm, densitatea în stare întărită max. 1.000 kg/m³ Ambalare: Recipient max. 30 kg.	
Vopsea acrilică pe baza de rasini organice pentru exterior	Vopsea exterior Baumit EdelPutzColor 14L			Vopsea acrilică gata preparata pe baza de rasini organice pentru exterior, 14-25 kg/găleată. Compozitie: Lianti organici, umpluturi minerale, pigmenti, aditivi, apa. Proprietăți: Foarte impermeabila, rezistenta la intemperii și UV, aderența la suport excelentă, permeabila la vapori minim cl. 2, lavabilă minim cl 2, posibilitate de nuanțare, usor de aplicat, clasa minim 2 de acoperire. Conform EN13300. Utilizare: Strat decorativ si de protectie pentru fatade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale si tencuieli pe baza de lianti organici, precum si mase de spaclu și beton. Domeniul de utilizare: Lucrări exterioare. Date tehnice: Ambalaj: Recipient plastic. Densitate: 1,57 – 1,65; Volum: 5 – 15 litri. Consum: 0.07 - 0.11 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 1 oră. Timp de	Vopsea acrilică gata preparata pe baza de rasini organice pentru exterior, 14 kg/găleată. Compozitie: Lianti organici, umpluturi minerale, pigmenti, aditivi, apa. Proprietăți: Foarte impermeabila, rezistenta la intemperii și UV, aderența la suport excelentă, permeabila la vapori minim cl. 2, lavabilă minim cl 2, posibilitate de nuanțare, usor de aplicat, clasa minim 2 de acoperire. Conform EN13300. Utilizare: Strat decorativ si de protectie pentru fatade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale si tencuieli pe baza de lianti organici, precum si mase de spaclu și beton. Domeniul de utilizare: Lucrări exterioare. Date tehnice: Ambalaj: Recipient plastic. Densitate: 1,57 – 1,65;	

				uscare pentru reacoperire maxim 4 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. Baza: Acrilică. COV max 40 g/l	Volum: 5 – 15 litri. Consum: 0.07 - 0.11 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 1 oră. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 4 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. Baza: Acrilică. COV max 40 g/l	
Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire	Vopsea interior Baumit Divina Color 14L			Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire, 5 - 15 litri/găleată. Compozitie: Lianti organici, adaosuri, apă. Proprietăți: Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară. Utilizare: Vopsea de calitate superioara pentru spații interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips-carton si beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Date tehnice: Ambalaj: recipient plastic; Densitate: 1,6 – 1,7; Volum: 5 – 15 litri; Consum: 0.07 - 0.10 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 30 – 40 min. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 3 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore. Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat.	Vopsea pentru interior cu putere mare de acoperire, 14litri/găleată. Compozitie: Lianti organici, adaosuri, apă. Proprietăți: Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară. Utilizare: Vopsea de calitate superioara pentru spații interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips-carton si beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Date tehnice: Ambalaj: recipient plastic; Densitate: 1,6 – 1,7; Volum: 5 – 15 litri; Consum: 0.07 - 0.10 l/m². PH: 8-9 Acoperire: 10 - 14 m²/litru/strat. Timp de uscare la suprafață maxim 30 – 40 min. Timp de uscare pentru reacoperire maxim 3 ore. Timp uscare completă maxim 24 ore.	

				COV max 30 g/l.	Termen de valabilitate minim 24 luni. Culoare: Alb (<i>se colorează</i>). Luciu: Mat. COV max 30 g/l.	
Lotul 3 (Vopsele email pentru interior/exterior)					Lotul 3 (Vopsele email pentru interior/exterior)	
Vopsea email spray (<i>Alb lucios</i>)	Champion Univ. Alb Lucios 400ml (RAL9003) 141454			Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml(<i>Alb lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Alb; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	
Vopsea email spray (<i>Negru lucios</i>)	Champion Univ. Negru Lucios 400ml (RAL9017) 141457			Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml. (<i>Negru lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Negru; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	
Vopsea email spray (<i>Sur deschis lucios</i>)	Champion Univ. Sur Deschis 400ml (RAL7046) 141451			Vopsea email spray 400ml— 500ml. (<i>Sur deschis lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	Vopsea email spray 400ml (<i>Sur deschis lucios</i>) Vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior. Recomandat pentru suprafețe din lemn, plastic, metal. Caracteristici: Culoare: Sur deschis lucios; Destinație: Universal; Suprafața: Lucioasă; Tip: Email; Volum: 400ml – 500ml.	
Vopsea email alchidic (<i>Alb</i>)	Email Delfi PF-115 Alb Lucios 2.8kg			Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de	Vopsea (<i>Alb</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal	

				suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,8kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (<i>Sur deschis</i>)	Email Delfi PF-115 Gri Deschis(Свитл о-Сира) 2.8kg			Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277	Vopsea (<i>Sur deschis</i>) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,8 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m²/l. Timp de uscare la atingere maxim 4	

				privind substanțele chimice.	ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (Negru)	Email Delfi PF-115 NEGRU (Чорна) 2.8kg			Vopsea (Negru) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	Vopsea (Negru) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,8 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alchidic (Roșu)	Email Delfi PF-115 Rosu (Червона) 2.8kg			Vopsea (Roșu) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale	Vopsea (Roșu) email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și cu metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește	

				grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,5 – 3 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (Plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 2,8 kg. Consum aproximativ: min. 10 – 12 m ² /l. Timp de uscare la atingere maxim 4 ore; între straturi maxim 12 ore; Termen de uscare complet maxim. 22 – 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 privind substanțele chimice.	
Dizolvantul 646, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Diluant 646, 1L Supraten			Dizolvantul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 – 1 litri.	Dizolvantul 646 este un produs chimic lichid volatil, care dizolva substanțele organice vâscoase, formînd un amestec omogen. Culoare: incolor. Domeniu de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 – 1 litri.	
Diluant White Spirit, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	White-spirit 0.9L (soluție "Lucire" marca B			Diluant White Spirit (0.9 litri – 1,0 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri – 1,0 litri	Diluant White Spirit (0.9 litri) Caracteristici: Culoare: Incolor. Domeniul de utilizare: Diluant compatibil cu vopseaua alchidică. Volum: 0,9 litri – 1,0 litri	
Lotul 4 (Materiale de construcție pentru tavage din gips-carton)					Lotul 4 (Materiale de construcție pentru tavage din gips-carton)	
Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m	Profil princip., CD 60/27, 3 m GOLD			Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului CD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului CD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul	

				suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt indoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Profilul CD 60/27, cu grosimea metalului de 0,5mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CD. Grosime metal: 0.5 mm. Lățime: 60 mm. Material: Oțel zincat.	suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt indoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Profilul CD 60/27, cu grosimea metalului de 0,5mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CD. Grosime metal: 0.5 mm. Lățime: 60 mm. Material: Oțel zincat.	
Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m.	UD 27/28, 3 m Profil perimetra			Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului UD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt indoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Funcția de bază a acestui profil este	Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului UD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt indoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor.	

				susținerea profilului CD, care se fixează în el. Profilul UD 27/28, 3m cu grosimea metalului de 0.4mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000mm. Tip: Profil UD. Grosime metal: 0.4 mm Lățime: 28 mm. Material: Oțel zincat.	Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Funcția de bază a acestui profil este susținerea profilului CD, care se fixează în el. Profilul UD 27/28, 3m cu grosimea metalului de 0.4mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000mm. Tip: Profil UD. Grosime metal: 0.4 mm Lățime: 28 mm. Material: Oțel zincat.	
Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m.	UW-100 3m, Profil			Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m. este folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-100 la montarea construcțiilor de pereti, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu plăci din gips-carton. De asemenea se folosesc pentru montarea pereților interni dintre odăi, ori acoperirea pereților în calitate de jumper. Profilul UW-100, 3 m. cu grosimea metalului de 0.5 mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil UW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m. este folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-100 la montarea construcțiilor de pereti, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu plăci din gips-carton. De asemenea se folosesc pentru montarea pereților interni dintre odăi, ori acoperirea pereților în calitate de jumper. Profilul UW-100, 3 m. cu grosimea metalului de 0.5 mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil UW. Grosime metal: 0.5 mm	

					Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	
Profil PRO CW 100 0.50mm, 3m.	CW 100/50/0.6, 3m, Profil			Profil PRO CW 100 0.50mm, 3m. este unul din elementele de bază la montarea construcțiilor metalice în rack, construcțiilor pentru pereții de plăci din gips-carton de divizare a odăilor. Se folosește cu profilul UW-100 (<i>este necesar pentru îmbinare</i>). Materialul de bază a profilului CW-100 este oțelul galvanizat. Caracteristicile de bază a materialului: rezistență, durabilitate și greutate redusă. Profil montat CW-100, 0.5 mm, 3 m se folosește pentru montarea construcțiilor în rack, care acționează ca o schelă pentru montarea pereților din gips-carton. Rezistența pereților din gips-carton depinde de lățimea profilului utilizat. Atât profilul CW și UW trebuie să aibă aceeași lățime a bazei și pereților laterali. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	Profil PRO CW 100 0.50mm, 3m. este unul din elementele de bază la montarea construcțiilor metalice în rack, construcțiilor pentru pereții de plăci din gips-carton de divizare a odăilor. Se folosește cu profilul UW-100 (<i>este necesar pentru îmbinare</i>). Materialul de bază a profilului CW-100 este oțelul galvanizat. Caracteristicile de bază a materialului: rezistență, durabilitate și greutate redusă. Profil montat CW-100, 0.5 mm, 3 m se folosește pentru montarea construcțiilor în rack, care acționează ca o schelă pentru montarea pereților din gips-carton. Rezistența pereților din gips-carton depinde de lățimea profilului utilizat. Atât profilul CW și UW trebuie să aibă aceeași lățime a bazei și pereților laterali. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	
Element suspensie STD 60/125 (0.65mm)	Element suspensie ES 60/125 mm			Element suspensie, 0.65 mm, 60x125 mm. Este un suport drept pentru fixarea profilurilor CD 60/27 de baza portantă. Acesta permite micșorarea pînă la maximum a distanței dintre construcția de bază și cea portantă. Brida se fixeaza de fundament cu elementele de ancorare ori cuie tari. Fixarea de plăcile de gips-carton se efectuează cu șuruburi pentru	Element suspensie, 0.65 mm, 60x125 mm. Este un suport drept pentru fixarea profilurilor CD 60/27 de baza portantă. Acesta permite micșorarea pînă la maximum a distanței dintre construcția de bază și cea portantă. Brida se fixeaza de fundament cu	

				gips-carton. După fixarea profilurilor conform proiectului, capetele suportului drept se îndoaie sau se taie. Caracteristici: Categorie: Accesorii gips carton. Tip: Suport. Grosime metal: 0.65 mm. Lungime: 125 mm.	elementele de ancorare ori cuie tari. Fixarea de plăcile de gips-carton se efectuează cu șuruburi pentru gips-carton. După fixarea profilurilor conform proiectului, capetele suportului drept se îndoaie sau se taie. Caracteristici: Categorie: Accesorii gips carton. Tip: Suport. Grosime metal: 0.65 mm. Lungime: 125 mm.	
Profil de colț din aluminiu perforat	Cornier Al. perforat , 3.0m EXTRA			Profil de colț din aluminiu perforat 25x25x3000mm., este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice. Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit, ce asigura lipirea calitativa a coltarului de suprafata coltului peretelui la montarea acestuia. Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri. Avantaje: imbunatateste aspectul estetic; protejeaza coltul peretelui din gips-carton. Caracteristici: Lățime: 25 mm. Lungime: 3000 mm. Material: Aluminiu. Tip: Cornier.	Profil de colț din aluminiu perforat 25x25x3000mm., este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice. Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit, ce asigura lipirea calitativa a coltarului de suprafata coltului peretelui la montarea acestuia. Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri. Avantaje: imbunatateste aspectul estetic; protejeaza coltul peretelui din gips-carton. Caracteristici: Lățime: 25 mm. Lungime: 3000 mm. Material: Aluminiu. Tip: Cornier.	
Lotul 6 (Materiale de hidroizolare)					Lotul 6 (Materiale de hidroizolare)	
Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m ² , strat superior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Bipoli Hydrobase Ultra ЕКП 4,0 СЛАНЕЦЬ СІРІЙ, superior(10м)			Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m², strat superior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Este destinat pentru montarea acoperișurilor cu pantă mică și hidroizolarea construcțiilor. Este compus din bază rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant	Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m², strat superior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Este destinat pentru montarea acoperișurilor cu pantă mică și hidroizolarea construcțiilor.	

				bitum-polimeric de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeric care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă sau cu minerale mărunțite. Aderența mare a bitumului permite acoperirea oricărei suprafețe orizontale, înclinate și verticale confecționate din materiale neinflamabile (<i>ciment-nisip</i>). Caracteristici: Baza: Bituminoasă Culoare: Gri Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase Greutate: 40 kg Ingrediente: Pânză din fibră de sticlă Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	Este compus din bază rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum-polimeric de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeric care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă sau cu minerale mărunțite. Aderența mare a bitumului permite acoperirea oricărei suprafețe orizontale, înclinate și verticale confecționate din materiale neinflamabile (<i>ciment-nisip</i>). Caracteristici: Baza: Bituminoasă Culoare: Gri Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase Greutate: 40 kg Ingrediente: Pânză din fibră de sticlă Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	
Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m², strat inferior, (<i>sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice</i>)	Uniflex ЭППI strat inferior 10m			Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m², strat inferior, (<i>sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice</i>). Este un material destinat pentru acoperiș precum și fundații. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase, fundații Grosime: 2,8 mm. Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m², strat inferior, (<i>sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice</i>). Este un material destinat pentru acoperiș precum și fundații. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase, fundații Grosime: 2,8 mm. Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	
Lotul 7 (Consumabile și accesorii)					Lotul 7 (Consumabile și accesorii)	

Bandă de mascare exterior suprafețe poroase, (48mm*33m).	Banda mascare 48*33mm Facade Beorol 0470034			Bandă de mascare exterior suprafețe poroase (48mm*33m)., pe o parte este aplicat cu strat cleios. Lenta se potrivește pentru realizarea lucrărilor de construcție, ajută pentru protecția suprafeței în timpul vopsirii, se potrivește și pentru utilizare de uz casnic. Caracteristici: Culoare: Galben Latime: 48 mm Lungime: 33 m Tip: Bandă de mascare Material: Hîrtie	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase (48mm*33m)., pe o parte este aplicat cu strat cleios. Lenta se potrivește pentru realizarea lucrărilor de construcție, ajută pentru protecția suprafeței în timpul vopsirii, se potrivește și pentru utilizare de uz casnic. Caracteristici: Culoare: Galben Latime: 48 mm Lungime: 33 m Tip: Bandă de mascare Material: Hîrtie	
Folie de polietilenă 80mk, 3m.	*Pelicula 80 mk 1rul=100m			Folie de polietilena 80mk, 3m. Caracteristici: Culoare: Transparenta Grosime: 80 micrometri Lățime: 3 Tip: Pentru construcții	Folie de polietilena 80mk, 3m. Caracteristici: Culoare: Transparenta Grosime: 80 micrometri Lățime: 3 Tip: Pentru construcții	
Disc pentru tăiat metal și inox, 230x2,0x22,23 mm.	Disc debitat metal/inox 230*2.0*22.23 mm			Disc pentru tăiat metal și inox 230x2,0x22,23 mm. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	Disc pentru tăiat metal și inox 230x2,0x22,23 mm. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	
Disc pentru tăiat metal și inox, 125x1,6x22,23 mm., universal	Disc debitat metal/inox 125mm			Disc pentru tăiat metal și inox 125x1,6x22,23 mm., universal. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă. Compatibil cu polizoare unghiulare.	Disc pentru tăiat metal și inox 125x1,6x22,23 mm., universal. Disc abraziv universal, de înaltă calitate, destinat tăierii metalelor și oțelului inoxidabil. Asigură o tăiere rapidă și curată, cu formare minimă de bavuri și încălzire redusă.	

				Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	Compatibil cu polizoare unghiulare. Utilizare: Pentru lucrări de construcții, producție și reparații – tăierea profilelor, armăturilor și pieselor metalice.	
Lotul 10 (Accesorii pentru uși)					Lotul 10 (Accesorii pentru uși)	
Cilindru siguranță 60mm	3Cilindru siguranta_ 60mm(30/30)_ seria 200_cheie- cheie_alama_ _5 chei			Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	
Cilindru siguranță 60mm	Cilindru siguranta_ 60mm(30/30)_ seria 200_cheie- buton_alama_ 5 chei			Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	
Cilindru siguranță 80mm	Cilindru siguranta_ 80mm(40/40)_ seria 200_cheie- cheie_corp alama_5			Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	
Cilindru siguranță 80mm	Cilindru siguranta_ 80mm(40/40)_ seria 200_cheie- buton_corp alama_5 chei			Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	

Cilindru siguranță 90mm	Cilindru siguranta_ 90mm(45/45)_ seria 200_cheie- cheie_corp alama_5 chei 7			Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	
Cilindru siguranță 90mm	Cilindru siguranta_ 90mm(45/45)_ seria 200_cheie- buton_corp alama_5 chei			Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, culoare alama, 5 chei	
Lotul 11 (Plinte și accesorii)					Lotul 11 (Plinte și accesorii)	
Colț exterior plintă	Colț exterior plintă			Colț exterior plintă PVC Profi 503 frasin	Colț exterior plintă PVC Profi 503 frasin	
Colț interior plintă	Colț interior plintă			Colț interior plintă PVC Profi 503 frasin	Colț interior plintă PVC Profi 503 frasin	
Elemente de îmbinare plintă	Conector Plinta			Elemente de îmbinare plintă PVC Profi 503 frasin	Elemente de îmbinare plintă PVC Profi 503 frasin	
Plintă PVC	Plinta PVC 503 2.5m			Plintă PVC Profi 503 frasin Lungime 2,5 m.	Plintă PVC Profi 503 frasin Lungime 2,5 m.	
Terminație plintă dreapta	Terminatie dreapta			Terminație plintă PVC dreapta Profi 503 frasin	Terminație plintă PVC dreapta Profi 503 frasin	
Terminație plintă stînga	Terminatie stînga			Terminație plintă PVC stînga Profi 503 frasin	Terminație plintă PVC stînga Profi 503 frasin	

Semnat: Numele, Prenumele:
Ofertantul: **S.R.L. VELOXI GRU**

În calitate de: **Director Comercial**
Adresa: **str. Ioana Radu, 29 depozit 1**