

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____
din " " 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție_Achizitii.md 21086594 din 21.08.2023

Obiectul de achiziție: Materiale de construcție si articole conexe, pentru reparatia unor obiecte de infrastructura din cadrul unitatilor militare al Armatei Nationale (mun.Chisinau,loc.Negresti m.Straseni,loc.Bacloi mun.Chisinau,loc.Causeni,mun.Balti),in repetare _____

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lotul nr.9 Materiale de construcție (Produse pentru finisare (adezivi, clei, amestecuri uscate, tencuieli, chituri, gleturi))									
1	Fuga (albă, sură)	kg	600	18,00	21,60	10 800,00	12 960,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
2	Adeziv teracotă	kg	9 700	2,64	3,17	25 608,00	30 729,60		MD68TRPBAA337110A00857AC	
3	Chit pentru lucrări interioare Sheetrock	kg	1 200	12,30	14,76	14 760,00	17 712,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
4	Amestec uscat pe bază de ghips de tip Moholit sau analogic	kg	13 000	2,35	2,82	30 550,00	36 660,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
5	Amestec uscat (finiș)	kg	450	5,16	6,19	2 322,00	2 786,40		MD68TRPBAA337110A00857AC	
6	Amestec uscat (Autonivelant)	kg	500	4,60	5,52	2 300,00	2 760,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
7	Tink decorativ	kg	1 600	24,90	29,88	39 840,00	47 808,00		MD68TRPBAA337110A00857AC	
8	Bandă adezivă din fibră de sticlă 50mm	m	630	0,36	0,43	226,80	272,16		MD68TRPBAA337110A00857AC	
9	Tapete din fibre de sticlă 25g/m² 1x50m	m2	900	8,16	9,79	7 344,00	8 812,80		MD68TRPBAA337110A00857AC	
	Total Lot 9					133 750,80	160 500,96			

Semnat: _____ electronic _____ Numele, Prenumele: _____ In calitate de: _____ Director _____
Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: _____ mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2 _____



Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_Achizitii.md 21086594_din_21.08.2023 _____

Obiectul de achiziție: _____ Materiale de construcție și articole conexe, pentru repararea unor obiecte de infrastructură din cadrul unităților militare al Armatei Naționale (mun. Chișinău, loc. Negrești m. Strășeni, loc. Bacioi mun. Chișinău, loc. Causeni, mun. Balti), în repetare _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.9 Materiale de construcție (Produse pentru finisare (adezivi, clei, amestecuri uscate, tencuieli, chituri, gleturi))						
Fuga (albă, sură)	fuga profi	Md	Supraten	Fuga mortar de chituitură a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂȚI: Plasticitate; Rezistență la îngheț; Rezistență la apă; Aderență sporită; Comoditate și simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 600kg	Fuga mortar de chituitură a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. PROPRIETĂȚI: Plasticitate; Rezistență la îngheț; Rezistență la apă; Aderență sporită; Comoditate și simplitate în aplicare; Pentru lucrări la interior și exterior. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 600kg	
Adeziv teracotă	Unitar	Md	Metar grup	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. CONSUM NORMAL: grosimea stratului de adeziv: la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m². Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 7500kg; Batalionul Negrești m. Strășeni - 750kg; RRAA, or. Căușeni, -1200kg; 31 august 1989, 24 - 250 kg.	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. CONSUM NORMAL: grosimea stratului de adeziv: la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²; la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m². Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 7500kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 750kg; RRAA, or. Căușeni, -1200kg; 31 august 1989, 24 - 250 kg.	



Chit pentru finisaje a lucrărilor interioare	B-62	Md	Supraten	Compoziția soluției de finisare include: Dolomit sau calcar. Acetat de etil vinil (polimer de acetat de vinil). Atapulgit. Talcul sau pirofilita este o componentă care conține siliciu. Microfibra de celuloză este o componentă complexă și costisitoare care permite aplicarea soluției pe suprafețele de sticlă. Componente antifungice și alte antisepctice. După deschiderea ambalajului, chitul de finisare este gata de utilizare. Are o culoare cremoasă și o masă uleioasă omogenă care se aplica ușor și nu se scurge peste spatula și suprafața. Are o densitate mare. Aderență foarte mare, deci probabilitatea de peeling este mică. Ușor de șlefuit și de îndepărtat după uscarea completă. Procesul de uscarea este destul de scurt - 3-5 ore. Rezistent la îngheț. Rezistă până la zece cicluri de îngheț/dezgheț. În ciuda grosimii soluției, consumul la 1 m2 este mic. Proiectat pentru utilizare la temperaturi de la +13 grade. Con tracție minimă a mortarului. Agent universal de nivelare și corectare. Potrivit pentru utilizare în încăperi cu umiditate ridicată. Nu există azbest în compoziție. Soluția este vândută în recipiente de plastic de diferite dimensiuni. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1200 kg.	Acetat de etil vinil (polimer de acetat de vinil). Atapulgit. Talcul sau pirofilita este o componentă care conține siliciu. Microfibra de celuloză este o componentă complexă și costisitoare care permite aplicarea soluției pe suprafețele de sticlă. Componente antifungice și alte antisepctice. După deschiderea ambalajului, chitul de finisare este gata de utilizare. Are o culoare cremoasă și o masă uleioasă omogenă care se aplica ușor și nu se scurge peste spatula și suprafața. Are o densitate mare. Aderență foarte mare, deci probabilitatea de peeling este mică. Ușor de șlefuit și de îndepărtat după uscarea completă. Procesul de uscarea este destul de scurt - 3-5 ore. Rezistent la îngheț. Rezistă până la zece cicluri de îngheț/dezgheț. În ciuda grosimii soluției, consumul la 1 m2 este mic. Proiectat pentru utilizare la temperaturi de la +13 grade. Con tracție minimă a mortarului. Agent universal de nivelare și corectare. Potrivit pentru utilizare în încăperi cu umiditate ridicată. Nu există azbest în compoziție. Soluția este vândută în recipiente de plastic de diferite dimensiuni. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1200 kg.
Amestec uscat pe bază de ghips	Aldimar	Md	Metar grup	Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul având ambalaj de hirtie/plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 5000 kg; RRAA, com. Băcioi, - 7250kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 750kg.	Tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normal 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm). Amestecul având ambalaj de hirtie/plastic. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: RRAA, or. Căușeni, - 5000 kg; RRAA, com. Băcioi, - 7250kg; Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 750kg.
Amestec uscat (finiș)	Hp Finis	Md	MCF	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. Se păstrează în ambalaj original intact. Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2, Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 450kg.	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. Se păstrează în ambalaj original intact. Consum normal Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm). Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2, Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 450kg.



Amestec uscat (Sapa autonivelanta Nivelir)	CasaMar e;Zement	Md	Metar grup,Sup raten	Sapa autonivelanta Nivelir pentru strat cu grosimea 3-20 mm pe baza de amestec de ciment de calitate superioara, lianti polimerici si plastifianti. Rezistență la umiditate: Asigură o suprafață netedă și omogenă; Capacitate înaltă de înțindere pe suprafață; Adeziune înaltă la suprafețe suport de origine minerală; Fără tasare; Nu se fisurează; Poate fi aplicată mecanic; Poate fi aplicată pe pardoseli încălzite; Pentru lucrări la interior. 1,5 kg/m ² la grosimea stratului turnat de 1 mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 500kg.	Sapa autonivelanta Nivelir pentru strat cu grosimea 3-20 mm pe baza de amestec de ciment de calitate superioara, lianti polimerici si plastifianti. Rezistență la umiditate: Asigură o suprafață netedă și omogenă; Capacitate înaltă de înțindere pe suprafață; Adeziune înaltă la suprafețe suport de origine minerală; Fără tasare; Nu se fisurează; Poate fi aplicată mecanic; Poate fi aplicată pe pardoseli încălzite; Pentru lucrări la interior. 1,5 kg/m ² la grosimea stratului turnat de 1 mm. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Batalionul Geniu, loc. Negrești m. Strășeni - 500kg.
Tink	Tink struktura t NIC- 15	Md	Supraten	Tink material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenti. Alb. Se poate nuanța cu malaxorul de turaj mic sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI: Calități ergonomice deosebite; Elasticitate și plasticitate înaltă; Rezistență la intemperii și razele UV; Termen lung de exploatare; Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă; Pentru lucrări la interior și exterior. Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. CONSUM NORMAT: 2,6 kg/m ² , 3,3 kg/m ² . Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1600 kg.	Tink material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenti. Alb. Se poate nuanța cu malaxorul de turaj mic sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI: Calități ergonomice deosebite; Elasticitate și plasticitate înaltă; Rezistență la intemperii și razele UV; Termen lung de exploatare; Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă; Pentru lucrări la interior și exterior. Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. CONSUM NORMAT: 2,6 kg/m ² , 3,3 kg/m ² . Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 1600 kg.
Bandă adezivă din fibră de sticlă 50mm	Banda de fibră desticla	Cn	Premium Profil	Banda adezivă din fibră de sticlă este elaborată pentru lipirea diferitor plăci din gips-carton. Banda împreună cu chitul, întăreste și consolidează cusăturile, îmbinările și fisurile. Banda este destinată pentru acoperirea cusăturilor, îmbinărilor, fisurilor înaintea aplicării chitului. Culoare Alb Latime (mm) 50, Lungime (m) 90, Material Fibră din sticlă, Tip Banda adezivă. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 630m/l;	Banda adezivă din fibră de sticlă este elaborată pentru lipirea diferitor plăci din gips-carton. Banda împreună cu chitul, întăreste și consolidează cusăturile, îmbinările și fisurile. Banda este destinată pentru acoperirea cusăturilor, îmbinărilor, fisurilor înaintea aplicării chitului. Culoare Alb Latime (mm) 50, Lungime (m) 90, Material Fibră din sticlă, Tip Banda adezivă. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 630m/l;
Tapete din fibre de sticlă 25g/m ² 1x50m	Tapete din fibre de sticlă	Md	Supraten	Tapete din fibre de sticlă 25g/m ² 1x50m, Densitatea (g/m ²) 25; Latime (m) 1; Lungime rului (m) 50. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 900m ² .	Tapete din fibre de sticlă 25g/m ² 1x50m, Densitatea (g/m ²) 25; Latime (m) 1; Lungime rului (m) 50. Livrarea se va îndeplini de către OE la adresa: Chișinău, str. Vasile Lupu 32 - 900m ² .
Total Lot 9					

Semnăt: __ electronic __ Numele, Prenumele: _Stratulat Viorel_ In calitate de: __ Director __
Ofertantul: _ "Resacons-STR" SRL _ Adresa: _mun.Chisinau or.Codru ,str.Sitarului 15/2 __

