



1000016149358

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА  
CERTIFICATE OF QUALITY**
**Наименование: Бумага офсетная в рулонах 80г/м2 марка А  
Offset 80g PM7 reel**
**СТО 05711131-021-2012/СТО 05711131-021-2012**
**Изготовитель: Филиал АО "Группа "Илим" " в г. Коряжма  
Branch of JSC ILIM Group Koryazhma**

Контракт (Договор) / Contract (Agreement)	643/96789280/19109811
Приложение / Addendum	865681
Грузополучатель / Consignee	ООО «Рэйл Оператор»
Жд накладная / Waybill number	
Вагон (контейнер/автомашина) / Wagon (container, car)	52600376
Номер БДМ / PM number	БДМ 7
Плотность / Substance	80,00 г/м2
Количество рулонов, шт / Number of rolls, ST	29
Общий вес брутто, кг / Total gross weight, kg	14 860

Указанный в настоящем сертификате товар соответствует технической спецификации Компании и может быть отгружен грузополучателю контракта.  
It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this certificate is in conformity with the technical certificate and/or conditions of the contract, and the goods may be shipped to consignee.

**Технические характеристики товара / Product Specifications**

№	Наименование показателей Properties	Ед. изм. units	Гарант Guarantee	Типичн Typical	Фактич Actual	Метод испыт Based on
10	Масса Grammage	г/м2	80±2		Соотв. СТО	ГОСТ 13199 GOST 13199
20	Влажность Moisture	%	6,5±1,5		Соотв. СТО	ГОСТ ISO 287 GOST ISO 287
30	Толщина Thickness	мкм	98-104		Соотв. СТО	ГОСТ 27015 GOST 27015
40	Зольность Ash	%	> 17		Соотв. СТО	ГОСТ 7629 GOST 7629
50	Белизна Brightness ISO	%	103-107		Соотв. СТО	ГОСТ 30113 GOST 30113
60	Белизна по CIE Whiteness CIE	%	143-149		Соотв. СТО	ГОСТ Р ИСО 11475 GOST Р ISO 11475
70	Непрозрачность Opacity	%	> 89		Соотв. СТО	ГОСТ 8874 GOST 8874
80	Прочность поверхности на выщипывание (№ свечи) Picking		> 13		Соотв. СТО	ГОСТ Р 55083 GOST Р 55083
90	Гладкость верхней стороны по Бекку Smoothness	сек	> 25		Соотв. СТО	ГОСТ 12795 GOST 12795
100	Прочность на разрыв, CD Tensile strenght index CD	кН/м kN/m	> 2,0		Соотв. СТО	ГОСТ 30436 GOST 30436
110	Впитываемость верхней стороны (Кобб 60) Cobb test 60	г/м2 gr/m2	20-30		Соотв. СТО	ГОСТ 12605 GOST 12605

**Сертификаты / Certificates:**

REG. № 16169/0 ISO 9001:2015 # REG. № 02772/0 ISO 14001:2015 # REG. № 01176/0 ISO 45001:2018

Кондиционирование образцов проводят в соответствии с ISO 187:1990 при относительной влажн.(50+-2%) и темп.(23+-1С). Максимально допустимое отклонение по массе ±3%.

Conditioning of the samples is carried out in accordance with ISO 187:1990 at relative humidity of (50+-2%) and temperature of (23+-1C). Maximum basic weight tolerance ±3%.

Дата (Date):

По вопросам качества, пожалуйста, обращайтесь к Вашему контактному лицу в АО «Группа «Илим».  
For quality information please apply by phone or e-mail to your contact person in Ilim Group.