

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770646105379 din 09.02.2026
Obiectul achiziției: Ulei, lubrifianți și lichide pentru anul 2026

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
LOT 1: Ulei 5W-30					
1	Ulei 5W-30	Germania	WOLVER	OEM specificația VW 504.00 . Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor Ultratec C3 SAE 5W-30 SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3 VW 504.00/507.00 MB-Approval 229.51 Marca comercială: Wolver Ambalaj 5l
2		Germania	MANNOL	OEM specificația RN 0720 . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor Mannol Energy Formula RN 5W-30 4l SAE 5W-30 ACEA C4 MB 229.31 RENAULT RN0720
3		Belgia	Krossoil	OEM specificația WSS-M2C913-D . Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	EXEO 5W30 A5/B5-FD 5L ACEA: A1-B1/A5-B5 • API: SL/CF • API: SN Plus • FORD: WSS-M2C913-C/D Marca comercială: Kross
LOT 2: Ulei 5W-40					

1	Ulei 5W-40	Germania	WOLVER	OEM specificația VW 502.00 . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor WOLVER Ultra Tec SN/CF C3 5W-40 4L SAE 5W-40 API SN/CF ACEA C3 VW 502.00 /505.00/505.0 1 MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 GM Dexos 2 PORSCHE A40 BMW LL-04 Ford 917A
2		Germania	WOLVER	Specificația ACEA A3/B4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor WOLVER Super Tec SN/CF 5W-40 4L SAE 5W-40 API SN/CF/EC ACEA A3/B4 MB 229.3
LOT 3: Ulei 10W-40					
1	Ulei 10W-40	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	AVTOIL SUPER DIESEL 10W-40 API CI-4 /SL Ambalaj 20l
2		Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API SL/CF . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	AVTOIL DYNAMIC 10W-40 API SL/CF Ambalaj 5l
LOT 4: Ulei 15W-40					
1	Ulei 15W-40	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	AVTOIL SUPER DIESEL 10W-40 API CI-4 /SL Ambalaj 20l
LOT 5: Ulei 80W-90					
1	Ulei 80W-90	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a ТАД-17И . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de transmisie AVTOIL 80W90 GL-5 SAE 80W90 API GL-5 Ambalaj 20L
LOT 6: Ulei 2 TIMPI					
1	Ulei 2 TIMPI	Ucraina	Yukoil LLC	2T , specificația JASO-FC sau ISO-L-EGC . Raport de amestec 1:50. Ambalat în recipient(canistra) ≤4l, sigilat, de uzina producătoare. Ulei folosit pentru motoarele cu ardere internă 2 timpi marca STIHL (motoferăstraie, motocositoare, motofreze, etc.)	Ulei 2 timpi YUKO Moto Mix TC 2T ISO-L-EGB API TC, JASO FB
LOT 7: Ulei SAE 30					

1	Ulei SAE 30	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API CD cu caracteristici echivalente a M-10DM . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor AVTOIL M10DM SAE 30 API CD Ambalaj 20L
2		Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2κ . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor AVTOIL M10G2K SAE 30 API CC Ambalaj 20L
LOT 8: Ulei SAE 20W-20					
1	Ulei SAE 20W-20	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei de motor mineral, pentru toate anotimpurile (adesea etichetat M-8B), conceput pentru motoare pe benzină și diesel de performanță medie, inclusiv modele mai vechi de camioane și tractoare (ZIL, GAZ, UAZ). Oferă vâscozitate stabilă la sarcini mari, lubrifiere bună la temperaturi scăzute (până la -20...-25°C) și protecție împotriva coroziunii. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor M8V SAE 20W20 Ambalaj 5l
LOT 9: Ulei pentru compresor					
1	Ulei pentru compresor	Ucraina	Yukoil LLC	Tip ulei - pentru compresoarele de aer cu pistol Marca – K100 sau analog Densitatea relativă la 15 °C (EN ISO 3675) max. 0.915 Viscozitatea cinematică la 40 °C (EN ISO 3104) 90-110 Indice de viscozitate (ISO 2909) min. 60 Punct de inflamabilitate COC, °C (EN ISO 2592) min 220 Punct de congelare °C (ISO 3016) max -25 Culoare, ASTM (ASTM D1500) max 5,5 Cenușă % (ISO 6245) max 0.01 Cifra de cocs % (ISO 6615) max 0.4 Apa – lipsă Impurități mecanice – lipsă	Ulei pentru compresor YUKO VDL100 ISO 100 Ambalaj 1l

				Aciditatea minerală și alcalinitate - lipsă. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	
LOT 10: Ulei pentru utilaj industrial sau cu mecanisme hidraulice					
1	Ulei pentru utilaj industrial sau cu mecanisme hidraulice	Ucraina	Yukoil LLC	De tip: BMГ3-45 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei hidraulic YUKO VMGZ ISO 15 DIN 51524-3 HVLP Ambalaj 20l
2		Azerbaijan	ALCO LLC	De tip: И-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat recipient(canistră) ≤10l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei industrial I-40 20L Marca comercială: AVTOIL Ambalaj 20l
3		Azerbaijan	ALCO LLC	De tip: И-20 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei industrial I-40 Marca comercială: AVTOIL Ambalaj 20l
LOT 11: Unguenți					
1	Unguent	Ucraina	Yukoil LLC	De tip: Литол-24 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient ≤10kg, sigilat de uzina producătoare.	Unguent Litol-24 NLGI 3 K3K-40 ISO-L-XDCEA3 Ambalaj 4,5-9kg
2		Ucraina	Yukoil LLC	De tip: ЦИАТИМ-201 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	Unguent CIATIM 201 NLGI 2 Ambalaj 0,8kg
3		Ucraina	Yukoil LLC	De tip: ЦИАТИМ-221 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	Unguent CIATIM 221 NLGI 1/2 GOST-9433-8 Ambalaj 0,8kg
4		Ucraina	Yukoil LLC	Pe bază de grafit . Ambalat în recipient 0,8-1kg, sigilat de uzina producătoare.	Unguent de grafit NLGI 2 GOST 3333-80 Ambalaj 0,8kg
5		Germania	Klüber Lubrication	Unsoare minerală lubrefiantă multifuncțională pentru utilizare în orice tip de rulment și în orice piesă mecanică care funcționează la temperaturi și condiții incompatibile cu performanța unsoarelor convenționale pe bază de săpun (calciu, litiu, sodiu, aluminiu), unsoarelor pe bază mixtă, unsoarelor complexe și a celor definite impropriu ca „infuzibile”. De tip: SYLAN GREASE 3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient ≤1kg, sigilat de uzina producătoare.	Unguent Klüber Wolfrakote Top Paste Temperatura minimă de funcționare -25 °C Temperatura maximă de funcționare 1000 °C

6		Germania	WOLVER	Unsoarea pentru articulații omogene cu MoS2 este o unsoare auto pe bază minerală, îngroșată cu săpun de litiu și îmbogățită cu aditivi antioxidanți și anticorozivi, precum și cu desulfură de molibden (MoS2). Unsoarea este rezistentă la apa sărată. Poate fi utilizată la temperaturi de la -30 la +120°C (temperaturi pe termen scurt de până la +130°C). Ambalat în recipient 0,4kg, sigilat de uzina producătoare.	WOLVER ULTRON MS2 0.4kg
7		Germania	STIHL	Vaselină pentru reductor STIHL FS 250. Ambalat în recipient 80-100gr, sigilat de uzina producătoare.	Lubrifiant Stihl FS 250 Ambalaj 80gr
LOT 12: Soluții					
1	Degresant	Romania	Laborex	Soluție cu acțiune degresantă de tip: EASY WIPE METAL PARTS PLUS sau cu caracteristici echivalente Ambalat în recipient ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Soluție cu acțiune degresantă EASY WIPE METAL PARTS PLUS Ambalaj 1L
2	Soluție îndepărtarea ruginii	China	Da Auto Car	De tip: WD-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina producătoare.	WD-60 (analog WD-40) Ambalaj 450ml
LOT 13: Lichide					
1	Lichid	Ucraina	Украинская автохимическая корпорация	De tip: DOT-4 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 450gr, sigilat de uzina producătoare.	Conform pașaportului de calitate Ambalaj 0,5L
2		Ucraina	Украинская автохимическая корпорация	De tip: DOT-3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 900-950gr, sigilat de uzina producătoare.	Conform pașaportului de calitate Ambalaj 1L
3		Moldova	Amid-Auto SRL	AdBlue. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Conform certificatului de conformitate Ambalaj 10L
4		Ucraina	Украинская автохимическая корпорация	De răcire A40 (тосол). Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	punctul de îngheț -40°C Marca comercială: VAMP Ambalaj 10L
5		Ucraina	Украинская автохимическая корпорация	De răcire G12+, roșu. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	punctul de îngheț -40°C Marca comercială: VAMP Ambalaj 5L

6		Ucraina	Украинская автохимическая корпорация	De răcire G11, verde. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	punctul de îngheț -40°C Marca comercială: VAMP Ambalaj 5L
7		Ucraina	Украинская автохимическая корпорация	De răcire G11, albastru. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	punctul de îngheț -40°C Marca comercială: VAMP Ambalaj 5L
8		Ucraina	Украинская автохимическая корпорация	De răcire Type D, galben. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	punctul de îngheț -40°C Marca comercială: VAMP Ambalaj 5L
9		Moldova	Amid-Auto SRL	De curățire parbriz, ≤-20 °C. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	punctul de îngheț -20°C Ambalaj 5l

Data completării 16.02.2026

Filonenco Alexandr, administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)