

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr.21473290 din 08.09.2025

Obiectul achiziției: Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 3. Armătură de secționare							
1.	Armătură de închidere DN700, PN25, T=200°C	Armătură de închidere DN700, PN25, T=200°C	China	FLEYENDA	Armătură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN700, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz.	Vană fluture sudată, DN700, PN25, temperatură admisă până la 200°C. Vana este livrată completă cu un servomotor electric cu o putere minimă de 750 W și o tensiune de alimentare de 3x400 V, 50 Hz.	
2.	Armătură de închidere DN600, PN25, T=200°C	Armătură de închidere DN600, PN25, T=200°C	China	FLEYENDA	Armătură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN600, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750W, alimentare 3x400V, 50Hz.	Vană fluture sudabilă, DN600, PN25, temperatură de până la 200°C. Vana este livrată completă cu un servomotor electric cu o putere minimă de 750 W și o tensiune de alimentare de 3x400 V, 50 Hz.	
3.	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	China	FLEYENDA	Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 130°C. Corpul filtrului va fi realizat integral din oțel, cu element filtrant demontabil din oțel inoxidabil.	Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 130°C. Corpul filtrului va fi realizat	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						integral din oțel, cu element filtrant demontabil din oțel inoxidabil.	
4.	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	China	FLEYENDA	Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	Robinet cu bilă cu capăt sudat, DN150, presiune de lucru PN16, trecere totală, Tmax = 120°C. Fabricat din oțel gradul 20 conform GOST 1050 sau oțel P265GH conform EN 10216-2.	
5.	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	China	FLEYENDA	Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	Robinet cu bilă cu capăt sudat, DN80, presiune de lucru PN16, trecere totală, Tmax = 120°C. Fabricat din oțel gradul 20 conform GOST 1050 sau oțel P265GH conform EN 10216-2.	
6.	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	China	FLEYENDA	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax = 120°C.	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax = 120°C.	
7.	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax=120°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax=120°C, trecere totală, marca oțel 20	China	FLEYENDA	Robinet cu bilă sub sudură Dn300, presiunea de lucru Pn16, Tmax = 120°C, cu trecere totală. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Robinet cu bilă sudat DN300, presiune de lucru PN16, Tmax = 120°C, trecere totală. Fabricat din oțel gradul 20 conform GOST 1050 sau oțel P265GH conform EN 10216-2.	

Semnat: _____

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Data: 10.10.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: nr.21473290 din 08.09.2025

Obiectul achiziției: Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 3. Armătură de secționare											
1.	42130000-9	Armătură de închidere DN700, PN25, T=200°C	set	1,00	176850,00	212220,00	176850,00	212220,00	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
2.	42130000-9	Armătură de închidere DN600, PN25, T=200°C	set	6,00	137550,00	165060,00	825300,00	990360,00	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	42130000-9	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	buc.	2,00	78600,00	94320,00	157200,00	188640,00	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
4.	42130000-9	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	buc.	2,00	78600,00	94320,00	157200,00	188640,00	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
5.	42130000-9	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	buc.	5,00	58950,00	70740,00	294750,00	353700,00	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
6.	42130000-9	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	buc.	6,00	49125,00	58950,00	294750,00	353700,00	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
7.	42130000-9	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax = 120°C, trecere totală, marca oțel 20	buc.	2,00	157200,00	188640,00	314400,00	377280,00	90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului	MD21ML02251000000004015	
		Total lot nr. 3	-	-			2 220 450,00	2 664 540,00	-	-	
		TOTAL	-	-			2 220 450,00	2 664 540,00	-	-	

Semnat: _____

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator



Data: 11.10.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498