

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21077984 din 13 aprilie 2023

Obiectul achiziției: Materiale de construcție, vopsele, masticeuri, uși și ferestre

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Tencuiala pe bază de ipsos		moldova	supraten	Tencuiala universală ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuilei interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg, termen de valabilitate 6 luni	Tencuiala universală ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuilei interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios	

Tencuiala pe bază de ciment		moldova	supraten	<p>SV 75 — амстес де тенциала pentru aplicare manuala și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale.</p> <p>ПРОПРЕТАТ: Productivitate înaltă; Adeziune înaltă; Plasticitate;</p> <p>Aplicare și nivelare ușoară, Menține capacitatea suprafeței de „a respira”, Pentru lucrări la interior și exterior.</p>	<p>SV 75 — амстес де тенциала pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale.</p>
gips		moldova	supraten	<p>Смесь для штукатурки помещений и внутренних работ, а также для ремонта трещин, сколов, отслоений, для выравнивания поверхностей, для заделки стыков, для изготовления гипсовых изделий.</p> <p>interior, a rosturilor, reparații stratului suport, inclusiv umplerii unor goluri, producerea amestecurilor uscate pentru construcții, cât și a plăcilor din gips și plăcilor de gips-carton.</p> <p>rezistența la compresie - minim 5 MPa; rezistența la încovoiere - minim 2,5 MPa; fințeța pulberii (rămășițe pe sita 0,2 mm) - maxim 14%; timpul de priză (începutul - nu mai devreme de 6 minute; sfârșitul - nu mai târziu de 30 minute).</p>	<p>G-5 Ghips destinat pentru nivelarea prealabilă a finisajelor la interior, a rosturilor, reparațiilor stratului suport, inclusiv umplerii unor goluri, producerea amestecurilor uscate pentru construcții, cât și a plăcilor din gips și plăcilor de gips-carton.</p>
Amorsă/ grund		moldova	supraten	<p>Ступа гата де utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroxiurile acrilice cu aditivi folosiți pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăciceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandată pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuiei pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton șialtele și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătirea decvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor.</p> <p>Базисная смесь для подготовки минеральных поверхностей к оштукатуриванию. Содержит акриловые гидроксили с добавками для использования в помещениях перед нанесением штукатурки, покрытием плиткой, оклейкой обоев, покраской и т.д. Рекомендуется для подготовки минеральных поверхностей: цементно-песчаного раствора и гипса, кирпича, плиточного раствора и т.д. и укрепляет поверхности опор, сбалансировать свойства впитывания неомогенные, которые без должной подготовки могут привести к образованию пятен или трещин.</p>	<p>Supraton 101 Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante</p>

glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.Finito	moldova	supraten	<p>glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Finito, ambalat 20kg în sac PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior.</p> <p>DOMENIUL DE UTILIZARE:Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCC și a panourilor combinate pe bază de ipsos; chituirea rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea panzelor și aplicarea altor materiale</p>	glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Finito, ambalat 20kg în sac
Vopsea lavabilă mată	moldova	supraten	<p>Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare zistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale; tencuiei uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenți de colorare, termen de valabilitate 24 luni , .Ambalat în căldări volum 12 l</p>	Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare zistente la spălare.
Polisteren expandat EPS-70 3*100*50cm	moldova	supraten	Polisteren expandat EPS-70 3*100*50cm.	polisteren expandat EPS-70 3*100*50cm
Adeziv / clei pentru polisteren	moldova	supraten	Adeziv pentru polisteren CLASS POLISTEROL,1 sac-25kg	Adeziv pentru polisteren CLASS POLISTEROL,1 sac-25kg

Profil metallic				UW-75(40*75)4m	UW-75(40*75)4m	
Plasă din fibră 145gr(50m2) 5X5 ECO				Plasă din fibră de sticlă 145gr(50m2) 5X5 ECO	Plasă din fibră de sticlă 145gr(50m2) 5X5 ECO	
Baghetă decorativă polistiren/plintă pentru tavan	rusia		de baghet	Bagheta decorativă polistiren extrudat , plintă pentru tavan care ajută pentru decorarea pereților și tavanului după propriile preferințe în materie de stil și design având pe lângă rolul decorativ, unul estetic, care permite de a masca cu eleganță cabluri, gauri și alte imperfecțiuni. Dimensiuni înălțime-50mm, lățime-50mm, lungime 2m	Bagheta decorativă polistiren extrudat	
Vopsea email alchidic albă	moldova		cheton	Vopsea alchidică pe bază de apă care se aplică ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, plăcilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzură. Si păstrează culoarea originală, destinată pentru a vopsi atât substraturile noi, cât și celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidică.	Vopsea email de culoare „albă” alchidică, cutii de 2,7 KG	
Vopsea email alchidic verde deschis	moldova		cheton	Vopsea alchidică pe bază de apă care se aplică ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, plăcilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzură. Si păstrează culoarea originală, destinată pentru a vopsi atât substraturile noi, cât și celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidică.	Vopsea email de culoare „albă” alchidică, cutii de 2,7 KG	
Vopsea email alchidic galben -cafeniu pentru podea	moldova		cheton	Vopsea alchidică pe bază de apă care se aplică ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, plăcilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzură. Si păstrează culoarea originală, destinată pentru a vopsi atât substraturile noi, cât și celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidică.	Vopsea email de culoare „roșu-cafeniu” alchidică, cutii de 2,7 KG,	

Vopsea emali alehidrică ciocolată	moldova	cheton	Vopsea alehidrică pe baza de apă care se aplică ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea ferestrelor, placilor fibrolemnase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzură. Și pastrează culoarea originală, destinată pentru a vopsi atât substraturile noi, cât și celea corupte anterior cu vopsea de ulei sau alehidrică.	Vopsea emali de culoare „ciocolată” alehidrică, cutii de 2,7 KG,
Dizoluant/diluant 646 pentru lac	moldova	cheton	Vopsea emali de culoare „roșu-cafeniu” alehidrică, cutii de 2,7 KG. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Ambalat în butelie a câte-0,9 l, în color, termen de valabilitate 12 luni	Vopsea emali de culoare „roșu-cafeniu” alehidrică, cutii de 2,7 KG,
Dizoluant pentru vopsea	moldova	cheton	Dizoluant simplu destinat pentru diluarea vopselei, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Ambalat în butelie a câte-0,9 l, în color, termen de valabilitate 12 luni	Dizoluant simplu destinat pentru diluarea vopselei, solvent organic

			<p>Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal și plastic în construcții și industrie; instalarea și etansarea ramei de ferestre și usi, cu densitate mare, capacitate de absorbție redusă, structura omogenă și precizie dimensională; care după aplicare spuma se dilată și se întărește sub influența umidității din materialele de construcție și aer;</p> <p>asigură o bună izolare termică, fonică și la apă; după întărire este neutrachimic, este rezistentă la temperaturi ridicate și scazute și previne dezvoltarea mușcăiului;</p> <p>cu are o bună aderență la beton, ipsos, ceramica de construcții, lemn, oțel, metal, PVC și alte materiale plastice;</p> <p>aderența la suprafețe verticale și orizontale - nu se scurge;</p>	<p>Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal și plastic în construcții și industrie; instalarea și etansarea ramei de ferestre și usi, cu densitate mare, capacitate de absorbție redusă, structura omogenă și precizie dimensională;</p>
Spumă de montaj	moldova	cheton	<p>Curatator spuma care previne înfundarea, acumularea sau înfundarea tubului pistolului.</p>	<p>Curatator spuma care previne înfundarea, acumularea sau înfundarea tubului pistolului.</p>
Curățător de spumă	moldova	cheton	<p>Chit monocomponent, utilizată pentru repararea și uniformizarea suprafețelor din lemn și zidărie (mobiliier, usi, pereți și tavane, panouri și alte suprafețe din lemn). Imita culoarea lemnului natural, după uscarea suprafața poate fi vopsită în culoarea dorită.</p>	<p>Chit monocomponent, utilizată pentru repararea și uniformizarea suprafețelor din lemn și zidărie</p>
Chit pentru lemn (sosna)	moldova	cheton		

Vopsea Dark-Copper	moldova	supraten	Vopsea Dark-Copper, folosită pentru a obține acoperiri de protecție și modelare independente pe diverse suprafețe metalice. Este posibil să se aplice atât pe suprafețe noi, cât și pe suprafețe susceptibile la coroziune. Este utilizat pentru vopsirea structurilor metalice, părți ale dispozitivelor și mecanismelor, forjarea de produse, porți, garduri, grătare, garduri, balustrade, pavilion, instrumente de grădina, mobilier metalic (dulapuri, rafturi, seifuri), precum și orice alte produse și structuri metalice	Vopsea Dark-Copper, folosită pentru a obține acoperiri de protecție și modelare independente pe diverse suprafețe metalice.
Lac Wenge	moldova	cheton	<p>Caracteristici</p> <p>Consum normal (m²/L) 8-13</p> <p>Culoare Wenge</p> <p>Destinate Pentru Lemn</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Timp de uscare (ore) 24</p> <p>Volum (L) 3,75</p>	lac lazura 2.51
Hârtie abrazivă			Hârtie abrazivă nr.0,	Hârtie abrazivă nr.0,
Perii pentru vopsea lavabilă/ var			Perii pentru vopsea lavabilă/ var de formă dreptunghiulară cu mâner, dimensiuni 14x3/4cm	Perii pentru vopsea lavabilă/ var de formă dreptunghiulară cu mâner, dimensiuni 14x3/4cm
Periuță pentru vopsea alchidică			Periuță pentru vopsea alchidică de dimensiuni medii lățimea 5cm, mici-3cm , câte 7 bucăți	Periuță pentru vopsea alchidică de dimensiuni medii lățimea 5cm, mici-3cm , câte 7 bucăți
Total lot 1				
Lotul 2				

				<p>Plintă pentru podea</p> <p>2500x21x55mm Incalzirea Linoleumului- destinată pentru amenajarea interioara si finisarea pardoselilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre perete si pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțime- 55mm, lățime 21mm, lungime 2,5m</p>	
	rusia			<p>Destinatie Casnic</p> <p>Gama de culori Maro</p> <p>Garantie (ani) 15ani</p> <p>Greutate 1 m2 (kg) 1,75</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Grosime strat de uzura (mm) 0,2</p> <p>Latime ruluu (m) 3</p> <p>Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C</p> <p>Rezistenta culorii Da</p> <p>Rezistenta la umiditate Rezistent</p>	<p>Destinatie Casnic</p> <p>Gama de culori Maro</p>
	rusia	juteks		<p>Destinatie Casnic</p> <p>Gama de culori Maro</p> <p>Garantie (ani) 15ani</p> <p>Greutate 1 m2 (kg) 1,75</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Grosime strat de uzura (mm) 0,2</p> <p>Latime ruluu (m) 2</p> <p>Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C</p> <p>Rezistenta culorii Da</p> <p>Rezistenta la umiditate Rezistent</p>	<p>Destinatie Casnic</p> <p>Gama de culori Maro</p>
	rusia	juteks		<p>Destinatie Casnic</p> <p>Gama de culori Maro</p> <p>Garantie (ani) 15ani</p> <p>Greutate 1 m2 (kg) 1,75</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Grosime strat de uzura (mm) 0,2</p> <p>Latime ruluu (m) 2</p> <p>Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C</p> <p>Rezistenta culorii Da</p> <p>Rezistenta la umiditate Rezistent</p>	<p>Destinatie Casnic</p> <p>Gama de culori Maro</p>
				<p>Caracteristici</p> <p>Destinatie Pentru finisarea colturilor</p> <p>Înălțime (mm) 75</p> <p>Latime (mm) 22</p> <p>Material PVC</p> <p>Tip Colt interior</p>	
Colț interior pentru plintă					

Colț exterior pentru plină				<p>Caracteristici</p> <p>Destinație Pentru finisarea colturilor</p> <p>Înălțime (mm) 75</p> <p>Lățime (mm) 22</p> <p>Material PVC</p> <p>Țara producătorului Polonia</p> <p>Tip Colț exterior</p>	
Element de îmbinare Plină				<p>Caracteristici</p> <p>Înălțime (mm) 75</p> <p>Lățime (mm) 22</p> <p>Material PVC</p> <p>Suprafața Mata</p> <p>Tip Element de îmbinare</p>	Capăt pentru stânga/capăt pentru dreapta plină
Capăt pentru stânga/capăt pentru dreapta plină				Capăt pentru stânga/capăt pentru dreapta plină	
Totală LOTUL 2					
Lotul 3					
Ciment		moldova	Lafarge	<p>Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, compozentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6-20%. Marca 550 , ambalat saci original 40kg</p>	ciment marca 550 40kg
<i>Nisip PGS(cu pietriș)</i>				Nisip pentru construcții cu pietriș nesprălat , necernut, vrac	Nisip pentru construcții cu pietriș nesprălat , necernut, vrac
<i>Nisip cernut</i>				Nisip pentru construcții cernut, vrac	Nisip pentru construcții cernut, vrac

<p>Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm</p>		<p>Plasa sudata pentru armare 100x100x4mm, lungime otel, latime 2m Caracteristici: Diametrul sirmei (mm) 3mm Dimensiunea ochiului (mm) 100x100 Latime (m) 1 Lungime (m) 2 Material Sirma VR-1 Tip Plasa sudata</p>	
<p>Lemn tivit, scanduri dimensiuni 3000x250x30mm</p>		<p>Lemn tivit, scanduri dimensiuni 6000x200x30mm</p>	
LOTUL 3			
<p>Dibluri 6x6</p>		<p>Diblu cu surub cui SM 6x60/3.9x65mm 100buc</p>	
<p>Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm 200buc</p>		<p>Caracteristici: Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 200 Codul producatorului KGD Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 35 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton</p>	
<p>Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x51mm 500buc</p>		<p>Caracteristici: Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 500 Codul producatorului KGD Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton</p>	

<p><i>Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm 100buc</i></p>				<p>Amblaj Cui Cantitate (buc) 100 Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 40mm Lungime surub (mm) 45mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui</p>	
<p><i>Cuie pentru constructii 3x70mm 1kg</i></p>				<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obisnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obisnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Caracteristici Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 3 Lungime (mm) 70 Tip Cuie pentru constructii</p>	
<p><i>Cuie pentru constructii 4x100mm</i></p>				<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obisnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obisnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Caracteristici Cantitatea in ambalaj (kg) 5 Diametrul (mm) 4 Lungime (mm) 100</p>	

Cuite de construcție 1.80x40mm			<p>7.44100000-1 Cuite de construcție 1.80x40mm 5kg Cuite pentru construcții sunt unul dintre cele mai obișnuite cuite. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezie, pasă de acoperiș etc.</p> <p>Caracteristici</p> <p>Capacitatea în ambalaj (kg) 5 Diametrul (mm) 4 Lungime (mm) 40 Tip Cuite pentru construcții</p>		
Șurub pentru lambriu, 200b			Șurub pentru lambriu, 200b		
<p>Uși de interior</p> <p>rusia</p>			<p>Uși de interior</p> <p>folie PVC;</p> <p>După clasă: Standard;</p> <p>Tip de vitrage: fără sticlă;</p> <p>Tip de deschidere: Universală;</p> <p>În set inclus: Foaițe de ușă, cadrul (tocul) ușii consolidat cu lemn masiv, plintă și furnitura (balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască cu mijloc de 3-5 chei , încuiere bilaterală);</p> <p>Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare, toate de aceeași culoare .</p> <p>Dimensiunile: 2000x80x4cm</p>	<p>Uși de interior</p> <p>Materialul de producere: Lemn, MDF. Culori stejar Alb, Salecim sau stejar gri</p>	
LOTUL 6:					
TOTAL					

Semnat:  Numele, Prenumele: Eremeev Sergiu În calitate de: manager

Ofertantul: Langraft SRL Adresa: or. Rezina str. Decebal 42

