

**Casa comunitară din cadrul
Structurii Teritoriale de
Asistență Socială Cantemir,
s. Baimaclia, r-nul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări
Reparatie**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,000
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	21,000
3	RpCM12A	Repararea placajelor din placi ceramice glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafețe plane pe pereti și stâlpi, inclusiv glăfurile și muchiile, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T și aracet D 50, executate cu placi format pînă la 40x40 mm inclusiv, livrate în panouri lipite pe hirtie, aplicate în una sau mai multe culori	m2	18,000
4	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fața zgiriata pentru asigurarea aderenței, pentru lucrări noi (refaceri totale)	m2	21,000
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	21,000
6	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața placilor pînă la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spalatul cu apă tare, executate într-o singură formă și culoare în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m2	21,000
7	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	14,000
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,000
9	CD72S	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC într-un strat din ambele parti fara izolatie, cu contur curbiliniu, cu	m2	28,000

1	2	3	4	5
		inaltimea peste 4 m		
10	C109A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	41,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000
12	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,000
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000
17	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,400
18	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata (Franton)	m2	88,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,000
21	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	200,000

Intocmit

I. Stanciu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Aprobat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

