

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21196094 din_01 aprilie 2024 _____
Obiectul achiziției: Echipament pentru instalarea/completarea unor terenuri de joacă pe teritoriul or. Codru (se include livrarea și instalarea)

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Complex de joaca	PT 18	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Complexul este destinat copiilor +3ani. Componente: Constructia va fi constituita din turn simplu cu acoperis, tobogan drept, scara cu suporturi pe ambele parti, balustrada balcon, leagăn dublu. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din Otel cu diametrul de cel putin 76mm, grosime minima - 3mm. Scara va detine trepte balustrade pentru ascensiunea în conditii de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie sa fie alunecoase, grosimea de cel putin 24 mm. Podeaua turnului urmează a fi cu diametru] minim de 930mm si va fi confectionata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15mm. Acoperisul turnului necesita a fi tăcut din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea nu mai putin de 10 mm. <u>Tobogan trebuie</u> sa detină: zona de pornire cu bară de protectie, care va determina copilul să se aseze, fixata pe	Complexul este destinat copiilor +3ani. Componente: Constructia din turn simplu cu acoperis, tobogan drept, scara cu suporturi pe ambele parti, balustrada balcon, leagan dublu. Constructia constituita din piloni de sprijin realizati din teava din Otel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm. Scara detine trepte balustrade pentru ascensiunea în conditii de siguranta spre platforma. Treptele scarii nu sunt alunecoase, grosimea de 24 mm. Podeaua turnului diametrul de 930mm si este confectionata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Acoperisul turnului este facut din HDPE polietilena de inalta densitate cu grosimea de 10 mm. Tobogan sa detina: - zona de pornire cu bara de protectie, care va determina copilul sa	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176

			elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori), cu înălțimea minimă de 450 mm și cu grosimea de cel puțin 15 mm; zona de accelerare; porțiune de frînare. <u>Leagănul dublu</u> va fi constituit din 2 suporturi metalice portante, bară metalică orizontală cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi): 1 scaun este destinat copiilor cu vîrstă pînă la 3 ani. Construcția necesită a fi confecționat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) și asigurat cu protecție care va preveni alunecarea copilului, lant galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Lungimea - 448mm, lățimea - 285mm, înălțimea - 294mm. 1 scaun este destinat copiilor pentru copii de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din placaj rezistent la apă, lant galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Lungimea — 415mm, lățimea — 224mm. — Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea — 4770mm, lățimea — 4260mm, înălțimea — 3370mm, înălțimea platformei de la sol — 1500mm. <u>Materiale:</u> Oțel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE (polietilena de înaltă densitate). Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie să fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesită a fi vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. <u>Cerințe pentru instalare:</u> Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de	se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. <u>Leagănul dublu</u> constituit din 2 suporturi metalice portante, bară metalică orizontală cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi): - 1 scaun este destinat copiilor cu vîrstă 1- 3 ani. Construcția este confecționat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) și asigurat cu protecție care va preveni alunecarea copilului, lant galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Lungimea - 448mm, lățimea - 285mm, înălțimea - 294mm. - 1 scaun este destinat copiilor pentru copii de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din placaj rezistent la apă, lant galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Lungimea — 415mm, lățimea — 224mm. Caracteristici tehnice ale complexului de joacă: Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea — 4770mm, lățimea — 4260mm, înălțimea — 3370mm, înălțimea platformei de la sol — 1500mm. <u>Materiale:</u> Oțel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE	
--	--	--	--	--	--

				sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	(polietilena de înaltă densitate). Pentru a evita patrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. <u>Cerințe pentru instalare:</u> Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Tobogan unic	PT 147	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	<u>Material:</u> HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. <u>Vîrsta:</u> este recomandat copiilor cu vîrsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime - 2399 mm, Lățime - 583 mm, Înălțime - 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol : 1000 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	<u>Material:</u> HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vîrsta este recomandat copiilor cu vîrsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime - 2399 mm, Lățime - 583 mm, Înălțime - 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol : 1000 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176

					posibilitatea dezasamblării lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	
Carusel cu 8 locuri	PC 11	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Catuselul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Constructia necesită a fi confectionată din teava portantă cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul va fi confectionat din teavă cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE- polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Podeaua necesită a fi confectionată din HDPE, cu grosimea de cel puțin mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice necesită a fi vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de L 400, 400 h 700 mm Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: D=1600 mm, H=750mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionării sigure fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	Catuselul destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Constructia confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului 9 mm din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectionat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate 5 scaune din HDPE- polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm. Podeaua este confectionata din HDPE, cu grosimea de 15 mm, cu crestături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, în doua straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic.Fundatia constructiei are dimensiuni de L 400, 400 h 700 mm.Dimensiuni generale ale constructiei: D=1600 mm, H=750mm. Pentru asigurarea functionarii sigure fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176

					Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	
Leagan dublu din lemn	PC 15.1	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Leagan din lemn prelucrat uscat pînă la nivelul de uscare de mobilier, prelucrat si vopsit si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Stâlpii vor fi confectionati din lemn impregnat în masă, sectiune patrata, cu muchiile rotunjite,cu dimensiunea minimă de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suporti din tablă cu grosimea de minim 3 mm, vopsiti în câmp electrostatic. Înăltimea șezutului față de suprafata de contact va fi de 45-50 cm, iar înălțimea de cădere va fi de maxim 130. Leagănul va fi proiectat cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scanne + hanturi)-. – 1 scaun este destinat copiilor cu virsta pina la 3 ani. Constructia necesita a fi confectionat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) si asigurat cu protectie care va preveni alunecarea copilului, lant galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea - 448mm, lățimea - 285mm, înăltimea - 294mm. – 1 scaurr este destinat copiilor pentrxxt copii de la 3 ani. Corrstructia este constituita din carcasa din placaj rezistent la apa, lant galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea — 415mm, lățimea — 224mm. Dimensiuni : Lungime - 2950mm, lățime - 1700 mm, Înăltime - 2350 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionării sigure fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite sol (pămînt) mai puțin de 0,50m pentru a creste rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinatie special	Leagan din lemn prelucrat uscat pînă la nivelul de uscare de mobilier, prelucrat si vopsit si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Stâlpii sunt confectionate din lemn impregnat în masa, sectiune patrata, cu muchiile rotunjite,cu dimensiunea de 100 x 100 mm. Pe partea superioara, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suporti din tabla cu grosimea de 3 mm, vopsiti în câmp electrostatic. Înaltimea șezutului fata de suprafata de contact va fi de 45-50 cm, iar înăltimea de cadere este 130. Leaganul proiectat cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scanne + hanturi)-. 1 scaun este destinat copiilor cu virsta pina la 3 ani. Constructia este confectionat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) si asigurat cu protectie care va preveni alunecarea copilului, lant galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea - 448mm, lățimea - 285mm, înaltimea - 294mm. 1 scaun este destinat copiilor pentru copii de la 3 ani. Constructia este constituita din carcasa din placaj rezistent la apa, lant galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea — 415mm, latimea — 224mm. Dimensiuni : Lungime - 2950mm, latime - 1700 mm, Înaltime - 2350 mm.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176

					Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite sol (pământ) de 0,50m pentru a creste rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	
Balansor	PC 34	Turcia	Devler Group Muhendislik LTD	Balansoar cu doua locuri destinat copiilor cu vîrsta de la 3 ani. Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea — 2209mm, latimea — 293mm, înăltimea — 827 mm. Suportul de leganare al balansoarului necesita a fi confectionat din teavă profil cu o sectiune minima de 60x40 mm, cu scandura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o baza metalica din teava cu o sectiune minima de Ø 42 mm. Scaunele si spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor	Balansoar cu doua locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Componente: constructia este constituita din suportul de leganare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior. Materiale: HDPE, rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea — 2209 mm, latimea — 293mm, înaltimea — 827 mm. Suportul de leganare al balansoarului sunt confectionate din teavaă profil cu o sectiune de 60x40 mm, cu scandura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10 mm. Suportul de leganare este fixat pe o baza metalica din teava cu o sectiune de Ø 42 mm. Scaunele si spetezele leaganului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176

				detine o sectiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai putin de 20 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionării sigure fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a creste rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie sa excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.	multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Mânerele metalice vor detine o sectiune de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de LxIxh=400x400x700 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionării sigure fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a creste rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor sa excluda posibilitatea dezasamblarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.	
Balansoar pe arc elicoidal cu două locuri de tip "scuter"	PC 45.1	Turcia	Devler Group Muhendislik	Balansoar cu doua locuri este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 10 ani. Constructia este constituita din baza inferioara, arc elicoidal, suport de legănare in forma de scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai puțin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm — polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: lungime: 1900 mm, latime: 270 mm, înaltime: 1000 mm	Balansoar cu doua locuri este destinat copiilor cu varsta de la 3 pina la 10 ani. Constructia este constituita din baza inferioara, arc elicoidal, suport de leganare in forma de scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø20mm si înaltimea de 400 mm; - sezut si panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm — polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN 1176

				Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0350m pentru a creste rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.	Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei: lungime: 1900 mm, latime: 270 mm, inaltime: 1000 mm.Fundatia constructiei are dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionării sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a creste rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie sa excluda posibilitatea dezasamblarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.	
Balansor pe arc elicoidal de tip Scuter	172,001	Polonia	KBT Polska Z.o.o	Balansoar pe arc elicoidal\ va fi destinat copiilor cu varsta de la 3 pina la 10 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utlizator pe echipament: 1 persoana. Constructia va fi constituita din baza inferioara, arc elicoidal, suport de leganare in forma de caine/scuter, scaun, mî nere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm — polietilena de inalta densitate fara componente toxice;	Balansoar pe arc elicoidal este destinat copiilor cu varsta de la 3 pina la 10 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utlizator pe echipament: 1 persoana. Constructia va fi constituita din baza inferioara, arc elicoidal, suport de leganare in forma de scuter, scaun, mî nere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului are de ø20mm si inaltimea de 400 mm; - sezut si panouri sunt realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm — polietilena de inalta densitate fara componente toxice;	EN 1176

				Elementele metalice sunt sablate vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: Oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungime: 1000 mm, Latime: 240 mm, Înălțime: 857 mm. Fundatia construcției detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	Elementele metalice sunt asablate vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: Oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungime: 1000 mm, Latime: 240 mm, Înălțime: 857 mm. Fundatia construcției detine dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cristina Telesman În calitate de: Administrator
Ofertantul: DastimArt S.R.L. Adresa: Bd.Moscova 2, ap.211

