

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1719579540724 din 10 iul 2024, 10:50 - 21 iul 2024, 10:50

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat 2)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	2	Balon farmacologic Sirolimus	Xlimus XL 2.25-8 XL 2.25-12 XL 2.25-16 XL 2.25-20 XL 2.25-24 XL 2.25-28 XL 2.25-32 XL 2.25-36 XL 2.25-40 XL 2.50-8 XL 2.50-12 XL 2.50-16 XL 2.50-20 XL 2.50-24 XL 2.50-28 XL 2.50-32 XL 2.50-36 XL 2.50-40 XL 2.75-8 XL 2.75-12 XL 2.75-16 XL 2.75-20 XL 2.75-24 XL 2.75-28 XL 2.75-32 XL 2.75-36 XL 2.75-40 XL 3.00-8 XL 3.00-12 XL 3.00-16 XL 3.00-20 XL 3.00-24 XL 3.00-28 XL 3.00-32	Germania	Cardionovum	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Sirolimus în doză de 3 µg/mm². Lungime utila cateter de 142 cm. Rx, compatibil cu ghid de 0.014". Compatibil cate-ghid 5F. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.5 mm; lungime de la 9 la 30 mm. Presiune nominala 7 atm, RBP 14-16 atm.	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Sirolimus în doză de 1.25 µg/mm². Lungime utila cateter de 142 cm. Rx, compatibil cu ghid de 0.014". Compatibil cate-ghid 5F. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.5 mm; lungime de la 8 la 40 mm. Presiune nominala 8 atm, RBP 14-16 atm.	DM000659268 DM000659224 DM000659245 DM000659263 DM000659204 DM000659234 DM000659228 DM000659256 DM000659198 DM000659230 DM000659201 DM000659200 DM000659208 DM000659214 DM000659266 DM000659269 DM000659218 DM000659217 DM000659252 DM000659244 DM000659206 DM000659222 DM000659243 DM000659207 DM000659213 DM000659203 DM000659225 DM000659242 DM000659226 DM000659240 DM000659229 DM000659246 DM000659220 DM000659227 DM000659235 DM000659239 DM000659257 DM000659233

			XL 3.00-36 XL 3.00-40 XL 3.50-8 XL 3.50-12 XL 3.50-16 XL 3.50-20 XL 3.50-24 XL 3.50-28 XL 3.50-32 XL 3.50-36 XL 3.50-40 XL 4.00-8 XL 4.00-12 XL 4.00-16 XL 4.00-20 XL 4.00-24 XL 4.00-28 XL 4.00-32 XL 4.00-36 XL 4.00-40 XL 4.50-8 XL 4.50-12 XL 4.50-16 XL 4.50-20 XL 4.50-24 XL 4.50-28 XL 4.50-32 XL 4.50-36 XL 4.50-40 XL 5.00-8 XL 5.00-12 XL 5.00-16 XL 5.00-20 XL 5.00-24 XL 5.00-28 XL 5.00-32 XL 5.00-36 XL 5.00-40					DM000659221 DM000659219 DM000659237 DM000659216 DM000659231 DM000659261 DM000659255 DM000659260 DM000659202 DM000659251 DM000659264 DM000659267 DM000659205 DM000659241 DM000659259 DM000659265 DM000659248 DM000659209 DM000659249 DM000659258 DM000659212 DM000659232 DM000659250 DM000659223 DM000659253 DM000659238 DM000659210 DM000659199 DM000659262 DM000659247 DM000659236 DM000659211 DM000659254
331 000 00-1	3	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Metacross™ OTW BD-L30020MW BD-L30040MW BD-L30060MW BD-L30080MW BD-L30100MW BD-L30120MW BD-L30150MW BD-L30200MW BD-L40020MW BD-L40040MW BD-L40060MW BD-L40080MW BD-L40100MW BD-L40120MW BD-L40150MW	Japonia	KANEK A CORPOR ATION	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB maxim - 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila minim două lungimi: 130 (+/-5cm), și minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor periferice din abrog brahial) Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018" SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor cu abord anatomic dificil, Crossabilitate sporită, si manevrabilitate la distante mari.	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm. Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB 12 - 20 atm. Diametru shaft 5 - 6/7 Fr. Lungime utilizabila minim două lungimi: 135 cm, și 90 cm. Partea distala shaft acoperita hidrofilic. Ghiduri compatibile: 0,035"".	DM000139602 DM000139611 DM000139620 DM000139628 DM000139636 DM000139646 DM000139651 DM000139603 DM000139612 DM000139621 DM000139629 DM000139637 DM000139642 DM000139647 DM000139652 DM000139604 DM000139613 DM000139622

		BD-L40200MW BD-L50020MW BD-L50040MW BD-L50060MW BD-L50080MW BD-L50100MW BD-L50120MW BD-L50150MW BD-L50200MW BD-L60020MW BD-L60040MW BD-L60060MW BD-L60080MW BD-L60100MW BD-L60120MW BD-L60150MW BD-L60200MW BD-L70020MW BD-L70040MW BD-L70060MW BD-L70080MW BD-L70100MW BD-L70120MW BD-L70150MW BD-L70200MW BD-L80020MW BD-L80040MW BD-L80060MW BD-L80080MW BD-L90020MW BD-L90040MW BD-L90060MW BD-L90080MW BD-LX0020MW BD-LX0040MW BD-LX0060MW BD-LX0080MW BD-LX2020MW BD-LX2040MW BD-L30020CW BD-L30040CW BD-L30060CW BD-L30080CW BD-L30100CW BD-L30120CW BD-L30150CW BD-L30200CW BD-L40020CW BD-L40040CW BD-L40060CW BD-L40080CW BD-L40100CW BD-L40120CW BD-L40150CW		Compatibilitate ghid 0,018". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre:2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Lungimi balon: 20,30,40,60,80,100,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 4,5,6F în dependență de dimensiune; Dimensiunile 4-300mm, 5-100mm,6-60 compatibile cu teaca 4F. Lungime shaft: 90,150cm; Presiune nominală-6atm(7-10mm), 8atm(2-6mm); RBP-<18atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor cu abord anatomic dificil, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate la distanțe mari. Compatibilitate ghid 0,018". Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 2, 2.5, 3, 3.5, 4,5,6,7,8,9mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,220,300mm; Compatibilitate teci 4,5,6F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130, 150,200cm; Presiune nominală-6 atm; RBP-<16atm.		DM000139630 DM000139638 DM000139643 DM000139648 DM000139653 DM000139605 DM000139614 DM000139623 DM000139631 DM000139639 DM000139644 DM000139649 DM000139654 DM000139606 DM000139615 DM000139624 DM000139632 DM000139640 DM000139645 DM000139650 DM000139655 DM000139607 DM000139616 DM000139625 DM000139633 DM000139608 DM000139617 DM000139626 DM000139634 DM000139609 DM000139618 DM000139627 DM000139635 DM000139610 DM000139619 DM000139656 DM000139665 DM000139674 DM000139682 DM000139690 DM000139695 DM000139705 DM000139657 DM000139666 DM000139675 DM000139683 DM000139691 DM000139696 DM000139701 DM000139706 DM000139658 DM000139684 DM000139692 DM000139697 DM000139707 DM000139659 DM000139677 DM000139685 DM000139693 DM000139703 DM000139708
--	--	--	--	--	--	---

			BD-L40200CW BD-L50020CW BD-L50040CW BD-L50060CW BD-L50080CW BD-L50100CW BD-L50120CW BD-L50150CW BD-L50200CW BD-L60020CW BD-L60040CW BD-L60060CW BD-L60080CW BD-L60100CW BD-L60120CW BD-L60150CW BD-L60200CW BD-L70020CW BD-L70040CW BD-L70060CW BD-L70080CW BD-L70100CW BD-L70120CW BD-L70150CW BD-L80020CW BD-L80040CW BD-L80060CW BD-L80080CW BD-L90020CW BD-L90040CW BD-L90060CW BD-L90080CW BD-LX0020CW BD-LX0040CW BD-LX0060CW BD-LX0080CW BD-LX2020CW BD-LX2040CW				DM000139669 DM000139678 DM000139686 DM000139694 DM000139699 DM000139704 DM000139709 DM000139661 DM000139679 DM000139687 DM000139662 DM000139680 DM000139688 DM000139663 DM000139815 DM000139689 DM000139664 DM000139673	
331 000 00-1	6	Cateter cu balon	Metacross™ OTW BD-L30020MW BD-L30040MW BD-L30060MW BD-L30080MW BD-L30100MW BD-L30120MW BD-L30150MW BD-L30200MW BD-L40020MW BD-L40040MW BD-L40060MW BD-L40080MW BD-L40100MW BD-L40120MW BD-L40150MW	Japonia	KANEK A CORPOR ATION	Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Marker radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introducător 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm6 lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm, SAU Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm. Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB 12 - 20 atm. Diametru shaft 5 - 6/7 Fr. Lungime utilizabila minim doua lungimi: 135 cm, și 90 cm. Partea distala shaft acoperita hidrofilic. Ghiduri compatibile: 0,035"".	DM000139602 DM000139611 DM000139620 DM000139628 DM000139636 DM000139646 DM000139651 DM000139603 DM000139612 DM000139621 DM000139629 DM000139637 DM000139642 DM000139647 DM000139652 DM000139604 DM000139613 DM000139622

		BD-L40200MW BD-L50020MW BD-L50040MW BD-L50060MW BD-L50080MW BD-L50100MW BD-L50120MW BD-L50150MW BD-L50200MW BD-L60020MW BD-L60040MW BD-L60060MW BD-L60080MW BD-L60100MW BD-L60120MW BD-L60150MW BD-L60200MW BD-L70020MW BD-L70040MW BD-L70060MW BD-L70080MW BD-L70100MW BD-L70120MW BD-L70150MW BD-L70200MW BD-L80020MW BD-L80040MW		markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB maxim - 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila minim două lungimi: 130 (+/-5cm), și minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor periferice din abrog brahial) Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018 SAU Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0- 8.0-9.0-10.0-12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 (+/- 5cm), și minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035"		DM000139630 DM000139638 DM000139643 DM000139648 DM000139653 DM000139605 DM000139614 DM000139623 DM000139631 DM000139639 DM000139644 DM000139649 DM000139654 DM000139606 DM000139615 DM000139624 DM000139632 DM000139640 DM000139645 DM000139650 DM000139655 DM000139607 DM000139616 DM000139625 DM000139633 DM000139608 DM000139617 DM000139626 DM000139634 DM000139609 DM000139618 DM000139627 DM000139635 DM000139610 DM000139619 DM000139656 DM000139665 DM000139674 DM000139682 DM000139690 DM000139695 DM000139705 DM000139657 DM000139666 DM000139675 DM000139683 DM000139691 DM000139696 DM000139701 DM000139706 DM000139658 DM000139684 DM000139692 DM000139697 DM000139707 DM000139659 DM000139677 DM000139685 DM000139693 DM000139703 DM000139708
--	--	---	--	---	--	---

								DM000139669 DM000139678 DM000139686 DM000139694 DM000139699 DM000139704 DM000139709 DM000139661 DM000139679 DM000139687 DM000139662 DM000139680 DM000139688 DM000139663 DM000139815 DM000139689 DM000139664 DM000139673
331 000 00-1	7	Cateter ghid lung pentru acces neurovascular	Asahi Fubuki WAIN-FBK-8S80 WAIN-FBK-8S WAIN-FBK-8SL WAIN-FBK-8S110	Tailanda	ASAHI INTEC C CO., LTD.	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru acces neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090” Diametru exter (OD) 8F Lungimi utile 80cm, 90cm si 95cm Varf atraumatic flexibil si moale, cu tehnologie DEX Compatibil cu teci introducatore scurte de 8F Contine teaca ghidaj, si dilatator.	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru acces neurovascular distal Diametru intern (ID) 0.090” Diametru exter (OD) 8F Lungimi utile 80cm, 90cm, 100cm, 110cm Varf atraumatic flexibil si moale, cu tehnologie DEX Compatibil cu teci introducatore scurte de 8F	CE/ISO
331 000 00-1	12	Cateter-ghid intracranial	Neuron Max PNML6F088804 PNML6F088804M PNML6F088904 PNML6F088904M	SUA	Penumb ra	Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabilă, diametru intern 0.088’ (0.224 cm), reinforsat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii reinforsate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal al cateterului este format din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinație cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony sau echivalent; marker format din platina si iridiu.	Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabilă, diametru intern 0.088’ (0.224 cm), reinforsat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii reinforsate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal al cateterului este format din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinație cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony sau echivalent; marker format din platina si iridiu.	DM000359221 DM000226554 DM000226557 DM000226556
331 000 00-1	13	Cateter-ghid intracranian neurovascular	Asahi Fubuki WAIN-FBK-6A80 WAIN-FBK-6S80 WAIN-FBK-6A WAIN-FBK-6S WAIN-FBK-6AL	Tailanda	ASAHI INTEC C CO., LTD.	indicat pentru inserarea si ghidarea dispozitivelor cu dimensiuni adecvate intr un vas de sange selectat din sistemul neurovascular - tehnologia avansata folosita in fabricarea cateterului ii ofera suport crescut si flexibilitate mare - dimensiuni 5, 6, 7, 8 F - lungimi 90 si 100 cm - diametru extern 4,5,6,7,8 F	indicat pentru inserarea si ghidarea dispozitivelor cu dimensiuni adecvate intr un vas de sange selectat din sistemul neurovascular - tehnologia avansata folosita in fabricarea cateterului ii ofera suport crescut si flexibilitate mare - dimensiuni 6, 7, 8 F	CE/ISO

			WAIN-FBK-6SL WAIN-FBK-6A110 WAIN-FBK-7A80 WAIN-FBK-7S80 WAIN-FBK-7A WAIN-FBK-7S WAIN-FBK-7AL WAIN-FBK-7SL WAIN-FBK-7A110 WAIN-FBK-7S110 WAIN-FBK-8S80 WAIN-FBK-8S WAIN-FBK-8SL WAIN-FBK-8S110			- shaft din otel inoxidabil, mai putin 7 cm distal - varf atraumatic, drept/ 40 grade/ MP - lumen interior captusit cu PTFE - shaft radioopac, 7 cm distal radioopacitate crescuta	- lungimi 90 si 100 cm - diametru extern 5,6,7,8 F - shaft din otel inoxidabil, mai putin 7 cm distal - varf atraumatic, drept/ 40 grade/ MP - lumen interior captusit cu PTFE - shaft radioopac, 7 cm distal radioopacitate crescuta	
331 000 00-1	14	Cateter-ghid neurovascular cu suport distal	Asahi Fubuki WAIN-FBK-6A80 WAIN-FBK-6S80 WAIN-FBK-6A WAIN-FBK-6S WAIN-FBK-6AL WAIN-FBK-6SL WAIN-FBK-6A110 WAIN-FBK-7A80 WAIN-FBK-7S80 WAIN-FBK-7A WAIN-FBK-7S WAIN-FBK-7AL WAIN-FBK-7SL WAIN-FBK-7A110 WAIN-FBK-7S110 WAIN-FBK-8S80 WAIN-FBK-8S WAIN-FBK-8SL WAIN-FBK-8S110	Tailanda	ASAHI INTEC C CO., LTD.	Cateter de ghidaj neuro cu lumen mare si platforma stabila: 6F (0.071''), 7F(0.081''), 8F(0.090'') Lungimi: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm Varf angulat sau drept. Disponibil si in varianta cu kit dilatator inclus (4F, 5F si 6F) alaturi de cateterele ghid 6F, 7F si 8F. Prevazut cu acoperire hidrofila 15 cm de la varf. Vizibilitate optima: varful este prevazut cu marker distal din platina, iar shaftul este construit din material radio-opac.	Cateter de ghidaj neuro cu lumen mare si platforma stabila: 6F (0.071''), 7F(0.081''), 8F(0.090'') Lungimi: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm Varf angulat sau drept.. Prevazut cu acoperire hidrofila 15 cm de la varf. Vizibilitate optima: varful este prevazut cu marker distal din platina, iar shaftul este construit din material radio-opac.	CE/ISO
331 000 00-1	16	Dispozitiv embolizare flow-disruptor	WEB + VIA W2-8-3 W2-8-4 W2-8-5 W2-8-6 W2-8-7 W2-9-4 W2-9-5 W2-9-6 W2-9-7 W2-9-8 W2-10-5 W2-10-6 W2-10-7 W2-10-8	SUA	Micro Vention Inc	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe) Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat larg, nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Ocluzie cu un singur dispozitiv, care poate fi reînfașurat și redeseșăurat, folosind mecanismele de flowdisruptie. Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium. Construit dintr-o plasă cu memorie de formă în două straturi poate trece de la formă de disc până la formă de «laleale», care aderă la emisfera inferioară anevrism prin gât. Dispozitivul se mărește până la dimensiunea gâtului anevrismului și cea mai mare parte ecuatorială și "desfășurează" din vârful cateterului. Se poate fi re poziționat până la forma naturală a vasului.	Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat larg, nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Ocluzie cu un singur dispozitiv, care poate fi reînfașurat și redeseșăurat, folosind mecanismele de flowdisruptie. Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium. Construit dintr-o plasă cu memorie de formă în două straturi poate trece de la formă de disc până la formă de «laleale», care aderă la emisfera inferioară anevrism prin gât. Dispozitivul se mărește până la dimensiunea gâtului anevrismului și cea mai mare parte ecuatorială și "desfășurează" din vârful cateterului. Se poate fi re poziționat până la forma naturală a vasului. Plasă de nitinol cu microtransete implantate	CE/ISO

		W2-11-6 W2-11-7 W2-11-8 W2-11-9 W2-8-S W2-9-S W2-10-S W2-11-S W4-4-3 W4-4.5-3 W4-4-4 W4-4.5-4 W4-5-3 W4-5.5-3 W4-5-4 W4-5.5-4 W4-5-5 W4-5.5-5 W4-6-3 W4-6.5-3 W4-6-4 W4-6.5-4 W4-6-5 W4-6.5-5 W4-6-6 W4-6.5-6 W4-7-3 W4-7-4 W4-7-5 W4-7-6 W4-7-7 W4-4-S W4-4.5-S W4-5-S W4-5.5-S W4-6-S W4-6.5-S W4-7-S W5-3-2 W5-3-2.5 W5-3-3 W5-3.5-2 W5-3.5-2.5 W5-3.5-3 W5-3.5-3.5 W5-4-2 W5-4-2.5 W5-4-3 W5-4-3.5 W5-4-4 W5-4.5-2 W5-4.5-2.5		Plasă de nitinol cu microtransete implantate care conține un fir cu miez de platină pentru vizualizare. Compatibil cu un micro-cateter de 0,021" și 0,027". Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" indicat pentru anevrizme cu diametrul de 2,0mm pana la 7.5 mm, cu gat 2,0 – 6,0 mm . Microcateter de livrare cu diametru intern 0.027" indicat pentru anevrizme cu diametrul de 7,0mm pana la 10.5 mm, cu gat 5,0 – 10,0 mm . . Referințe la studii clinice- obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru stent 5,00mm-9,0mm. Diametru stent 11,00mm-14,0mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	care conține un fir cu miez de platină pentru vizualizare. Compatibil cu un micro-cateter de 0,021" și 0,027". Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" indicat pentru anevrizme cu diametrul de 2,0mm pana la 7.5 mm, cu gat 2,0 – 6,0 mm . Microcateter de livrare cu diametru intern 0.027" indicat pentru anevrizme cu diametrul de 7,0mm pana la 10.5 mm, cu gat 5,0 – 10,0 mm . . Referințe la studii clinice- obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametru stent 5,00mm-9,0mm. Diametru stent 11,00mm-14,0mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	
--	--	--	--	--	---	--

			W5-4.5-3 W5-4.5-3.5 W5-4.5-4 W5-4.5-4.5 W5-5-2 W5-5-2.5 W5-5-3 W5-5-3.5 W5-5-4 W5-5-4.5 W5-5-5 W5-5.5-2 W5-5.5-2.5 W5-5.5-3 W5-5.5-3.5 W5-5.5-4 W5-5.5-4.5 W5-5.5-5 W5-5.5-5.5 W5-6-2 W5-6-2.5 W5-6-3 W5-6-3.5 W5-6-4 W5-6-4.5 W5-6-5 W5-6-6 W5-6.5-2 W5-6.5-2.5 W5-6.5-3 W5-6.5-3.5 W5-6.5-4 W5-6.5-4.5 W5-6.5-5 W5-6.5-5.5 W5-6.5-6 W5-7-2 W5-7-2.5 W5-7-3 W5-7-3.5 W5-7-4 W5-7-4.5 W5-7-5 W5-7-5.5 W5-7-6 W5-4-S W5-4.5-S W5-5-S W5-5.5-S W5-6-S W5-6.5-S W5-7-S				
--	--	--	--	--	--	--	--

			VIA-17-154-01 VIA-17-154-45 VIA-17-154-90 VIA-21-154-01 VIA-27-154-01 VIA-33-133-01					
331 000 00-1	20	Ghid 0.010” microghid cerebral acoperit cu polimer	Asahi Chikai 10 WAIN-CKI-10-200	Japonia	ASAHI INTEC C CO., LTD.	Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Portiunea distala a ghidului este hirdofila. Lungimea ghidului minim 200 cm.	Ghid hidrofil cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Portiunea distala a ghidului este hirdofila. Lungimea ghidului minim 200 cm.	CE/ISO
331 000 00-1	22	Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept	Radifocus™ Guide Wire M Standard Type RF-GS25153M RF*GS25153M RF-GS25183M RF-GS25263M RF*GS25263M RF-GS32153M RF*GS32153M RF-GS32183M RF*GS32263M RF-GS32263M RF*GS35153M RF-GS35155M RF-GS35158M RF*GS35158M RF-GS35183M RF*GS35183M RF-GS35261M RF*GS35263M RF-GS35263M RF*GS35263M RF-GS38153M RF*GS38153M RF-GS38183M RF-GS38263M	Japonia / Belgia	TERUM O EUROPE N.V. / TERUM O CORPOR ATION	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsa dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Varf drept. Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Varfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi 150 cm, 180 cm, 260 cm. Diametre 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Varf drept. Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Varfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii Lungimi 150 cm, 180 cm, 260 cm. Diametre 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038”.	DM000682336 DM000682268 DM000682338 DM000682340 DM000682271 DM000682344 DM000682273 DM000682346 DM000682276 DM000682348 DM000682283 DM000682355 DM000682357 DM000682286 DM000682360 DM000682289 DM000682364 DM000682295 DM000682365 DM000682295 DM000682368 DM000682303 DM000682370 DM000682373
331 000 00-1	24	Ghid neurovascular 0.010”	Asahi Chikai WAIN-CKI-10-200 WAIN-CKI-10-300	Japonia	ASAHI INTEC C CO., LTD.	microghid cu shaft 0.010” atat proximal cat si distal, permite navigare in vase mici spre medii; prevazut cu varf moale, drept, radioopac pe un segment de 3 cm, acoperire hidrofila de 170 cm din total 200 cm, respectiv 300 cm de lucru.	microghid cu shaft 0.010” atat proximal cat si distal, permite navigare in vase mici spre medii; prevazut cu varf moale, drept, radioopac pe un segment de 3 cm, acoperire hidrofila de 170 cm din total 200 cm, respectiv 300 cm de lucru.	CE/ISO
331 000 00-1	25	Ghid neurovascular acoperit cu polimer	Asahi Chikai Asahi Chikai black 18/soft tip WAIN-CKI-18-200- BS AIN-CKI-18-200- SFT	Japonia	ASAHI INTEC C CO., LTD.	0.014” si 0.018”, 200 cm: microghiduri ce confera suport sporit, fara frictiune cu microcateterul, dedicate pentru traversarea zonelor tortuoase; • constructie speciala „dublu-spiralata” cu acoperire hidrofilica pe un segment de 170 cm si cu o jacheta din polimer pe 150 de cm • Varf distal atraumatic, angulat la 90 °sau angulat cu posibilitatea de a fi format in angulatia dorita, in variante cu varf moale sau standard.	0.014” si 0.018”, 200 cm: microghiduri ce confera suport sporit, fara frictiune cu microcateterul, dedicate pentru traversarea zonelor tortuoase; • constructie speciala „dublu-spiralata” cu acoperire hidrofilica pe un segment de 170 cm si cu o jacheta din polimer pe 150 de cm • Varf distal atraumatic, angulat la 90 °sau angulat cu posibilitatea de a fi format in	CE/ISO

			ASAHI CHIKAI black, Angle 90° WAIN-CKI-200-BA WAIN-CKI-200-BS AIN-CKI-200-B- SFT				angulatia dorita, in varianta cu varf moale sau standard.	
331 000 00-1	27	Microghid cu varf moale acoperit cu polimer	Traxcess GW1420040 GW1420040S GW1420040X GW14100EX	SUA	Micro Vention Inc	Ghid cu construcție hibridă din nitinol și oțel inoxidabil, ce redă control, torqabilitate și pushabilitate dar și un vârf atraumatic, moale. Acoperire hidrofilă. Durabilitate, rezistență la kink. Destinat anatomiilor vasculare tortuoase, în special vasele intracraniene. Lungime -minim 200 cm. Acoperire hidrofilică distală minim 40 cm. Vârf radioopac minim 3 cm. Diametru 0.014". SAU Ghid hidrofil 0,014" cu destinație pentru intervenție neuroendovasculara din oțel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hirodofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie"docking wire") cm. Vârf formatabil. SAU Ghid hidrofil 0.014"; vârf radioopac 3 cm; Lungime vârf acoperită cu spirala (coil) 30cm; miez din oțel inoxidabil; vârf formatabil, lungime minim 200cm; partea distală acoperită cu polimer 150cm; dedicat pentru neurointerventii.	Ghid cu construcție hibridă din nitinol și oțel inoxidabil, ce redă control, torqabilitate și pushabilitate dar și un vârf atraumatic, moale. Acoperire hidrofilă. Durabilitate, rezistență la kink. Destinat anatomiilor vasculare tortuoase, în special vasele intracraniene. Lungime -minim 200 cm. Acoperire hidrofilică distală minim 40 cm. Vârf radioopac minim 3 cm. Diametru 0.014". SAU Ghid hidrofil 0,014" cu destinație pentru intervenție neuroendovasculara din oțel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hirodofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie"docking wire") cm. Vârf formatabil. SAU Ghid hidrofil 0.014"; vârf radioopac 3 cm; Lungime vârf acoperită cu spirala (coil) 30cm; miez din oțel inoxidabil; vârf formatabil, lungime minim 200cm; partea distală acoperită cu polimer 150cm; dedicat pentru neurointerventii.	DM000642614 DM000642616 DM000642615 DM000642626
331 000 00-1	28	Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile	Traxcess GW1420040 GW1420040S GW1420040X GW14100EX	SUA	Micro Vention Inc	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj este disponibil in variantele: moale , standard si suport, manevrabil, cu varf modelabil, drept si preformat - fir de ghidaj cu miez mai robust, cu suport extins cu acces distal necompromis destinat pentru a imbunatati navigarea cateterelor de tromboaspiratie pana la cheag.\- portiunea distala este acoperita cu un polimer hidrofil si este radioopaca - portiunea proximala este captusita cu PTFE - firul principal proximal rotund din oțel inoxidabil, hipotubul distal microfabricat din nitinol, varful bobinei din aliaj de platina si tungsten - design avansat pentru acces - proiectat pentru controlul cuplului de strangere - destinat pentru stabilitate si flexibilitate, fiabil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: diametru disponibil 0.014" (0.36 mm) si 0.010" (0.25 mm) - lungimi disponibile: 200 cm , 300 cm , 215 cm. - segment distal: 35cm, 45 cm, 55 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj este disponibil in variantele: moale , standard si suport, manevrabil, cu varf modelabil, drept si preformat - fir de ghidaj cu miez mai robust, cu suport extins cu acces distal necompromis destinat pentru a imbunatati navigarea cateterelor de tromboaspiratie pana la cheag.\- portiunea distala este acoperita cu un polimer hidrofil si este radioopaca - portiunea proximala este captusita cu PTFE - firul principal proximal rotund din oțel inoxidabil, hipotubul distal microfabricat din nitinol, varful bobinei din aliaj de platina si tungsten - design avansat pentru acces - proiectat pentru controlul cuplului de strangere - destinat pentru stabilitate si flexibilitate, fiabil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: diametru disponibil 0.014" (0.36 mm) si 0.010" (0.25 mm) - lungimi disponibile: 200 cm , 300 cm , 215 cm. - segment distal: 35cm, 45 cm, 55 cm	DM000642614 DM000642616 DM000642615 DM000642626

							(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	
331 000 00-1	29	Microghid hidrofilic cerebral 0.014"/0.010"	Asahi Chikai 10 WAIN-CKI-10-200 WAIN-CKI-10-300 Asahi Chikai WAIN-CKI-200 WAIN-CKI-200 - RC WAIN-CKI-300 WAIN-CKI-300-RC	Japonia	ASAHI INTEC C CO., LTD.	diametru 0.014" /0.010" lungimi: 182, 205, 300 cm cu manta din poliuretan , acoperit cu tungsten pentru vizualizare fluoroscopica, versiune cu platina are o bobina distantata de 3 cm din platina, special conceputa pentru radioopacitate sectiune distala hidrofilica ICE, strat lubrifiant pe segmentul distal proximal captusit cu PTFE constructia firului principal din aliaj Scintalium miezul ghidului este proiectat pentru a imbunatati transmisia cuplului si suportul distal permitand orientarea varfului modelat pentru selectarea precisa a vasului si pozitionare variante cu varf standard, soft, floppy si platina se livreaza in pachet cu instrument de insertie si torquer (dispozitiv de strangere)	diametru 0.014" /0.010" lungimi: 200,300 cm cu manta din poliuretan , acoperit cu tungsten pentru vizualizare fluoroscopica, versiune cu platina are o bobina distantata de 5 cm / 3 cm din platina, special conceputa pentru radioopacitate sectiune distala hidrofilica ICE, strat lubrifiant pe segmentul distal proximal captusit cu PTFE constructia firului principal din aliaj Scintalium miezul ghidului este proiectat pentru a imbunatati transmisia cuplului si suportul distal permitand orientarea varfului modelat pentru selectarea precisa a vasului si pozitionare variante cu varf standard, soft, floppy si platina	CE/ISO
331 000 00-1	31	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala	Phil LEN10LV250 LEN10250 LEN10300 LEN10350 LEN10250RE LEN10LV250RE LEN10300RE LEN10350RE	SUA	Micro Vention Inc	Lichid embolic non-adeziv din copolimer pe baza de substanta iodata pentru vizualizare fluoroscopica superioara. KIT steril compus din: 1cc seringă preumpluta cu lichid embolic. 3 tipuri de concentratii: 25%; 30%; 35%, 1cc seringă preumpluta cu DMSO, Adaptor universal pt microcateterul de livrare si Instructiuni de utilizare a sistemului. Gata de utilizare, fara pregatire in avans prin agitarea produsului. Contine agent embolic de culoare alba, fara componenta metalica. Vizibil in raza X datorita componentului pe baza de iod. Lichid embolic dedicat pentru neuro si vasculatura periferica – se foloseste in tratamentul malformatiilor si fistulelor arterio-venoase. Beneficiu major in tratamentul malformatiilor la nivel superficial, datorita culorii albe.	Lichid embolic non-adeziv din copolimer pe baza de substanta iodata pentru vizualizare fluoroscopica superioara. KIT steril compus din: 1cc seringă preumpluta cu lichid embolic. 4 tipuri de concentratii: Low, 25%; 30%; 35%, 1cc seringă preumpluta cu DMSO, Adaptor universal pt microcateterul de livrare si Instructiuni de utilizare a sistemului. Gata de utilizare, fara pregatire in avans prin agitarea produsului. Contine agent embolic de culoare alba, fara componenta metalica. Vizibil in raza X datorita componentului pe baza de iod. Lichid embolic dedicat pentru neuro si vasculatura periferica – se foloseste in tratamentul malformatiilor si fistulelor arterio-venoase. Beneficiu major in tratamentul malformatiilor la nivel superficial, datorita culorii albe.	DM000661693 DM000661690 DM000661695 DM000661696 DM000661692 DM000661691 DM000661694 DM000661689
331 000 00-1	33	Set introductor pentru punctie arteriala femurala	Radifocus Introducer II Standard Kit R Kit B Kit A RS*R40K10MQ RS*R50N10MQ RS*R60N10MQ RS*R70N10MQ RS*R80N10MQ RS*R90N10MQ RS*B40K10AQ RS*B40G10SQ RS*B40K10SQ RS*B50N10AQ RS*B50N10SQ RS*B50N25AQ RS*B60N10SQ	Belgia	TERUM O EUROPE N.V. / TERUM O CORPOR ATION	Sa contina: teaca. dilator, mini-ghid din inox sau nitinol acoperit cu PTFE, ac de punctie arteriala (single sau double-wall) 18G sau 20G si seringă injectare manuala de 2.5 cc Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F, si L: 5, 7, 10, 25 cm Sa aiba valva hemostatica din sllicon, design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei Dilatator conic din polipropilena, netraumatic Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025" Acoperire hidrofilica: cu proprietati similare mucoasei. Sa fie prevazute cu marcator radioopac - Pt/Ir pentru o mai buna vizualizare Sa aiba inel de suturare pentru o mai buna securizare a tecii Sa aiba brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitionarii corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange Cu sau fara obturator Produs "latex-free" Rezistenta la kinking	Contine: teaca. dilator, mini-ghid din inox sau nitinol acoperit cu PTFE, ac de punctie arteriala (single sau double-wall) 18G sau 20G si seringă injectare manuala de 2.5 cc. Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F, si L: 5, 7, 10, 25 cm Sa aiba valva hemostatica din sllicon, design ""cross-cut"" pentru prevenirea hemoragiei. Dilatator conic din polipropilena, netraumatic Mini ghid: 0.018"", 0.021"", 0.025"". Acoperire hidrofilica: cu proprietati similare mucoasei. Prevazute cu marcator radioopac - Pt/Ir pentru o mai buna vizualizare Cu inel de suturare pentru o mai buna securizare a tecii. Cu brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitionarii corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange. Cu sau fara obturator. Produs ""latex-free"".	DM000117583

			RS*B60N25AQ RS*B70N10SQ RS*B70N25AQ RS*B80N10SQ RS*B80N25AQ RS*B90N10SQ RS*B90N25AQ RS*B11N10SQ RS*A40K10AQ RS*A40G10SQ RS*A50K10AQ RS*A50K10SQ RS*A60K10AQ RS*A70K10SQ RS*A80K10SQ RS*A90K10SQ RS*A10K10SQ RS*A11K10SQ			Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic	Rezistenta la kinking . Toate componentele cluse intr-o tavita de plastic.	
331 000 00-1	34	Set introductor pentru puncție arterială femurală scurtă	Radifocus Introducer II Standard Kit R Kit B Kit A RS*R40K10MQ RS*R50N10MQ RS*R60N10MQ RS*R70N10MQ RS*R80N10MQ RS*R90N10MQ RS*B40K10AQ RS*B40G10SQ RS*B40K10SQ RS*B50N10AQ RS*B50N10SQ RS*B60N10SQ RS*B70N10SQ RS*B80N10SQ RS*B90N10SQ RS*B11N10SQ RS*A40K10AQ RS*A40G10SQ RS*A50K10AQ RS*A50K10SQ RS*A60K10AQ RS*A70K10SQ RS*A80K10SQ RS*A90K10SQ RS*A10K10SQ RS*A11K10SQ	Belgia	TERUM O EUROPE N.V. / TERUM O CORPOR ATION	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac de punctie de 18G lungime de 3-4 cm in interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate intr-un suport de plastic sigilat. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 10 Fr Lungime: 7-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) mini-ghid 0.035" Mini-ghid lungime. 35-45 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Ac de punctie de 18G lungime de 3-4 cm in interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introductorul trebuie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul este prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului amplasate intr-un suport de plastic sigilat. Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 10 Fr Lungime: 7-10 cm. Mini-ghid 0.035" Mini-ghid lungime. 35-45 cm.	DM000117583
331 000 00-1	38	Sistem de detasare a spiralelor	Azure/V grip CG501	SUA	Micro Venton Inc	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de	DM000196902

					actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasare electromecanica.	detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasare electromecanica.	
331 000 00-1	41	Stent tip flow-diverter pentru anevrismelor mari cu gat larg	Fred & Fred Jr, Fred X FRED3536 FRED4007 FRED4012 FRED4017 FRED4026 FRED4038 FRED4508 FRED4513 FRED4518 FRED4528 FRED4539 FRED5009 FRED5014 FRED5019 FRED5029 FRED5514 FRED5526 FRED3507 FRED3511 FRED3516 FRED3524 FRED3536 FRED4007 FRED4012 FRED4017 FRED4026 FRED4038 FRED4508 FRED4513 FRED4518 FRED4528 FRED4539 FRED5009 FRED5014 FRED5019 FRED5029 FRED5514 FRED5526 FREDJR2508 FREDJR2513 FREDJR2520 FREDJR2526 FREDJR3009 FREDJR3014 FREDJR3021 FREDJR3027 FREDJR2508 FREDJR2513 FREDJR2520 FREDJR2526 FREDJR3009 FREDJR3014 FREDJR3021	SUA	Micro Vention Inc Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat larg, nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Ocluzie cu un singur dispozitiv, care poate fi reînfașurat și redeshășurat. Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium. Construit dintr-o plasă cu memorie de formă în două straturi poate trece de la formă de disc până la formă de «laleale», care aderă la emisfera inferioară anevrism prin gât. Dispozitivul se mărește până la dimensiunea gâtului anevrismului și cea mai mare parte ecuatorială și "desfășurează" din vârful cateterului. Se poate fi reпозиționat până la forma naturală a vasului. Plasă de nitinol cu microtransete implantate care conține un fir cu miez de platină pentru vizualizare. Compatibil cu un micro-cateter de 0,021" și 0,027". Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" indicat pentru anevrizme cu diametrul de 2,0mm pana la 7.5 mm, cu gat 2,0 – 6,0 mm . Diametru stent 5,00mm-9,0mm. Microcateter de livrare cu diametru intern 0.027" indicat pentru anevrizme cu diametrul de 7,0mm pana la 10.5 mm, cu gat 5,0 – 10,0 mm . Diametru stent 11,00mm-14,0mm. Referințe la studii clinice- obligatoriu.	Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat larg, nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Ocluzie cu un singur dispozitiv, care poate fi reînfașurat și redeshășurat. Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium. Construit dintr-o plasă cu memorie de formă în două straturi poate trece de la formă de disc până la formă de «laleale», care aderă la emisfera inferioară anevrism prin gât. Dispozitivul se mărește până la dimensiunea gâtului anevrismului și cea mai mare parte ecuatorială și "desfășurează" din vârful cateterului. Se poate fi reпозиționat până la forma naturală a vasului. Plasă de nitinol cu microtransete implantate care conține un fir cu miez de platină pentru vizualizare. Compatibil cu un micro-cateter de 0,021" și 0,027". Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021" indicat pentru anevrizme cu diametrul de 2,0mm pana la 7.5 mm, cu gat 2,0 – 6,0 mm . Diametru stent 5,00mm-9,0mm. Microcateter de livrare cu diametru intern 0.027" indicat pentru anevrizme cu diametrul de 7,0mm pana la 10.5 mm, cu gat 5,0 – 10,0 mm . Diametru stent 11,00mm-14,0mm. Referințe la studii clinice- obligatoriu.	DM000660144 DM000660090 DM000660107 DM000660117 DM000660088 DM000660147 DM000660139 DM000660170 DM000660075 DM000660140 DM000660159 DM000660153 DM000660112 DM000660093 DM000660149 DM000660076 DM000660061 DM000660111 DM000660063 DM000660082 DM000660166 DM000660110 DM000660066 DM000660067 DM000660086 DM000660080 DM000660053 DM000660174 DM000660126 DM000660162 DM000660129 DM000660175 DM000660127 DM000660156 DM000660055 DM000660100 DM000660105 DM000660150 DM000660071 DM000660058 DM000660077 DM000660085 DM000660157 DM000660073 DM000660121 DM000660050 DM000660103 DM000660096 DM000660051 DM000660083 DM000660182

			FREDJR3027 XFRED2508 XFRED2513 XFRED2520 XFRED2526 XFRED3009 XFRED3014 XFRED3021 XFRED3027 XFRED3507 XFRED3511 XFRED3516 XFRED3524 XFRED3536 XFRED4007 XFRED4012 XFRED4017 XFRED4026 XFRED4038 XFRED4508 XFRED4513 XFRED4518 XFRED4528 XFRED4539 XFRED5009 XFRED5014 XFRED5019 XFRED5029 XFRED5514 XFRED5526 MC212156S MC272156S				DM000660059 DM000660137 DM000660123 DM000660106 DM000660054 DM000660097 DM000660171 DM000660151 DM000660180 DM000660133 DM000660143 DM000660168 DM000660178 DM000660081 DM000660131 DM000660179 DM000660152 DM000660167 DM000660172 DM000660078 DM000660130 DM000660104 DM000660098 DM000660108 DM000660154 DM000660145 DM000660057 DM000660115 DM000660065 DM000660132 DM000660160 DM000660184 DM000660173 DM000660158 DM000660128 DM000660138 DM000660163 DM000660181 DM000660069 DM000660109 DM000660118 DM000660176 DM000660120 DM000660134 DM000660155 DM000660169 DM000660124 DM000660094 DM000660079 DM000660089 DM000660084 DM000660092 DM000660099 DM000660070
--	--	--	---	--	--	--	--

								DM000660052 DM000660146 DM000660101 DM000660068 DM000660183 DM000660148 DM000660113 DM000660165 DM000660095 DM000660074 DM000660177 DM000660062 DM000660102 DM000660049 DM000660164 DM000660119 DM000660161 DM000660114 DM000660142 DM000660136 DM000660122 DM000660141 DM000660060 DM000660125 DM000660116 DM000660056 DM000660135 DM000660087 DM000660072 DM000641870 DM000641872
331 000 00-1	43	Teaca lunga 088	Neuron Max 088 PNML6F088804 PNML6F088804M PNML6F088904 PNML6F088904M	SUA	Penum bra	Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu impletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introducător peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor. Teaca este compusă din următoarele componente principale: - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfășurată - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridum - tub interior din PTFE Compatibil cu ghid de 0.038” sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr. Disponibil în 4 lungimi: 80, 90, 100 si 105 cm Proximal OD: 0.106” Distal OD: 0.100” (peste o lungime de 9 cm) Proximal ID: 0.088” Distal ID: 0.088” Acoperire hdrofilică: 20cm	Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu impletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introducător peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor. Teaca este compusă din următoarele componente principale: - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfășurată - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridum - tub interior din PTFE Compatibil cu ghid de 0.038” sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr. Disponibil în 4 lungimi: 80, 90, 100 si 105 cm Proximal OD: 0.106” Distal OD: 0.100” (peste o lungime de 9 cm) Proximal ID: 0.088” Distal ID: 0.088” Acoperire hdrofilică: 20cm	DM000359221 DM000226554 DM000226557 DM000226556
331 000 00-1	45	Microcateter cerebral reinforsat	Headway 21/27 MC212156S MC272156S	SUA	MicroV ention Inc	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cerebral reinforsat cu 2 variante de	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cerebral reinforsat cu 2 variante de	DM000641870 DM000641872

					diametru intern: .021 si .027 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	diametru intern: .021 si .027 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	
331 000 00-1	46	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Eric ER173015 ER173020 ER174024 ER174030 ER176035 ER176044	SUA	MicroV ention Inc Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulației sanguine prin indepartarea trombilor la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Caracteristici tehnice: Distanța dintre marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm); Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de impingere: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulației sanguine prin indepartarea trombilor la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Caracteristici tehnice: Distanța dintre marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 15,20,24,30,35,44 mm; Lungime fir de impingere: 203 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	CE/ISO
331 000 00-1	48	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta	Eric ER173015 ER173020 ER174024 ER174030 ER176035 ER176044	SUA	MicroV ention Inc Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv pentru trombectomie impletit din fir de nitinol cu celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea fermă a trombului. Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate pe toată lungimea, capetele dispozitivului - cu bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă, minim 4 markeri din platina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe toata lungimea. Compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,021" sau 0,027". Referințe la studii clinic - obligatoriu. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5 mm; 6,0 mm; 7,0 mm; 8,00 mm, pentru vase de la 1.0 - 5.5mm.	Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 15,20,24,30,35,44 mm; Lungime fir de impingere: 203 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	CE/ISO

					Lungime solicitată în limitele 16-50 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).		
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**