

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1786091160075/ 21664445 conform SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Inventar Moale – 2026 Repetat(nr.2)	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
Lotul nr.2 Lenjerie de pat						
2. 1. Plic de plapumă	Plic de plapumă 145x210cm	Ucraina	Yaroslav PC	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 145 (+/- 5) g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri), care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare	<u>Plic de plapumă 145x210cm</u> Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza Densitatea – 158 g/m2 Țesătura permite îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Culoarea - albă, cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri), care nu se modifică la spălare Gradul de alb – 131 % Sarcina de rupere a benzii articolului cu dimensiunea 50 mm×200 mm : pe urzeală – 458 N ; pe bățatură – 518 N Modificarea dimensiunilor liniare după tratarea umedă (spălare la 60°C): pe urzeală - -0,3% ; pe bățatură - -2%	Raportul de încercări Nr. 330:026 din 04.05.2026 emis de un laborator acreditat (Ucraina - LABORATOR ANALITIC DE CERCETARE ȘI ÎNCERCĂRI (ADVL) „Textile-TEST” , Acreditat de Agenția Națională de Acreditare a Ucrainei

				% max : pe urzeală (-5%), pe bătătură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	Permeabilitatea la aer – 204 dm3/m2 Higroscopicitatea (umiditate relativă 98%) – 15,2 % Conținutul de formaldehidă liberă și capabilă să se elibereze parțial – 25,2 mg/kg Rezistența la abraziune – 1000 cicluri nu s-a constatat distrugerea probei Pe produsul finit va fi aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6) Produsul finit va fi etichetat cu etichete rezistente la spălări repetate, care vor include următoarele informații: • țara și data fabricației; • numele producătorului; • compoziția materiilor prime; • dimensiunile produsului; instrucțiunile/simbolurile de întreținere	(NAAU) Certificatul de acreditare nr. 20173, înregistrat în Registrul NAAU la 11 decembrie 2024
2.2. Cearșaf de pat	Cearșaf de pat 150x250 cm	Ucraina	Yaroslav PC	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 145 (+/- 5) g/m2, culoarea - albă, cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 150x250 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : pe urzeală (-5%), pe bătătură (± 2%). Pemeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	<u>Cearșaf de pat 150x250 cm</u> Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza Densitatea – 158 g/m2 Țesătura permite îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Culoarea - albă, cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare Gradul de alb – 131 % Sarcina de rupere a benzii articolului cu dimensiunea 50 mm×200 mm : pe urzeală – 458 N ; pe bătătură – 518 N Modificarea dimensiunilor liniare după tratarea umedă (spălare la 60°C): pe urzeală - -0,3% ; pe bătătură - -2% Permeabilitatea la aer – 204 dm3/m2 Higroscopicitatea (umiditate relativă 98%) – 15,2 % Conținutul de formaldehidă liberă și capabilă să se elibereze parțial – 25,2 mg/kg Rezistența la abraziune – 1000 cicluri nu s-a constatat distrugerea probei Pe produsul finit va fi aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6) Produsul finit va fi etichetat cu etichete rezistente la spălări repetate, care vor include următoarele informații: • țara și data fabricației; • numele producătorului; • compoziția materiilor prime; • dimensiunile produsului; instrucțiunile/simbolurile de întreținere	Raportul de încercări Nr. 330:026 din 04.05.2026 emis de un laborator acreditat (Ucraina - LABORATOR ANALITIC DE CERCETARE ȘI ÎNCERCĂRI (ADVL) „Textile-TEST” , Acreditat de Agenția Națională de Acreditare a Ucrainei (NAAU) Certificatul de acreditare nr. 20173, înregistrat în Registrul NAAU la 11 decembrie 2024

2.3. Față de pernă	Față de pernă 60x60 cm	Ucraina	Yaroslav PC	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 145 (+/- 5) g/m2, culoarea - albă, cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri), care nu se modifică la spălare. Țesătura trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : pe urzeală (-5%), pe bătătură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	<u>Față de pernă 60x60 cm</u> Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza Densitatea – 158 g/m2 Țesătura permite îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Culoarea - albă, cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri), care nu se modifică la spălare Gradul de alb – 131 % Sarcina de rupere a benzii articolului cu dimensiunea 50 mm×200 mm : pe urzeală – 458 N ; pe bătătură – 518 N Modificarea dimensiunilor liniare după tratarea umedă (spălare la 60°C): pe urzeală - -0,3% ; pe bătătură - -2% Permeabilitatea la aer – 204 dm3/m2 Higroscopicitatea (umiditate relativă 98%) – 15,2 % Conținutul de formaldehidă liberă și capabilă să se elibereze parțial – 25,2 mg/kg Rezistența la abraziune – 1000 cicluri nu s-a constatat distrugerea probei Pe produsul finit va fi aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6) Produsul finit va fi etichetat cu etichete rezistente la spălări repetate, care vor include următoarele informații: • țara și data fabricației; • numele producătorului; • compoziția materiilor prime; • dimensiunile produsului; instrucțiunile/simbolurile de întreținere	Raportul de încercări Nr. 330:026 din 04.05.2026 emis de un laborator acreditat (Ucraina - LABORATOR ANALITIC DE CERCETARE ȘI ÎNCERCĂRI (ADV L) „Textile-TEST” , Acreditat de Agenția Națională de Acreditare a Ucrainei (NAAU) Certificatul de acreditare nr. 20173, înregistrat în Registrul NAAU la 11 decembrie 2024

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baracova Olga În calitate de: Director

Ofertantul: ”Real Product” SRL Adresa: mun. Chisinau. Str Alecu Russo 61/6. ap. (of 93)

