

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1665039342837						
Obiectul achiziției: Procurarea și instalarea fotoliilor și condiționerelor de tip coloană pentru sala de concerte a Casei de Cultură din or. Rîșcani						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1						
procurarea și instalarea fotoliilor pentru sala de concerte a Casei de Cultură din or. Rîșcani	VMS-07.02	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>Structura Realizata din otel , rezistent la socuri mecanice, certificat corespunzator normelor de rezistenta mecanica. Sablat si vopsit multistrat in camp electrostatic; Partile lemnoase realizate din placaj multistrat curbat, vopsit si lacuit. Picioarele: Suport de metalice din otel cu grosimea metalului nu mai puțin de 1.5 mm Sunt executate din otel sablat, vopsit in camp electrostatic si sudat in mediu argon, avand sectiunea dreptunghiulara. Picioarul este prevazut cu o platforma pentru prinderea de pardosea cu 2 anchere. Sezutul: Realizat din spuma poliuretana injectata (cu grosime de 80 mm) in forme prefabricate pe o structura de placaj</p>	<p>Structura Realizata din otel , rezistent la socuri mecanice, certificat corespunzator normelor de rezistenta mecanica. Sablat si vopsit multistrat in camp electrostatic; Partile lemnoase realizate din placaj multistrat curbat, vopsit si lacuit. Picioarele: Suport de metalice din otel cu grosimea metalului nu mai puțin de 1.5 mm Sunt executate din otel sablat, vopsit in camp electrostatic si sudat in mediu argon, avand sectiunea dreptunghiulara. Picioarul este prevazut cu o platforma pentru prinderea de pardosea cu 2 anchere. Sezutul:</p>	

				<p>multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa (culoarea – la alegerea autoritatii contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Sezutul prevazut cu mecanism de rabatare gravitacional, fara elemente ajutatoare, silentios</p> <p>Spatarul: Realizat din spuma poliuretana injectata (cu grosime de 80 mm) in forme prefabricate pe o structura de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa 100% poliester (culoarea la solicitarea autoritatii contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Unghiul de inclinare a spatelui trebuie sa fie de 107- 108 grade.</p> <p>Cotiere: - Realizate din lemn masiv vopsit multistrat si lacuit (culoarea – la alegere autoritatii contractante) la partea superioara si structura metalica capitonata la partea inferioara. Cotierele si picioarele sa fie pe corp comun.</p> <p>Dimensiuni: - Distanta interax: 505 mm - Inaltime totala: 860 mm - Inaltime sezut: 420 mm - Latime sezut: 450 mm - Adancime sezut 450 mm - Inaltime cotieră: 600 mm - Platforma de fixare a scaunului in podea minim: 240 mm *67mm*2mm Fotoliul sa fie certificat conform standardelor SR EN12727 / GOST 16854-71</p>	<p>Realizat din spuma poliuretana injectata (cu grosime de 80 mm) in forme prefabricate pe o structura de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa (culoarea – la alegerea autoritatii contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Sezutul prevazut cu mecanism de rabatare gravitacional, fara elemente ajutatoare, silentios</p> <p>Spatarul: Realizat din spuma poliuretana injectata (cu grosime de 80 mm) in forme prefabricate pe o structura de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa 100% poliester (culoarea la solicitarea autoritatii contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Unghiul de inclinare a spatelui trebuie sa fie de 107- 108 grade.</p> <p>Cotiere: - Realizate din lemn masiv vopsit multistrat si lacuit (culoarea – la alegere autoritatii contractante) la partea superioara si structura metalica capitonata la partea inferioara. Cotierele si picioarele sa fie pe corp comun.</p> <p>Dimensiuni: - Distanta interax: 505 mm - Inaltime totala: 860 mm - Inaltime sezut: 420 mm</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none">- Latime șezut: 450 mm- Adancime șezut 450 mm- Inaltime cotieră: 600 mm- Platforma de fixare a scaunului in podea minim: 240 mm *67mm*2mm Fotoliul sa fie certificat conform standardelor SR EN12727 / GOST 16854-71	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: director
Ofertantul: VMS-Companie SRL_ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

