

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1724068078313** din data conform SIA RSAP

Obiectul achiziției: **Utilaje manuale pentru deszăpezire și salubritare**

Autoritatea Contractantă: **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**

Co d CP V	Nr. poz .	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
		1	2	3	4	5	6	7
16100000-6	1	Utilaj manual de înlăturare a zăpezii	VSS 60 SWEEPER No.046441 + VSS 60 SNOW BLADE No.046443	Serbia	Villager	Componente obligatorii: perie deszăpezire, lamă deszăpezire Motor: 4 timpi, benzină, minim 196 cm ³ , minim 3,5 kW Greutate: 65-85 kg Lățime de lucru: 55- 65 cm Număr viteze: minim 4F/2R Viteza de lucru: 570-600 rpm Dotată cu lumină LED	Componente obligatorii: perie deszăpezire, lamă deszăpezire Motor: 4 timpi, benzină, minim 212 cm³, 4,1 kW Greutate: 71 kg Lățime de lucru: 60 cm Număr viteze: 5F/2R Viteza de lucru: 3600 rpm Dotată cu lumină LED - nu	
16100000-6	2	Sărăriță manuală	SW 35-C (10643	Germania	CEMO GmbH	Sărăriță manuală, destinată împrăștierei materialului antiderapant solid (sare, nisip, etc.) cu granulația de 3-5 mm, va fi confecționată din plastic (polietilenă) și oțel inoxidabil. Va fi prevăzut cu: 1) Cursor pentru reglarea cantității de împrăștiere 2) Limitator reglabil pentru lățimea de împrăștiere 3) Pârghie, care prin apăsare să pornească procesul de împrăștiere. Cuva sărăriței va fi confecționată din plastic (polietilenă) în formă conică cu volumul de minim 35 litri. Mânerul va fi confecționat din oțel inoxidabil, iar în partea superioară va fi prevăzut cu cauciuc pentru o manevrare eficientă a utilajului. Lățimea de împrăștiere a materialului antiderapant va fi de 3-4 m, la o viteză de 5 km/h. Dimensiuni utilaj: Lungime: 50-55 cm Lățime: 50-55 cm Înălțime: 70-75 cm Greutate: 9-12 kg Cantitate de antiderapant împrăștiere pe trei poziții: Poziția ½ : 5-8 g/m ² Poziția ¾ : 12-15 g/m ² Poziția 1 : 15-20 g/m	Sărăriță manuală, destinată împrăștierei materialului antiderapant solid (sare, nisip, etc.) cu granulația de 3-5 mm, va fi confecționată din plastic (polietilenă) și oțel inoxidabil. Va fi prevăzut cu: 1) Cursor pentru reglarea cantității de împrăștiere 2) Limitator reglabil pentru lățimea de împrăștiere 3) Pârghie, care prin apăsare să pornească procesul de împrăștiere. Cuva sărăriței va fi confecționată din plastic (polietilenă) în formă conică cu volumul 35 litri . Mânerul va fi confecționat din oțel inoxidabil, iar în partea superioară va fi prevăzut cu cauciuc pentru o manevrare eficientă a utilajului. Lățimea de împrăștiere a materialului antiderapant va fi de 3 m , la o viteză de 5 km/h. Dimensiuni utilaj: Lungime: 50-55 cm Lățime: 52cm Înălțime: 72cm Greutate: 9,5 kg Cantitate de antiderapant împrăștiere pe trei poziții: Poziția ½ : 6 g/m² Poziția ¾ : 13 g/m² Poziția 1 : 20 g/m	

16100000-6	3	Motocositoare	BC 52 PRO (VOR57396)	China	Technoworker	Motor Capacitate: minim 40 cm ³ Putere: minim 2,2 CP, minim 1,6 kW Capacitate rezervor combustibil: 600-650 cm ³ Lungime utilaj: 175-185 cm Greutate utilaj: 7-8 kg	Motor Capacitate: 52 cm³ Putere: 2,5 CP, 1,8 kW Capacitate rezervor combustibil: 1200 cm³ Lungime utilaj: 175-185 cm Greutate utilaj: 7 kg	
------------	---	---------------	-------------------------	-------	--------------	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Victor Ixari** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **OLISGRUP SRL** Adresa: **or. Chişinău, str. Codrilor 16/1,** Telefon contact: **060311120**