

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21580106/ocds-b3wdp1-MD-1773323119151 din 02.04.2026 MTG-L 14/26 din 12.03.26
Obiectul achiziției: LD Instrumente si unelte electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 Instrumente si unelte electrice						
1. Motofierstrău	135 Mark II	Suedia	Husqvarna	1.7 kW EA3500S40B Makita (<i>Caracteristici</i> - motor 2 timpi, putere min. 1,7kW/2,3CP; capacitatea motorului min. 35cm ³ ; capacitatea rezervorului de combustibil min. 450ml; capacitate rezervor ulei min. 250ml; lungime lamă 400 mm; pas lanț 3/8 "; greutate max. 4,5kg. <i>Complectare</i> –ferestrău; șină de ghidaj; lanț, apărătoare; chei.)	Motofierstrău 135 Mark II 355 mm 1600 W 38.2 cm³ Husqvarna motor 2 timpi, putere 1,6kW; capacitatea motorului. 38,2cm ³ ; capacitatea rezervorului de combustibil min. 350ml; capacitate rezervor ulei min. 250ml; lungime lamă 400 mm; pas lanț 3/8 "; greutate. 4,5kg. <i>Complectare</i> – ferestrău; șină de ghidaj; lanț, apărătoare; chei.)	**
2. Trimmer	FS 250	Germania	STIHL	STIHL FS131 (<i>Caracteristici</i> – motor 4 timpi, putere min. 1,4 kW/1,9CP; capacitatea motorului min. 35cm ³ cm ³ ; capacitatea rezervorului de combustibil min.700ml; greutate	Motocoasa pe benzina STIHL FS 250 motor 4 timpi, putere min. 1,6 kW/2,2CP; capacitatea motorului	

				max. 6,0kg. Complectare – Trimmer; dispozitiv de cosire Disc 230-2; cutit de taiere cu 3 dinti; cap cu fir pentru cosit STIHL AutoCut C 26-2, 2.4 mm; ochelari de protectie; centura de purtare Advance; ham sustinere; ulei pentru motoare in 4 timpi STIHL HD 10W30; chei.)	min. 40,2cm ³ ; capacitatea rezervorului de combustibil min.640ml; greutate max. 5,7kg. Complectare – Trimmer; dispozitiv de cosire Disc 230-2; cutit de taiere cu 3 dinti; cap cu fir pentru cosit STIHL
3. Ciocan de lipit	VERSATI P 2000-6	Germania	Dremel/Bosch	DREMEL VersaTip 2000 (Caracteristici Masa-0,135 kg, Lungime-19 cm, Lățime-2.5 cm, Adâncime-2.5 cm, Aprindere-Piezo, Timp de ardere-90min, Capacitatea rezervorului-12ml / 7g, Temperatura-1200 °C (aer deschis) 680 °C (aer fierbinte) 550 °C)	Ciocan de lipit cu gaz DREMEL VERSATIP 2000-6 Masa-0,135 kg, Lungime-19 cm, Lățime-2.5 cm, Adâncime-2.5 cm, Aprindere-Piezo, Timp de ardere-90min, Capacitatea rezervorului-12ml / 7g, Temperatura-1200 °C (aer deschis) 680 °C (aer fierbinte) 550 °C)
4. Set de scule electrice	INGCO CKLI2019	China/CE	INGCO	5 buc. instrumente cu acumulator 20V/2, 4Ah INGCO CKLI2019 (Cheie de impact fără fir Li-ion 20V - Motor fără perii, 1/2", Turație la mers în gol: 0-1300/0-2100 rpm, Rată de impact: 0-2000/0-3300 bpm, Cuplu maxim: 300 N·m, Șurubelniță fără fir Li-ion - Turație la mers în gol: 0-400/0-1500 rpm, Cuplu maxim: 45 N·m, Mandrină din plastic, Capacitate mandrină: 0,8-10 mm, Setări cuplu: 15+1, Mecanică cu două viteze, Mașină de găurit cu impact fără fir Li-ion - Motor fără perii, Turație la mers în gol: 0-1100 rpm, Rată de impact: 0-5000 bpm, Energie de impact: 2,0 J, Diametru maxim de găurire: 26 mm în beton, Lampă de lucru LED, Suport SDS plus, Fierăstrău unghiular litiu-ion - Motor fără perii, Turație la mers în gol: 3000/8500 rpm, Diametru disc: 115 mm, Filet ax: M14, Lampă de lucru – LED, Consum de energie: 1,5 W, Flux luminos: 150 ± 10%, Include: 2 chei (19,21 mm), 3 burghie, 1 daltă, 2 baterii 4,0 Ah, 1 încărcător, Tensiune de încărcare: 220-240 V ~ 50/60 Hz.	Set 5 buc.instrumente cu acumulatori 20V/2*4Ah INGCO CKLI2019 Cheie de impact fără fir Li-ion 20V - Motor fără perii, 1/2", Turație la mers în gol: 0-1300/0-2100 rpm, Rată de impact: 0-2000/0-3300 bpm, Cuplu maxim: 300 N·m, Șurubelniță fără fir Li-ion - Turație la mers în gol: 0-400/0-1500 rpm, Cuplu maxim: 45 N·m, Mandrină din plastic, Capacitate mandrină: 0,8-10 mm, Setări cuplu: 15+1, Mecanică cu două viteze, Mașină de găurit cu impact fără fir Li-ion - Motor fără perii, Turație la mers în gol: 0-1100 rpm, Rată de impact: 0-5000 bpm, Energie de impact: 2,0 J, Diametru maxim de găurire: 26 mm în beton, Lampă de lucru LED, Suport SDS plus, Fierăstrău unghiular litiu-ion - Motor fără perii, Turație la mers în gol: 3000/8500 rpm, Diametru disc: 115 mm, Filet ax: M14, Lampă de lucru – LED, Consum de energie: 1,5 W, Flux luminos: 150 ± 10%, Include: 2 chei (19,21 mm), 3 burghie, 1 daltă, 2 baterii 4,0 Ah, 1 încărcător, Tensiune de încărcare: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

5. Suflanta	DUB187T001	Japonia	Makita	Makita DUB187T001 cu acumulator inclus (acumulator Li-Ion 18 V LXT inclus, 5,0 Ah (BL1850B) & încărcător DC18WC, motor: Fără perii, greutate netă: ~3,7 – 4,0 kg, Dimensiuni: 1 168 × 164 × 416 mm, Capacitate sac colector: 25 L • Debit aer maxim (suflare): ~4,2 m ³ /min • Debit aer maxim (aspirare): ~6,1 m ³ /min, Viteza aer: ~64 m/s (≈230 km/h)	Aspirator-suflător de frunze Makita DUB187T001 acumulator Li-Ion 18 V LXT inclus, 5,0 Ah (BL1850B) & încărcător DC18WC, motor: Fără perii, greutate netă: ~3,7 – 4,0 kg, Dimensiuni: 1 168 × 164 × 416 mm, Capacitate sac colector: 25 L • Debit aer maxim (suflare): ~4,2 m ³ /min • Debit aer maxim (aspirare): ~6,1 m ³ /min, Viteza aer: ~64 m/s (≈230 km/h)
6. Pistol de gresare fără fir	M12GG-401B	SUA	Milwaukee Tool	Milwaukee M12 GG-0 (Volum: de la 450 ml până la 500 ml / Capacitate cartuş: de la 350 ml până la 450 ml / Presiune: de la 550 bar până la 600 bar/ Tip alimentare: baterie / Tip motor: cu perii / Complectare: Baterie Li-Ion 100%, 12V / Încărcător baterie / Furtun 914 mm/ Racord unghiular / Curea)	Pompa de gresat cu acumulator, model M12GG-401B Milwaukee, 4933441675 Capacitate cartuş: 400g Presiune: 562bar Tip alimentare: baterie 12V 4.0Ah Complectare: Baterie Li-Ion Încărcător baterie Furtun, Racord unghiular Curea
7. Maşină de tuns iarba electrică	BEMW481BH	SUA/China	Stanley Black&Decker	Bosch Advanced Rotak 650 (Putere motor: 1 700 W, Lăţime de tăiere: 40 – 41 cm, Capacitate sac colector: 50 L Înălţime de tăiere: 25 – 80 mm, reglabile în 7 trepte ,Greutate: ~16 kg, Nivel zgomot: ~76 dB(A) presiune / 89 dB(A) putere acustică (estimativ conform EN)	Masina de tuns iarba B+D BEMW481BH 1800W 42cm Putere motor: 1800W Lăţime tăiere: 42cm, Capacitate sac colector: 50 L Înălţime de tăiere: 25 – 70 mm, reglabile în 6 trepte Greutate: 15 kg, Nivel zgomot: ~80 dB(A) presiune / 92 dB(A) putere acustică (estimativ conform EN)
8. Cheie de impact electrica	DCF900P2	SUA/China	Stanley Black&Decker	DTW1002Z cu acumulator inclus (acumulator 18 V Li-Ion (model profesional),Sistem alimentare: 18 V Li-Ion, Motor: Fără perii, Cuplu maxim de strângere: 1 000 Nm, Cuplu maxim de desfacere (nut busting): 1 600 Nm, Dimensiuni: ~229 × 91 × 289 mm, Nivel zgomot: ~97 dB(A) presiune / ~108 dB(A) putere acustică	Masina de insurubat cu impact DEWALT DCF900P2,18V,2x5Ah,1396Nm/1898NM acumulator 2x18Vx5,0Ah Li-Ion Motor: Fără perii, Cuplu maxim de strângere: 1 396 Nm, Cuplu maxim de desfacere: 1 898 Nm, Dimensiuni: 223 × 86 × 246 mm Nivel zgomot: 86 dB(A) presiune / 97 dB(A) putere acustică

9. Cheie de impact electrica	DCF512D1	SUA/China	Stanley Black&Decker	Makita WR100DWA cu acumulator inclus (Acumulator Li-Ion 12 V max, Greutate (cu acumulator): ~1,2 kg, Dimensiuni: ~341 × 67 × 63 mm, Nivel zgomot: ~74 dB(A) presiune acustică	Masina de insurubat cu clichet DEWALT DCF512D1,18V,1 x 2Ah, mandrina:1/2 Acumulator Li-Ion XR 18Vx2,0Ah Cuplu maxim 95Nm Greutate (cu acumulator): 1,3 kg, Dimensiuni: 370 ×70 × 90 mm Nivel zgomot: 82 dB(A) presiune acustică
10. Pistol de batut cui electric	DCN890P2	SUA/China	Stanley Black&Decker	DCN890N-XJ pentru oțel/beton (Tensiune 18 V, Tipul acumulatorului Li-Ion, Diametru cap cui, mm: 6.4, Greutate 4.2 kg, Lungimea cuiului 13-57 mm, Unghiul de inclinare al magaziei 15 °, Capacitate magazin, buc: 30, Diametru cap cui, mm: 6.4, Energie de impact, J: 81, Moduri de lucru: Simplu/Secvențial, Moduri de putere a impactului: 3, Baterii și încărcător incluse Capacitatea bateriei (Ah), 5.0)	Ciocan pneumatic p/u beton DeWALT DCN890P2 Li-Ion 18V 5.0Ah Acumulator Li-Ion XR 2x18Vx5,0Ah Diametru cap cui, mm: 6.4, Greutate 4.2 kg, Lungimea cuiului 13-57 mm, Unghiul de inclinare al magaziei 15 °, Capacitate magazin, buc: 30, Diametru cap cui, mm: 6.4, Energie de impact, J: 81, Moduri de lucru: Simplu/Secvențial, Moduri de putere a impactului: 3, Baterii și încărcător incluse Capacitatea bateriei (Ah), 5.0)
11. Mașină de gravură	MG-18218	Germania/China	Stark	Hilda HLD 130W + set accesorii (Putere nominală - 130 W, Turații în gol - 10000 - 33000 1/min, Viteza variabila – da, Accesorii - 45 buc, Diametru bucsă prindere - 0.8/1.6/2.4/3.2 mm, Greutate (EPTA) - 0.55 kg)	Gravor MG-18218, STARK Putere nominală - 180W Turații în gol - 8000 - 35000 rpm, Viteza variabila – da, Accesorii - 218 buc, Diametru bucsă prindere - 3.2 mm, Greutate - 0.62 kg)
12. Bormașina	DWD014S	SUA/China	Stanley Black&Decker	Makita 6413 (Puterea: de la 430 W până la 480 W / Tensiune: 220-240 V / Turații la mersul în gol: de la 2800 rot/min până la 3200 rot/min / Tip alimentare: rețea)	Masina de gaurit DeWALT DWD014S 550W Puterea: 501-700W Tensiune: 220-240 V Turații la mersul în gol:0-2800 rpm Tip alimentare: rețea
13. Masina de insurubat	DCD701D2	SUA/China	Stanley Black&Decker	HITACHI DS 12DVI (Caracteristici generale: Tip – fara percutie; tip mandrina – fixare rapida; tip alimentare – acumulator; tensiune – 12V; tip de baterie – Ni-Cd; Capacitatea acumulatorului – 1.2 Ah; Turatia in gol – 1400 rot/min; Max.cuplu motor – 24 Nm; diametrul mandrinei	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DeWALT DCD701D2 Li-Ion 12V 2.0Ah 2vit. Tip – fara percutie; tip mandrina – fixare rapida; tip alimentare – acumulator Li-ion XR 2x12Vx2Ah

				– 10mm; diametrul gaurii in otel – 12mm; diametrul gaurii in lemn – 24mm; greutate – 1.3kg.)	Turatia in gol – 1500 rpm; Max.cuplu motor – 57 Nm; diametrul mandrinei – 10mm; diametrul gaurii in otel – 12mm; diametrul gaurii in lemn – 20mm; greutate – 1.1kg.)	
14. Masina de insurubat	DCD701D2	SUA/China	Stanley Black&Decker	de găurit și înșurubat Metabo PowerMaxx SB Basic (<i>Caracteristici</i> - diametru de gaurire in otel 10 mm; diametre de prindere in mandrina 1 - 10 mm; cuplu reglabil 17 - 34 Nm; numar percutii nominal 21000 1/min; lumina integrata pentru iluminarea zonei de lucru; indicator practic al starii de incarcare a acumulatorului; capacitatea acumulatorului- Li-HD 2,0 Ah/ 12V; sistem de prindere M14 M-Quick; pornire usoara, protectie la repornire; protectie la suprasarcina; greutate max.1,15kg. <i>Completăție</i> - masina de insurubat cu clema pentru curea; mandrina rapida; acumulator-2 buc; încărcător; keys de scule din plastic, set 41 elemente: 5 burghie pentru lemn (4/5/6/8/10 mm), 14 burghie HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 varfuri de surubelnita de 25mm lungime; PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3 /H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), suport pentru biti (60 mm), cutit de legatorie cu 2 lame de rezerva). <i>Garanție acumulator minim 2 ani.</i>	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DeWALT DCD701D2 Li-Ion 12V 2.0Ah 2vit. <i>Caracteristici</i> - diametru de gaurire in otel 10 mm; diametre de prindere in mandrina 1 - 10 mm; cuplu reglabil 17 - 57 Nm; numar percutii nominal 21000 1/min; lumina integrata pentru iluminarea zonei de lucru; indicator practic al starii de incarcare a acumulatorului; capacitatea acumulatorului- Li-HD 2,0 Ah/ 12V; sistem de prindere M14 M-Quick; pornire usoara, protectie la repornire; protectie la suprasarcina; greutate max.1,15kg. <i>Completăția cu accesorii extra set se va efectua conform cerintelor Beneficiarului dar, nu mai mult decat urmatoarele:</i> keys de scule din plastic, set 41 elemente: 5 burghie pentru lemn (4/5/6/8/10 mm), 14 burghie HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 varfuri de surubelnita de 25mm lungime; PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), suport pentru biti (60 mm), cutit de legatorie cu 2 lame de rezerva	
15. Pistol de lipit				80 W (Baton silicon lipit: 11 mm / Putere: de la 75 W până la 85 W/ Tip alimentare: rețea)	PISTOL DE LIPIT CU CLEI, 78W, d-11,2mm, 12-18g/min.	
16. Compresor	Basic 250-50	Germani	Metabowerke GmbH	fara ulei Metabo Basic 250-50 W (<i>Caracteristici</i> -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1500W; fără ulei; volum rezervor min. 50 l; presiunea de lucru min. 8 bar; debit aer aspirat min. 180 l/min; numărul de rotații min.2800 rot/min; greutate max. 35kg. <i>Completăție</i> –compresor; racord	Compresor de aer Metabo Basic 250-50 W, 1,5 kW, 8 bar, 50l tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1500W; fără ulei; volum rezervor min. 50 l; presiunea de lucru min. 8 bar; debit aer aspirat	

				universal cu actiune rapida; furtun aer comprimat 15m; mîner cauciucat; roți)	min. 220 l/min; numărul de rotații min.2800 rot/min; greutate max. 35kg. Complectare –compresor; racord universal cu actiune rapida; furtun aer comprimat 15m; mîner cauciucat; roți)	
17. Fierastră electric	STE 100	Germani	Metabowerke GmbH	STE 100 Quick + keys Metabo (Caracteristici - tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 700W; adâncimea de tăiere în lemn 100 mm; numărul de rotații reglabil 1000-3100 rot/min; interval de înclinare: de la/la - 45 / + 45 grade; trepte de pendulare 4; greutate max. 2,0kg; lungime cablu min. 3,5m. Complectare –ferastră; keys de scule din plastic; duze de extracție; sticlă de protecție; plăci de protecție împotriva așchiilor; lamă de ferastră pentru lemn; lamă de ferastră pentru oțel; cheie hexagonală)	Ferăstrăul pendular Metabo STE 100 tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 700W; adâncimea de tăiere în lemn 100 mm; numărul de rotații reglabil 1000-3100 rot/min; interval de înclinare: de la/la - 45 / + 45 grade; trepte de pendulare 4; greutate max. 2,0kg; lungime cablu min. 3,5m. Complectare –ferastră; keys de scule din plastic; duze de extracție; sticlă de protecție; plăci de protecție împotriva așchiilor; lamă de ferastră pentru lemn; lamă de ferastră pentru oțel; cheie hexagonală)	
18. Aparat de spălat	K7 Power Flex	Germania	Alfred Kärcher SE & Co. KG	de înaltă presiune karcher K 7 Power (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere 3000W; fără ulei; presiune de lucru min.130 bar; debit transportat min 550 l/h; Lance Vario Power Jet; plasă de depozitare integrate; sistem Quick Connect pe aparat; aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean; mâner telescopic; motor răcit cu apă; filtru fin de apă integrat; greutate max. 20kg; lungime cablu min 4,5m. Complectare –aparat; duza de spumare FJ 6; pistol de presiune ridicată G 180 Q; lance cu jet rotativ; furtun de presiune 10 m, PremiumFlex; Adaptor racord furtun de grădină A3/4"; roți)	Aparat de spălat cu înaltă presiune Karcher K7 Power Flex tensiune retea 220 - 240 V; putere 3000W; fără ulei; presiune de lucru min.130 bar; debit transportat min 550 l/h; Lance Vario Power Jet; plasă de depozitare integrate; sistem Quick Connect pe aparat; aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean; mâner telescopic; motor răcit cu apă; filtru fin de apă integrat; greutate max. 20kg; lungime cablu min 4,5m. Complectare –aparat; duza de spumare FJ 6; pistol de presiune ridicată G 180 Q; lance cu jet rotativ; furtun de presiune 10 m, PremiumFlex; Adaptor racord furtun de grădină A3/4"; roți)	
19. Accesorii vasina de spalat	KARCHE R 2.643-147.0	Germania	Alfred Kärcher SE & Co. KG	duza de spumare FJ 6 karcher	Duza spumanta KARCHER 2.643-147.0	
20. Motoburghiu	68CC-GD	China	Redex	Hyundai HY-EA520 cu motor termic in 2 timpi (Caracteristici Volum motor - cm ³ 51,7 , Volumul rezervorului pentru combustibil- ml	Motoburghiu benzina Redex 68CC-GD, 3,35 c.p. 2 timpi Volum motor - cm ³ 68,	

				900, Diametrul maximal al burghiului - mm 200, Tip motor 2-timp, Număr de rotații -7500 rpm, Adâncimea nominală de găurire- 80 cm, Putere motor-2cp)	Volumul rezervor combustibil- ml 1200, Diametrul burghiului - mm 150-300, Tip motor 2-timp, Număr de rotații -7000 rpm, Adâncimea nominală de găurire- 80 cm, Putere motor-3.35cp)	
21. Fier de lipit electric		China	Suzhou Tolsen Tools	100 W (Putere: de la 95 W până la 110 W/ Tip alimentare: rețea)	Ciocan de lipit 100 W, 220 V, 38064, Tolsen	
22. Fier de lipit electric		Rusia	Rexant Group	100 W Rexant MASTER	Ciocan de lipit MASTER 100 W 220 - 240 V Rexant	
23. Fier de lipit electric				40 W	CIOCAN DE LIPIT 40W, 220V (model 8512)	
24. Fier de lipit electric		Rusia	Rexant Group	60 W Rexant 12-0611	Ciocan de lipit Rexant 12-0611 60 W 220 - 240 V 450 °C	
25. Ciocan rotopercutor	D25133K-QS	SUA/China	Stanley Black&Decker	HR 2470 Makita (<i>Caracteristici</i> -tensiune rețea 220 - 240V; putere min. 750W; sistem de prindere SDS-Plus; energie de impact min. 2,3J; număr percutii nominal min. 4500 1/min; turatie maxime de mers in gol min. 1100RPM; diametru gaurire cu carota până la 65 mm; diametru de gaurire in lemn 32 mm; diametru de gaurire in otel 13 mm; diametru de gaurire in beton 24 mm; moduri de operare Impact / Impact + forare / Forare; greutate max. 3kg. Complectatie – ciocan rotopercutor; keys din plastic; mîner)	Ciocan rotopercutor DeWALT D25133K-QS 800W 2.6J SDS-Plus 220 - 240V; 800W; SDS-Plus; energie de impact min. 2,6J; număr percutii nominal 5500 1/min; turatie maxime de mers in gol 1500 rpm; diametru gaurire cu carota până la 65 mm; diametru de gaurire in lemn 30 mm; diametru de gaurire in otel 13 mm; diametru de gaurire in beton 26 mm; moduri de operare Impact / Impact + forare / Forare; greutate 2.6kg. Complectatie – ciocan rotopercutor; keys din plastic; mîner)	
26. Ciocan rotopercutor	D25144K-QS	SUA/China	Stanley Black&Decker	MAKITA HR 2630 (Putere (W) 800, Tensiune AC (V) 230 /50, Greutate (Kg) 2.8, Turatie de mers în gol (rpm) 1200, Rotații (rpm) 0-1200, Frecvență de impact (bpm) 0-4600, Tip mandrină SDS+, Diametru maxim de găurire (burghiu) (mm) 65, Diametru de găurire lemn (max.) (mm) 32, Energie de impact (J) 2.9, Diametru de găurire metal (max.) (mm) 13, Diametru de găurire piatră (max.) (mm) 26)	Ciocan rotopercutor DeWALT D25144K-QS 900W 3.2J SDS-Plus Putere 900W Tensiune AC (V) 230 /50 Greutate (Kg) 3.1, Turatie de mers în gol (rpm) 1500, Rotații (rpm) 0-1200, Frecvență de impact (bpm) 0-5540, Tip mandrină SDS+, Diametru maxim de găurire (burghiu) (mm) 65, Diametru de găurire lemn (max.) (mm) 30, Energie de impact (J) 3.2, Diametru de găurire metal	

					(max.) (mm) 13, Diametru de găurire piatră (max.) (mm) 28)	
27. Ciocan rotopercutor	D25614K	SUA/China	Stanley Black&Decker	Metabo KHE 5-40 (<i>Caracteristici</i> -tensiune retea 220 - 240V; putere min. 1100W; sistem de prindere SDS-Max; energie de impact min. 8J; numar percutii nominal min. 2900 1/min; reglare viteză; lumină incorporate; indicator de uzură al periilor de carbon; diametru gaurire cu carota pină la 105 mm; diametru de gaurire in beton 40 mm; moduri de operare Impact / Impact + forare / Forare; greutate max. 7,5kg; lungime cablu min. 5m. Complectatie – ciocan rotopercutor; keys din plastic; mâner lateral; ghidaj de adâncime pentru găurire; cârpă de curățare; lubrifiant pentru vârful uneltei.)	Ciocan Rotopercutor Dewalt D25614K 1350W; 10.5J SDS MAX tensiune retea 220 - 240V putere 1350W sistem de prindere SDS-Max; energie de impact 10.5J numar percutii 2900 1/min; reglare viteză; lumină incorporate; indicator de uzură al periilor de carbon; diametru gaurire cu carota pină la 105 mm; diametru de gaurire in beton 40 mm; moduri de operare Impact / Impact + forare / Forare; greutate 7kg Complectatie – ciocan rotopercutor; keys din plastic; mâner lateral; ghidaj de adâncime pentru găurire; cârpă de curățare; lubrifiant pentru vârful uneltei	
28. Aspirator	WD 4 P S V-20/5/22	Germania	Alfred Kärcher SE & Co. KG	Karcher WD 4 P S V-20/5/22 (<i>Caracteristici</i> -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1000W; putere de aspirație min. 240W; capacitatea recipientului de murdarie min. 20l; material container oțel inoxidabil; lungime furtun de aspirare min. 2 m; duză de pardoseală umed/uscată; duza pentru spații înguste; adaptor pentru conectarea sculelor electrice; filtru de tip evantai, sac de filtrare din fleece; greutate max. 8kg; lungime cablu min. 5 m. Complectatie – aspirator; priză cu comutator automat de pornire / oprire; comutator rotativ Pornit/Oprit; funcție de suflare; poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului; depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului; depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului; compartiment de depozitare a	Aspirator multifuncțional Karcher WD 4 P S V-20/5/22 tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1000W; putere de aspirație min. 240W; capacitatea recipientului de murdarie min. 20l; material container oțel inoxidabil; lungime furtun de aspirare min. 2 m; duză de pardoseală umed/uscată; duza pentru spații înguste; adaptor pentru conectarea sculelor electrice; filtru de tip evantai, sac de filtrare din fleece; greutate max. 8kg; lungime cablu min. 5 m. Complectatie – aspirator; priză cu comutator automat de pornire / oprire; comutator rotativ Pornit/Oprit; funcție de suflare; poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului; depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului; depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului; compartiment de	

				pieselor mici; cârlig pentru cablu; poziție de parcare; păstrare accesorii pe aparat; bară de protecție; roți.)	depozitare a pieselor mici; cârlig pentru cablu; poziție de parcare; păstrare accesorii pe aparat; bară de protecție; roți.)
29. Aparat de sudat	YT-82250	Polonia	Toyama Tools	pentru țevi din plastic YT-82250 850 W 230 V Yato (Caracteristici: Putere 850 w; Diametru adaptoare tevi 20/25/32/40/50/63 mm; Temperatura maxima de lucru 300 °C; Material suprafata de sudare. Teflon; Material carcasă Metal/Plastic. Complectatie valiza în set)	Aparat de sudat pentru țevi din plastic YT-82250 850 W 230 V Yato Putere 850 w; Diametru adaptoare tevi 20/25/32/40/50/63 mm; Temperatura maxima de lucru 300 °C; Material suprafata de sudare. Teflon; Material carcasă Metal/Plastic. Complectatie valiza în set)
30. Invertor sudură	IR220	China/Germania	Fubag GmbH	10-200A (Alimentare: 230 V / 50 Hz (rețea monofazată), Interval curent de sudare: 10 – 200 A (reglabil), Tensiune fără sarcină (O.C.V.): ~60-70 V, Electrozi compatibili: Ø 1,6 – 5 mm (MMA), Procedee de sudură: MMA / ARC (unele modele și TIG), Ciclu de funcționare: ~30-60 % la 200 A (valorile pot varia), Clasă de protecție (IP): ~IP21S,Clasă izolație: H/F (în funcție de model) Dimensiuni : ~300 × 250 × 350 mm, Factor de putere: ~0,6-0,7,Eficiență: ~85 %,Greutate aprox.: ~4-9 kg (în funcție de model))	Aparat de sudat 150-240V 220A Fubag IR220 Alimentare: 230V/50 Hz, Curent de sudare: 10 – 220 A (reglabil), Tensiune fără sarcină (O.C.V.): ~60-70 V, Electrozi compatibili: Ø 1,6 – 5 mm (MMA), Procedee de sudură: MMA / ARC (unele modele și TIG), Ciclu de funcționare: ~30-60 % la 200 A (valorile pot varia), Clasă de protecție (IP): ~IP21S,Clasă izolație: H/F (în funcție de model) Dimensiuni : ~300 × 250 × 350 mm, Factor de putere: ~0,6-0,7, Greutate : 5 kg
31. Invertor sudură	CAVI-160K	Letonia	Resanta	Invertor de sudură MMA / ARC (sudară cu electrod manual), Alimentare: 220–230 V / 50 Hz (monofazat) Interval curent de sudare: 10 – 160 A (reglabil), Putere maximă absorbită: aprox. 6 kW, Tensiune fără sarcină (O.C.V.): 78 V, Diametru electrozi compatibili: 1,6 – 4,0 mm, Ciclu de lucru la max (PB @ 160 A): ~35 %, Clasă protecție: IP21,Greutate: ~6 kg, Hot Start – facilitare aprindere arc, Anti-sticking – prevenire lipire electrod, Arc Force – stabilitate	Aparat de sudat cu invertor CAVI-160K MMA 10-160 A 6.3 kW 220 - 240 V RESANTA Alimentare: 220–230 V / 50 Hz Curent de sudare: 10 – 160 A, Putere maximă absorbită: 6,3 kW, Tensiune fără sarcină (O.C.V.): 78 V, Diametru electrozi compatibili: 1,6 – 4,0 mm, Ciclu de lucru la max (PB @ 160 A): ~35 %, Clasă protecție: IP21,Greutate: ~4 kg, Hot Start – facilitare aprindere arc, Anti-sticking –

				arc în condiții dificile, Răcire forțată cu ventilator, Carcasă metalică robustă	prevenire lipire electrod, Arc Force – stabilitate arc în condiții dificile, Răcire forțată cu ventilator, Carcasă metalică robustă
32. Polizor de banc	GB801	Japonia	Makita	Makita GB 801 (Tip Polizor, Tip Motor – Asincron; Putere 550 w; Turatie maxima 2850 rot/min; Numar de discuri 2 buc.; Ø max. disc 205 mm; Ø arbore 16 mm; Grosime disc de ascutit -19 mm; Granulatie - 36/60; Ecran de protective; Greutate 21 kg, Complectatie - Cutie/2 Discuri)	Polizor de banc Makita GB801 Motor – Asincron; Putere 550 w; Turatie maxima 2850 rot/min; Numar de discuri 2 buc.; Ø max. disc 205 mm; Ø arbore 16 mm; Grosime disc de ascutit -19 mm; Granulatie - 36/60; Ecran de protective; Greutate 21 kg, Complectatie - Cutie/2 Discuri
33. Uscător de construcție	D26414K-KS	SUA/China	Stanley Black&Decker	HG651CK (Putere nominală: 2 000 W, Temperatura de lucru: 80 °C până la 650 °C - reglabilă., Debit de aer: 200 – 550 l/min ,Reglare electronică a temperaturii și fluxului: cu afișaj LCD pentru vizualizare ușoară a parametrilor., Greutate: ~0,63-0,78 kg ,Dimensiuni: ~240 × 80 × 200 mm)	Termosufianta DeWALT D26414K-KS, 2000W 50-600°C Putere nominală: 2 000 W Temperatura de lucru: 50 °C până la 600 °C - reglabilă. Debit de aer: 250 – 500 l/min Reglare electronică a temperaturii și fluxului: cu afișaj LCD pentru vizualizare ușoară a parametrilor., Greutate: 0,85 kg ,Dimensiuni: ~240 × 80 × 200 mm)
34. Polizor unghiular	WEA 19-180 Quick RT	Germani	Metabowerke GmbH	180mm Metabo wea 19-180 (Alimentare: 230 V ~ 50 Hz (rețea electrică),Putere motor: 1 900 W (putere nominală), Putere utilă: ~1 240 W, Viteza în gol: 8 200 rpm,Viteza la sarcină: ~8 200 rpm,Cuplu: 5 Nm,Diametru disc: 180 mm, Filetax: M14, Greutate: ~2,7 – 2,9 kg (fără cablu),Lungime cablu: 4 m,Nivel zgomot: ~94 dB(A) (presiune) / ~105 dB(A))	Polizor unghiular Metabo WEA 19-180 Quick RT Alimentare: 230 V ~ 50 Hz Putere mo: 1 900 W (putere nominală), Putere utilă: ~1 240 W, Viteza în gol: 8 200 rpm,Viteza la sarcină: ~8 200 rpm,Cuplu: 5 Nm,Diametru disc: 180 mm, Filetax: M14, Greutate: ~2,7 – 2,9 kg (fără cablu),Lungime cablu: 4 m,Nivel zgomot: ~94 dB(A) (presiune) / ~105 dB(A))
35. Polizor unghiular	DWE4557	SUA/China	Stanley Black&Decker	Makita GA 7010C (Tip Motor Cu perii, Ø max. disc 180 mm, Putere 2000 w, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Turatie maxima 8400 rot/min, Limitare curent pornire Da, Blocare arbore Da, Sistem stabilizare turatii Da, Alimentare Rețea)	Polizor unghiular DeWALT DWE4557 180mm 2400W (Tip Motor Cu perii, Ø max. disc 180 mm, Putere 2400 w, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Turatie maxima 8500 rot/min, Limitare curent pornire Da, Blocare arbore Da, Sistem stabilizare turatii Da, Alimentare Rețea)
36. Polizor unghiular	GA041GZ XGT	Japonia	Makita	MAKITA GA041GZ 125mm 40V (Turatie maxima 8500 rot/min, Filet arbore M14 X-LOCK, Ø arbore 22.2 mm, Tip Motor Fără perii,	Polizor unghiular Makita GA041GZ XGT 40Vmax, 125 mm, X-LOCK Makita

				Control turatie Da, Limitare curent pornire Da, Sistem stabilizare turatii Da, Blocare arbore Da, Ecran de protectie Da, Tensiune acumulator 40 V, Tip acumuloare Li-Ion)	Turatie maxima 8500 rot/min, Filet arbore M14 X-LOCK, Ø arbore 22.2 mm, Tip Motor Fără perii, Control turatie Da, Limitare curent pornire Da, Sistem stabilizare turatii Da, Blocare arbore Da, Ecran de protectie Da, Tensiune acumulator 40 V, Tip acumuloare Li-Ion)	
37. Polizor unghiular	WEV 17-150 Quick	Germani	Metabowerke GmbH	Metabo W17-150 (Diametru disc: 150 mm (6")),Putere nominală motor: 1 700 W, Putere de ieșire: ~980 W ,Turație în gol: 10 000 rpm, Revoluții la sarcină nominală: ~7 300 rpm, Cuplu: 5 Nm, Filet ax: M 14 (prindere disc standard), Greutate (fără cablu): ~3,1 kg,Sistem anti-vibrații Metabo VibraTech (MVT), Oprire automată la uzura periilor de carbon	Polizor unghiular Metabo WEV 17-150 Quick Diametru disc: 150 mm (6") Putere nominală motor: 1 700 W Putere de ieșire: 980 W Turație în gol: 10 000 rpm, Revoluții la sarcină nominală: ~7 300 rpm, Cuplu: 5 Nm, Filet ax: M 14 (prindere disc standard), Greutate (fără cablu): ~3,1 kg,Sistem anti-vibrații Metabo VibraTech (MVT), Oprire automată la uzura periilor de carbon	
38. Polizor unghiular	WEVA15-125 Quick	Germani	Metabowerke GmbH	Metabo WEVA 15-125 Quick (Putere nominală: 1 550 W, Putere utilă: ~940 W,Diametru disc: 125 mm, Turație în gol: 2 800 – 11 000 rpm, Turație sub sarcină: 11 000 rpm, Cuplu: ~3,5 Nm, Filet ax: M14 (prindere standard pentru disc),Greutate (fără cablu): ~2,5 kg,Protecție electronică la suprasarcină, soft start și protecție la repornire)	Polizor unghiular Metabo WEVA15-125 Quick Putere nominală: 1 550 W, Putere utilă: ~940 W,Diametru disc: 125 mm, Turație în gol: 2 800 – 11 000 rpm, Turație sub sarcină: 11 000 rpm, Cuplu: ~3,5 Nm, Filet ax: M14 (prindere standard pentru disc),Greutate (fără cablu): ~2,5 kg,Protecție electronică la suprasarcină, soft start și protecție la repornire)	
39. Polizor unghiular	BCG720M1	SUA/China	Stanley Black&Decker	cu acumulator Yato YT82828 (125mm) (Turatie maxima 10000 rot/min, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Tip Motor Cu perii, Blocare arbore Da, Ecran de protectie Da, Tensiune acumulator 18 V, Capacitate acumulator 3 Ah, Tip acumuloare Li-Ion, Durata min. de incarcare 90 min, Alimentare Acumulator)	Polizor unghiular cu acum B+D BCG720M1, 125mm, 18V, 4Ah, 1 bat. Turatie maxima 10000 rot/min, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Tip Motor Cu perii, Blocare arbore Da, Ecran de protectie Da, Tensiune acumulator 18 V, Capacitate acumulator 4 Ah, Tip acumuloare Li-Ion, Durata min. de incarcare 90 min, Alimentare Acumulator)	
40. Polizor unghiular	DWE4257	SUA/China	Stanley Black&Decker	9565CVR, 125mm (Putere: 1400 W, Diametru disc: 125 mm, Turație în gol: 2800 - 12000 RPM	Polizor unghiular DeWALT DWE4257 125mm 1500W reglaj de turatie	

				(cu controlul turației), Greutate: 2.2 kg, SJS (Super Joint System): Protejează utilizatorul și mașina în caz de blocare a discului, Soft Start: Pornire lină, Anti-restart: Previne pornirea accidentală după o cădere de tensiune, Protecție la suprasarcină: Motor rezistent la praf, Filet arbore: M14, Lungime cablu: 2.5 m)	Putere: 1500 W, Diametru disc: 125 mm, Turație în gol: 2800 - 10000 RPM (cu controlul turației), Greutate: 2.6 kg, SJS (Super Joint System): Protejează utilizatorul și mașina în caz de blocare a discului, Soft Start: Pornire lină, Anti-restart: Previne pornirea accidentală după o cădere de tensiune, Protecție la suprasarcină: Motor rezistent la praf, Filet arbore: M14	
41. Polizor unghiular	AGV17-125XE	SUA	Milwaukee Tool	BOSH GWS 15-125 CITH (Tip Motor Cu perii, Ø max. disc 125 mm, Putere 1500 w, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Turatie maxima 11500 rot/min, Greutate 2.5 kg)	Polizor unghiular MILWAUKEE AGV17-125XE 125mm 1750W Tip Motor cu perii, Ø disc 125 mm, Putere 1750 W, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Turatie maxima 11000 rot/min, Greutate 2.5 kg, cablu 4m	
42. Polizor unghiular	DWE4557	SUA/China	Stanley Black&Decker	GA7030SF01, 180mm (Blocarea arborelui este, Filetul arborelui M14 x 2, Mâner suplimentar este, Putere absorbită 2400 W, Turația în gol 8500 rpm)	Polizor unghiular DeWALT DWE4557 180mm 2400W Blocarea arborelui este, Filetul arborelui M14 x 2, Mâner suplimentar este, Putere absorbită 2400 W, Turația în gol 8500 rpm)	
43. Polizor unghiular	DWE4238-QS	SUA/China	Stanley Black&Decker	Makita GA 6021, 150mm (Tip Motor Cu perii, Putere 1050 w, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Turatie maxima 10000 rot/min, Blocare arbore Da, Alimentare Rețea)	Polizor unghiular DeWALT DWE4238-QS 150mm 1400W Motor Cu perii, Putere 1400W, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Turatie maxima 9000 rot/min, Blocare arbore Da, Alimentare Rețea, greutate 2.6kg	
44. Polizor unghiular	DCG409V SNT	SUA/China	Stanley Black&Decker	cu acumulator BOSCH GWS 18V-8 125mm 18V 4A/ora (Turatie maxima 11000 rot/min, Ø max. disc 125 mm, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Tip Motor Fără perii, Tensiune acumulator 18 V, Capacitate acumulator 4 Ah, Tip acumuloare Li-Ion, Numar de acum. in comp.1 buc., Greutate 2.2 kg)	Polizor unghiular cu reglare de turatii pe acumulator DeWALT DCG409VSNT 125mm Li-Ion 18/54V Turatie maxima 9000 rpm, Ø max. disc 125 mm, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Tip Motor Fără perii, Tensiune acumulator 18V/54V, Capacitate acumulator 4 Ah, Tip acumuloare Li-Ion, Numar de acum. in comp.1 buc., Greutate 2.5 kg	
45. Polizor unghiular	DCG405P2	SUA/China	Stanley Black&Decker	Metabo W 18 L 9-125 Quick + acumuloare + încărcător (<i>Caracteristici</i> - diametru disc circular-125 mm; tip motor cu perii de carbon; numărul de rotații min. 8500 rot/min;	Polizor unghiular cu acumulator DeWALT DCG405P2 125mm Li-Ion 2x18V diametru disc-125 mm;	

				capacitatea acumulatorului- Li-HD 5,2 Ah/ 18V; sistem de prindere M14 M-Quick; pornire usoara, protectie la repornire; protectie la suprasarcina; greutate max. 1,6kg. Completație - polizor unghiular; acumulator-2 buc; încărător; keys MetaBox.). Garanție acumulator minim 2 ani.	tip motor cu perii de carbon; numărul de rotații min. 9000 rpm capacitatea acumulatorului- Li-ion XR 5,0 Ah/ 18V; sistem de prindere M14 M-Quick; pornire usoara, protectie la repornire; protectie la suprasarcina; greutate 2,5kg. Completație - polizor unghiular; acumulator-2 buc; încărător	
46. Polizor unghiular	WE19-180QuickRT	Germani	Metabowerke GmbH	Metabo WE19-180 Quick RT (Diametru disc: 180 mm, Putere nominală (consumată): 1 900 W, Putere de ieșire: aprox. 1 240 W — energie utilă la capătul arborelui, Turație în gol: 8 200 rpm — viteză constantă ridicată pentru tăiere eficientă. Cuplu: 5 Nm — forță de rotire bună pentru sarcini solicitante., Filet arbore: M14 — standard pentru discuri de 180 mm, Greutate (fără cablu): ~2,7 kg)	Polizor unghiular Metabo WE19-180QuickRT Diametru disc: 180 mm Putere nominală (consumată): 1 900 W, Putere de ieșire: aprox. 1 240 W — energie utilă la capătul arborelui, Turație în gol: 8 200 rpm — viteză constantă ridicată pentru tăiere eficientă. Cuplu: 5 Nm — forță de rotire bună pentru sarcini solicitante., Filet arbore: M14 — standard pentru discuri de 180 mm, Greutate 2,7 kg	
47. Polizor unghiular	DWE4579	SUA/China	Stanley Black&Decker	Metabo WEA 26-230 MVT (Caracteristici - tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 2500W; diametru disc slefuire 230 mm; numărul de rotații min. 6500 rot/min; sistem de prindere M14 M-Quick; pornire usoara, protectie la repornire; protectie la suprasarcina; greutate max. 6,5kg; lungime cablu min.4 m. Completație – polizor unghiular; capac de protecție; flanșă de suport; piuliță cu două găuri; mâner Metabo VibraTech (MVT); cheie cu două găuri.)	Polizor unghiular DeWALT DWE4579 230mm 2600W pornire lenta, protectie suprasarcina tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 2600W; diametru disc slefuire 230 mm; numărul de rotații min. 6500 rot/min; sistem de prindere M14 M-Quick; pornire usoara, protectie la repornire; protectie la suprasarcina; greutate max. 6,0kg; lungime cablu min.4 m. Completație – polizor unghiular; capac de protecție; flanșă de suport; piuliță cu două găuri	
48. Șlefuitor excentric	SXE 3125	Germani	Metabowerke GmbH	cu excentric Metabo SXE 3125 (Caracteristici - tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 300W; diametru disc slefuire 125 mm; numărul de rotații min. 4000 rot/min; numar curse min. 8500 1/min; miscare excentrica 3 mm; greutate max. 1.7kg; lungime cablu min. 4m. Completație – șlefuitor excentric; taler pentru șlefuitor cu excentric; cu velcro; 25 buc hartie abraziva cu scai; cheie imbus; sac textil; keys din plastic; chei.)	Șlefuitor orbital rotund Metabo SXE 3125 310W Ø125mm tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 300W; diametru disc slefuire 125 mm; numărul de rotații min. 4000 rot/min; numar curse min. 8500 1/min; miscare excentrica 3 mm; greutate max. 1.7kg; lungime cablu min. 4m. Completație – șlefuitor excentric; taler pentru șlefuitor cu excentric; cu velcro; 25 buc hartie abraziva cu scai; cheie imbus; sac textil; keys din plastic; chei	

49. Masina de insurubat	DCD771D2	SUA/China	Stanley Black&Decker	Dewalt DCD771D2 (Acumulator Li-Ion 18 V XR (2 x 2,0 Ah incluse în kit), Tensiune: 18 V, Număr baterii: 2 x 2,0 Ah, Tip motor: Motor cu perii (brushed), Mandrină: Fără cheie, 13 mm, Număr viteze: 2 trepte (control variabil), Cuplu maxim: 42 Nm, Capacitate maximă de găurire: Lemn: până la 30 mm, Metal / oțel: până la 13 mm Greutate cu baterii: ~1,65 kg	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DeWALT DCD771D2 Li-Ion 18V 2 x 2Ah Ah 2vit. Acumulator Li-Ion 18 V XR (2 x 2,0 Ah incluse în kit), Tensiune: 18 V, Număr baterii: 2 x 2,0 Ah, Tip motor: Motor cu perii (brushed), Mandrină: Fără cheie, 13 mm, Număr viteze: 2 trepte (control variabil), Cuplu maxim: 42 Nm, Capacitate maximă de găurire: Lemn: până la 30 mm, Metal / oțel: până la 13 mm Greutate cu baterii: 1,65 kg
50. Masina de insurubat	DCD805P2T-QW XR BL	SUA/China	Stanley Black&Decker	Makita DHP482RFE (Alimentare: 18 V Li-Ion (baterii compatibile BL1815N, BL1820(B), BL1830, BL1840(B), BL1850(B) – de regulă 2x3 Ah în kit), Motor: cu perii (brushed), control electronic al turației, Mandrină: 13 mm cu prindere rapidă (keyless), Cuplu maxim de strângere: 62 Nm (hard) / 36 Nm (soft), Cuplu blocat (locking torque): 54 Nm, Oțel: până la 13 mm, Lemn: până la 38 mm, Zidărie: până la 13 mm, Dimensiuni: 198 × 79 × 249 mm, Greutate (fără baterii): ~1,5 – 1,8 kg (cu baterii ~1,8 kg)	Masina de gaurit/insurubat cu percuție pe acumulator DeWALT DCD805P2T-QW XR BL Li-Ion 18V 2 x 5AH, 2vit. Alimentare Li-ion XR: 2x18x5Ah Li-Ion Motor: cu perii (brushed), control electronic al turației, Mandrină: 1.5-13 mm cu prindere rapidă (keyless), Cuplu maxim de strângere: 80 Nm (hard) / 85 Nm (soft), Cuplu blocat (locking torque): 85 Nm, Oțel: până la 13 mm, Lemn: până la 38 mm, Zidărie: până la 13 mm Greutate (cu baterii ~1,7 kg)
51. Masina de insurubat	DCD771D2	SUA/China	Stanley Black&Decker	cu acumulator Makita DF 488D (Acumulator Li-Ion 18 V (2 × 1,5 Ah/2,0 Ah incluse în set), Putere / Cuplu: Cuplu maxim „Hard: 42 Nm”, Soft: 24 Nm, Mandrină: Fixare rapidă 1,5 – 13 mm (cheie rapidă), Capacitate găurire Oțel: până la 13 mm, Lemn: până la 36 mm, Setări cuplu: 16 trepte + drill mode pentru control fin la înșurubare, Dimensiuni: ~221 × 83 × 240 mm (cu baterie), Greutate: ~1,7 kg	Masina de gaurit/insurubat cu acumulator DeWALT DCD771D2 Li-Ion 18V 2 x 2Ah Ah 2vit. Acumulator Li-ion XR 2x18Vx2,0Ah Cuplu maxim 42 Nm Mandrină: Fixare rapidă 1,5 – 13 mm (cheie rapidă), Capacitate găurire Oțel: până la 13 mm, Lemn: până la 36 mm, Setări cuplu: 16 trepte + drill mode pentru control fin la înșurubare Greutate: ~1,6 kg
52. Betonieră		China	RONIX Tools	acționare electrică, înclinare manuală, 180 l (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1000W; viteza de rotație cuvă min. 25 rpm; volum cuvă min. 180l; grosime metal cuva min. 2,0 mm; clasa de protective min. IP	Betonieră RONIX 2450 1200w 200L tensiune retea 220 - 240V putere. 1200W viteza de rotație cuvă 32 rpm volum cuvă. 200l

				44; greutate pînă la 65kg. Completație – betonieră; roți)	material cuva -otel clasa de protecție IP 44 greutate pînă la 54kg	
53. Vibrator pentru beton	HVB-1700	Germania	Hammer Tools	EMS ZID35B (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 800W; numărul de rotații la ieșire min. 3000 vpm; greutate max. 2,5kg. Completație –vibrator; furtun cu cap vibrator)	Vibrator beton HVB-1700, 1,7 kW, 35mm, 4100rpm, Hammer tensiune retea 220 - 240V putere 1700W; numărul de rotații la ieșire min. 4100 vpm greutate max. 2,7kg. Completație – vibrator; furtun 2m cu cap vibrator	
54. Fierastrău	SSE 18 LTX	Germani	Metabowerke GmbH	METABO SSE 18 LTX COMPACT (Caracteristici -adâncimea de tăiere în lemn min. 170mm; adâncimea de tăiere în oțel min. 6 mm; numărul de rotații min. 3000 rot/min; capacitatea acumulatorului- Li-HD 2.0Ah / 18V; greutate max.1,8kg. Completație –ferestrău; acumulator-2 buc; încărcător; keys MetaBox; pânză de fierastrău de tăiere în lemn pânză de fierastrău de tăiere în oțel). Garanție acumulator minim 2 ani.	Fierastrău alternativ cu acumulator METABO SSE 18 LTX COMPACT Caracteristici -adâncimea de tăiere în lemn min. 170mm; adâncimea de tăiere în oțel min. 6 mm; numărul de rotații min. 3000 rot/min; capacitatea acumulatorului- Li-HD 2.0Ah / 18V; greutate max.1,8kg. Completație –ferestrău; acumulator-2 buc; încărcător; keys MetaBox; pânză de fierastrău de tăiere în lemn pânză de fierastrău de tăiere în oțel)	
55. Fierastrău	DCS383NT	SUA/China	Stanley Black&Decker	circular fără fir Metabo MKS 18 LTX 58 (Caracteristici -adâncimea reglabilă de tăiere 90° min. 55mm; diametru disc circular-165 mm; diametrul gaurii disc 20 mm; numărul de rotații min. 3500 rot/min; tip motor fara perii de carbon; capacitatea acumulatorului- Li-HD 8.0Ah / 18V; greutate max. 3,70kg. Completație -ferestrău, acumulator-2 buc, încărcător; keys MetaBox; conductori paraleli; cheie imbus; adaptor sina de ghidare, disc de ferastrau circular 40 de dinti). Garanție acumulator minim 2 ani.	Ferestru circular de mana pentru metal pe acumulator DEWALT DCS383NT -184mm,18V adâncimea reglabilă de tăiere 90° min. 67mm diametru disc circular-184 mm; diametrul gaurii disc 20 mm numărul de rotații 3700 rot/min tip motor fara perii de carbon; capacitatea acumulatorului- Li-HD 8.0Ah / 18V; greutate max. 4,70kg.	
56. Fierastrău	DWE305PK	SUA/China	Stanley Black&Decker	sabie METABO SSE 1100 (Caracteristici - tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1100W; numărul de rotații min. 2500; adâncimea de tăiere în lemn min. 200 mm; adâncimea de tăiere în oțel min. 100 mm; greutate max.4,0kg; lungime cablu min. 4 m. Completație – ferestrău; keys din plastic; pânză de fierastrău de	Ferastrau sabie DeWALT DWE305PK 1100W cursa 29mm tensiune retea 220 - 240 V putere 1100W numărul de rotații min. 2800; cursa lamei 28mm adâncimea de tăiere în lemn min. 200 mm; adâncimea de tăiere în oțel min. 100 mm;	

				tăiere în lemn, pânză de fierăstrau de tăiere în oțel)	greutate 3,5kg; lungime cablu min. 4 m. Completație –ferestrău; keys din plastic; pânză de fierăstrau de tăiere în lemn, pânză de fierăstrau de tăiere în oțel)
57. Fierăstrau	UC 4041 A	Japonia	Makita	Makita UC4041A ferăstrău electric cu lanț (Caracteristici -tensiune rețea 220 - 240 V; putere min. 1800W; lungime lamă 400 mm; pas lanț 3/8 "; viteză lanț min. 13m/s; rezervor ulei min. 150ml; greutate max. 4,8kg. Completație –ferestrău; șină de ghidaj; lanț, apărătoare; chei.)	Ferăstrau electric cu lanț MAKITA UC 4041 A tensiune rețea 220 - 240 V; putere min. 1800W; lungime lamă 400 mm; pas lanț 3/8 "; viteză lanț min. 13m/s; rezervor ulei min. 150ml; greutate max. 4,8kg. Completație –ferestrău; șină de ghidaj; lanț, apărătoare; chei.
58. Rindea electrică	HO 26-82	Germania	Metabowerke GmbH	METABO HO 26-82 620w 82mm (Caracteristici -tensiune rețea 220 - 240V; putere min. 600W; lățime rindeluire 82mm; adâncime de rindeluire min. 2,6mm; greutate 2,8kg; lungime cablu min.4 m. Completație –rindea; keys In MetaLOC; set de lame de rindeluire; conector de extracție; adaptor de evacuare cip; saci de praf textile; cheie hexagonală; ghid paralel; calibre de adâncime.)	Rindea electrică Metabo HO 26-82 tensiune rețea 220 - 240V; putere min. 600W; lățime rindeluire 82mm; adâncime de rindeluire min. 2,6mm; greutate 2,8kg; lungime cablu min.4 m. Completație –rindea; keys In MetaLOC; set de lame de rindeluire; conector de extracție; adaptor de evacuare cip; saci de praf textile; cheie hexagonală; ghid paralel; calibre de adâncime
59. Mașini-unelte	DW733	SUA/China	Stanley Black&Decker	de rindeluit profesională Metabo DH 330 (Caracteristici -tensiune rețea 220 - 240 V; putere min. 1800W; înălțime de lucru 152mm; latime de lucru 330 mm; adâncime de tăiere 0-3 mm; diametrul axului 47 mm; numărul de rotații cuțit min. 9500rot/min; greutate max. 37kg. Completație – Masina de rindeluit; 2 cutite reversibile HSS (lamele otel montate pe masina); adaptor de aspirare; tija de împingere.)	Masina de rindeluit și degrosat DeWALT DW733 1800W 317mm tensiune rețea 220 - 240 V putere min. 1800W înălțime de lucru 152mm latime de lucru 317 mm adâncime de tăiere 0-2 mm numărul de rotații cuțit min. 10000 rpm greutate 33kg. Completație – Masina de rindeluit; 2 cutite reversibile HSS (lamele otel montate pe masina); adaptor de aspirare; tija de împingere.
60. Pompa de stropit cu acumulator	SAS16	China	Squoia	Elefant SEM16 (2in1, 12V/8Ah, electrică/manuală, 3 tipuri de stropire, Lungime furtun 125 cm, Presiune 6 bar, Volum rezervor 16 l, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 420 x 260 x 525 mm, Greutatea 5 kg	Pulverizator pe acumulator SEQUOIA SAS16 Baterie 12Vx8Ah, electrică/manuală, 3 tipuri de stropire, Lungime furtun 125 cm, Presiune 4 bar, Volum rezervor 16l, Greutatea 4,2 kg Set de duze: jet, ceata, fină Furtun flexibil cu lance telescopică – 1m

61. Aragaz	WL-F 02 BE	China	Wolser	de masa, propan-butan, Wolser WL-F 02 BE (Numar arzatoare 2, Gratare Emailate, Material carcasa Email, Lățime, cm 47)	Aragaz de masa Wolser WL-F 02 BE de masa, propan-butan, Numar arzatoare 2 Gratare Emailate Material carcasa Email, Lățime, cm 47
62. Scarificator electric	UV3600	Japonia	Makita	Makita UV3600 1800w 360mm (Putere motor: 1 800 W, Lățime de lucru: 360 mm, Viteza fără sarcină: ~3 500 rpm, Reglaj adâncime de lucru: 4 poziții (-10 / -5 / 0 / +5 mm), Capacitate sac colector: 40 L, Greutate: ~15,3 kg (net fără accesorii), Nivel zgomot / vibrații (estimativ): Presiune acustică: ~85,5 dB(A), Putere acustică: ~99,5 dB(A), Protecție / clasa protecție: IPX4	Aerator / Scarificator Makita UV3600 Putere motor: 1 800 W, Lățime de lucru: 360 mm, Viteza fără sarcină: 3 500 rpm, Reglaj adâncime de lucru: 4 poziții (-10 / -5 / 0 / +5 mm), Capacitate sac colector: 40 L, Greutate: 15,3 kg (net fără accesorii), Nivel zgomot / vibrații (estimativ): Presiune acustică: ~85,5 dB(A), Putere acustică: ~99,5 dB(A), Protecție / clasa protecție: IPX4
** Standardele de referinta conform certificatelor/declaratiiilor de conformitate in anexe					

Remarca: Reesind din faptul posibilitatii limitate de publicare a cataloagelor producatorurilor pe platforma Achiziti publice, Compania Tehelectro-SV i-si asuma obligatia de a le transmite Entitatii contractane la etapa evaluarii si prezentarii mostrelor, dupa cerinta si necesitate daca, Entitatea contractanta considera informatia prezentata nesuficienta.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** _____ În calitate de: **Director** _____
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** _ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____