

Anexa nr.2 la oferta comercială nr. 037 din 17.03.2022**Specificații tehnice:**Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel.*

Numărul: CG-B-08/22;

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U.M.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul / Furnizorul
1	2	3	4	5	6	7	8
	Robinete						
1	Robinet cu bilă cu flanșă Dy 25	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
2	Robinet cu bilă cu flanșă Dy 50	buc	2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii	2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii			
3	Robinet cu bilă cu flanșă Dy 80	buc	3) Regiune macroclimatică temperată	3) Regiune macroclimatică temperată			
4	Robinet cu bilă cu flanșă Dy 100	buc	4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn25 - 127mm, Dn 50 - 180 mm, Dn 80 - 210 mm, Dn 100 - 230 mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive			
5	Robinet cu bilă cu mufe Dy 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
6	Robinet cu bilă cu mufe Dy 20	buc					
7	Robinet cu bilă cu mufe Dy 25	buc					
8	Robinet cu bilă cu mufe Dy 32	buc					
9	Robinet cu bilă cu mufe Dy 40	buc					
10	Robinet cu bilă cu mufe Dy 50	buc					
11	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru D 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» ș.a.
12	Robinet cu bilă cu flanșă Dy 150	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn40 - 165mm, Dn 150 - 280mm, Dn300 - 500mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn40 - 165mm, Dn 150 - 280mm, Dn300 - 500mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
13	Robinet cu bilă cu flanșă Dy 300	buc					
14	Robinet cu bilă cu flanșă Dy 40	buc					
15	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru D 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» ș.a.

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Robinet din bronz cu cep Ду 20	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
17	Robinet din bronz cu cep Ду 25	buc					
18	Robinet din bronz cu cep Ду 32	buc					
19	Robinet din bronz cu cep Ду 40	buc					
20	Robinet din bronz cu cep Ду 50	buc					
21	Robinet cu bilă izolat KШИ pentru sudura Ду 50	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
22	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 32	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn32 - 140mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn32 - 140mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
23	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
24	Robinet cu bilă cu flanșă Ду 20	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn20 - 117mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Distanța dintre flase - Dn20 - 117mm 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
25	Robinet din bronz cu cep 3-х ходовой Д 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorusia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» ș.a.

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Robinet cu bila cu trecere partiala pentru sudura Ду 50 Кран шаровый неполнопроходной под приварку Ду 50	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul incomplet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul incomplet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorussia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
27	Robinet din bronz cu cep Ду 25 Py 10	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - intern-intern 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - intern-intern 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorussia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» ș.a.
28	Robinet din bronz cu cep Ду 40 Py 10	buc					
29	Robinet din bronz cu cep Ду 50 Py 10	buc					
30	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorussia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
31	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru Д 10 (Кран 3-х ходовой под манометр Д 10)	buc					
32	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Ду 20 Кран шаровый полнопроходной под приварку Ду 20	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorussia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
33	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.01 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, China Turcia Bielorussia	Промарматура НПП «Элемер» ЛЗТА «Маршал» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «Випра» «БАЗ» «Флейм» ș.a.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Cot oțel de 90 grade						
1	Cot oțel de 90 grade Д 20	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 17375-01	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
2	Cot oțel de 90 grade Д 25	buc					
3	Cot oțel de 90 grade Д 57	buc					
4	Cot oțel de 90 grade Д 89	buc					
5	Cot oțel de 90 grade Д 108	buc					
6	Cot oțel de 90 grade Д 15	buc					
7	Cot oțel de 90 grade Д 32	buc					
8	Cot oțel de 90 grade Д 40	buc					
9	Cot oțel de 90 grade Д 50	buc					
10	Cot oțel de 90 grade Д 76	buc					
	Flanse din oțel						
1	Flanse din oțel Ду 32	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 12819-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 ТУ 3799-005-31049454	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
2	Flanse din oțel Ду 50	buc					
3	Flanse din oțel Ду 57	buc					
4	Flanse din oțel Ду 80	buc					
5	Flanse din oțel Ду 89	buc					
6	Flanse din oțel Ду 150	buc					
7	Flanse din oțel Ду 40	buc					
8	Flanse din oțel Ду 65	buc					
9	Flanse din oțel izolate Ду 100-16-Y1 (ИФС 100)	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 Mpa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 Mpa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 12819-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 ТУ 3799-005-31049454	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
10	Flanse din oțel Ду 25	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 12819-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 ТУ 3799-005-31049454	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
11	Flanse din oțel Ду 100	buc					
12	Flanse din oțel izolate Ду 80 (ИФС 80)	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 Mpa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Tip - flanse duble 3) Presiunea - 1,6 Mpa 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 12819-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 ТУ 3799-005-31049454	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
13	Flanse din oțel izolate Ду 50	buc					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Flanse din oțel Ду 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 3) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 12819-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ 33259-2015 ТУ 3799-005-31049454	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
15	Flanse din oțel Ду 200	buc					
	Trecere oțel (diametrul exterior)						
1	Trecere oțel Д 89x57	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură	ГОСТ 17378-01	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
2	Trecere oțel Д 108x57	buc					
3	Trecere oțel Д 219x108	buc					
4	Trecere oțel Д 57x32	buc					
5	Trecere oțel Д 57x25	buc					
6	Trecere oțel Д 76x57	buc					
7	Trecere oțel Д 57x40	buc					
8	Trecere oțel Д 89x76	buc					
	Filtre						
1	Filtru cu senzor de preseune	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Filtru seria EGF-H 1025 1) Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) глазок сетки в мм - 50 микрон 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina, Turcia	«Промарм» «Промгаз» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» "ESKA" ș.a.
2	Filtru oțel Ду 100	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду100 2) Corp - fontă, plasa - oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -5 C pana la +150 C" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) ФС ду100 2) Corp - fontă, plasa - oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -5 C pana la +150 C" 5) сетчатый, (ячейка 1,4мм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Промарм» «Промгаз» «Ротакон» «Газпромаш» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» ș.a.
3	Filtru gaz cu plasă în комплект cu diferențialmetru Ду 80	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 1) Фильтр для нового ГРП 2) материал корпуса - oțel 3) тип присоединения - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -40 C pana la +45 C", Presiunea max de intrare - 1,2 MPa 5) Размер ячейки фильтрующего элемента, мм (мкм) - 0,08 (80) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 Фильтры газовые серии ФГ (тип ФС) стальные 1) Фильтр для нового ГРП 2) материал корпуса - oțel 3) тип присоединения - flanse 4) Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -40 C pana la +45 C", Presiunea max de intrare - 1,2 MPa 5) Размер ячейки фильтрующего элемента, мм (мкм) - 0,08 (80) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Промарм» «Промгаз» «Ротакон» «Газпромаш» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» ș.a.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Filtru oțel Ду 25	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • ФС 46 ч 3фт ЛФ.00 • Чугунный корпус • Фланцевый • -40° - +400° • Глазок сетка – 18ч18Н9ТЛ Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • ФС 46 ч 3фт ЛФ.00 • Чугунный корпус • Фланцевый • -40° - +400° • Глазок сетка – 18ч18Н9ТЛ Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Промарм» «Промгаз» «Ротакон» «Газпроммаш» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» ЛЗТА «Маршал» ș.a.
5	Filtru oțel Ду 80	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • Чугунный корпус • Фланцевый • -30° - +300° • Глазок сетка – 46ч3фту1хл-1 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 • Чугунный корпус • Фланцевый • -30° - +300° • Глазок сетка – 46ч3фту1хл-1 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Промарм» «Промгаз» «Ротакон» «Газпроммаш» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» ЛЗТА «Маршал» ș.a.
Clapete							
1	Supapa de inchidere de siguranța (ПЗК В) Ду 100 Клапан предохранитель но-запорный (ПЗК В) Ду 100	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) КПЗ - 100В 2) Presiunea - pana la 1,6 MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip control - legătură spiralată 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) КПЗ - 100В 2) Presiunea - pana la 1,6 MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip control - legătură spiralată 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Ротакон» «Феникс» «Газмашстрой» «Газпроммаш» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» ș.a.
2	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK Ду 50 Клапан предохранитель но-сбросной (ПСК) Ду 50	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1 шт. ПСК-50С/300 1 шт. ПСК-50С/50 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1 шт. ПСК-50С/300 1 шт. ПСК-50С/50 Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Ротакон» «Феникс» «Газмашстрой» «Газпроммаш» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» ș.a.
3	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/700, diapazon de lucru 125-700 кПа Клапан предохранитель но-сбросной ПСК-50В/700, диапазон настройки 125-700 кПа	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-700 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Ротакон» «Феникс» «Газмашстрой» «Газпроммаш» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» ș.a.
4	Clapeta de inchidere Д 20 Клапан отсекающий Д 20 (нормально открытый)	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiune de la 84 la 106,7 кПа, temperatura - temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Presiunea maxima de intrare - de la 0 la 0,005 MPa 2) Materialul de confecționare - duraluminiu 3) Regiune macroclimatică temperată 5) Tip conexiune - cu mufe 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiune de la 84 la 106,7 кПа, temperatura - temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Presiunea maxima de intrare - de la 0 la 0,005 MPa 2) Materialul de confecționare - duraluminiu 3) Regiune macroclimatică temperată 5) Tip conexiune - cu mufe 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Ротакон» «Феникс» «Газмашстрой» «Газпроммаш» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» ș.a.
5	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Клапан ПСК-50В/1000,	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-1000 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Ротакон» «Феникс» «Газмашстрой» «Газпроммаш» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс»

1	2	3	4	5	6	7	8			
6	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Клапан предохранитель но-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 120-400 кПа	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/400, diapazon de lucru 120-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	«Ротакон» «Феникс» «Газмашстрой» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс»			
	Mufe oțel									
1	Mufe oțel Ду 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 8966-75 ГОСТ 8955-75	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.			
2	Mufe oțel Ду 25	buc								
3	Mufe fontă Ду20	buc								
4	Mufe fontă Ду25	buc								
5	Mufe fontă Ду32	buc								
6	Mufe fontă Ду40	buc								
7	Mufe fontă Ду50	buc								
8	Mufe oțel Ду 20	buc								
9	Mufe oțel Ду 32	buc								
10	Mufe oțel Ду 40	buc								
11	Mufe oțel Ду 50	buc								
	Contrapiulițe									
1	Contrapiuliță din oțel Ду 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 8968-75	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.			
2	Contrapiuliță din oțel Ду 50	buc								
3	Contrapiuliță din oțel Ду 20	buc								
4	Contrapiuliță din oțel Ду 40	buc								
	Sgon oțel	buc								
1	Sgon oțel Ду 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 8969-75	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.			
2	Sgon oțel Ду 20	buc								
3	Sgon oțel Ду 25	buc								
4	Sgon oțel Ду 50	buc								
5	Sgon oțel Ду 32	buc								
6	Sgon oțel Ду 40	buc								
	Niplu, filet									
1	Filet otel Ду 25	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 8969-75		Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.			
2	Filet otel Ду 32	buc								
3	Filet otel Ду 40	buc								
4	Filet otel Ду 50	buc								
5	Filet fonta Ду 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Material - fontă 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Material - fontă 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive						
6	Filet fonta Ду 20	buc								
7	Filet fonta Ду 25	buc								
8	Filet otel Ду 76	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive						
9	Filet otel Ду 15	buc								
10	Filet otel Ду 20	buc								
			SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ventil						
1	Ventil oțel cu flanșe Ду80 Вентили запорные фланцевые стальные Ду80	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	Промарматура НПП «Элемер» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
2	Ventil oțel cu flanșe Ду20 Вентили запорные фланцевые стальные Ду20	buc					
	Dopuri						
1	Dop oțel cu filet Д 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ГОСТ 21873-78 ГОСТ 17379-01 ГОСТ 17378-80	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
2	Dop oțel cu filet Д 20	buc					
3	Dop oțel cu filet Д 25	buc					
4	Dop oțel cu filet Д 45	buc					
5	Dop oțel cu filet Д 89	buc					
6	Dop oțel cu filet Д 159	buc					
7	Dop bronz cu filet Д 20	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ГОСТ 21873-78 ГОСТ 17379-01 ГОСТ 17378-80	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
8	Dop oțel cu filet Д 32	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ГОСТ 21873-78 ГОСТ 17379-01 ГОСТ 17378-80	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
9	Dop oțel cu filet Д 50	buc					
10	Dop bronz cu filet Д 15	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără țesătură	ГОСТ 21873-78 ГОСТ 17379-01 ГОСТ 17378-80	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
11	Dop bronz cu filet Д 25	buc					
	Vana						
1	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Д 150	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	Промарматура НПП «Элемер» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
2	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Д 80	buc					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dy 50	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	Промарматура НПП «Элемер» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «БАЗ» «Флейм» ș.a.
4	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dy 100	buc					
5	Vană oțel cu flanșă Dy50	buc					
6	Vană oțel cu flanșă Dy100	buc					
7	Vană fontă cu flanșă Dy50	buc					
8	Vană oțel cu flanșă Dy80	buc					
9	Vană oțel cu flanșă Dy200	buc					
10	Vană fontă cu flanșă Dy150	buc					
11	Vană fontă cu flanșă Dy100	buc					
12	Vană oțel cu flanșă Dy32	buc					
	Trecere oțel (diametru nominal)						
1	Trecere oțel Dy 40x32	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) GOST 17378-83 4) Cu teșitură 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) GOST 17378-83 4) Cu teșitură 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	ГОСТ 17378-01	Rusia, Ucraina,	Дипко», «Стальтима», «Ротакон» «Трубосталь» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «УралПром Регион» «Росфитинг» «Реком» Ș.a.
2	Trecere oțel Dy 32x20	buc					
	Compensatoare din oțel						
1	Compensator din otel cu flanse Dy200 Компенсаторы фланцевые стальные Dy200	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) тип -линзовый 2) среда- ГАЗ, t +/- 50, давление - C/Д 3) материал корпуса - нержавеющей 4) компенсирующая способность -3-х линзовый, не менее 30 мм. 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) тип -линзовый 2) среда- ГАЗ, t +/- 50, давление -C/Д 3) материал корпуса - нержавеющей 4) компенсирующая способность -3-х линзовый, не менее 30 мм. 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	Промарматура НПП «Элемер» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «БАЗ» ș.a.
2	Compensator din otel cu flanse Dy80 Компенсаторы фланцевые стальные Д-80	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) тип- сильфонный 2) среда- ГАЗ, t +/- 50, давление - Н/Д 3) материал корпуса - нержавеющей 4) компенсирующая способность- не менее 30 мм. 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) тип- сильфонный 2) среда- ГАЗ, t +/- 50, давление -Н/Д 3) материал корпуса - нержавеющей 4) компенсирующая способность- не менее 30 мм. 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	Промарматура НПП «Элемер» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «БАЗ» ș.a.
3	Compensator Dy400 cu flanse 3 kg/cm2 (lungimea 340-350mm) Компенсатор линзовый КДМ 400 фланцевый 3 кг/см2 (длина изделия 340-350 мм)	buc	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Среда (природный газ), температура (-40...+60°C), давление (P _y =16кгс/см2); 2) Материал корпуса (Фланцы - углеродистая сталь. Рабочая часть (сильфон) - нержавеющей сталь; 3) Компенсирующая способность - осевой ход 80(±40)мм. 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Среда (природный газ), температура (-40...+60°C), давление (P _y =16кгс/см2); 2) Материал корпуса (Фланцы - углеродистая сталь. Рабочая часть (сильфон) - нержавеющей сталь); 3) Компенсирующая способность - осевой ход 80(±40)мм. 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Rusia, Ucraina,	Промарматура НПП «Элемер» «Ротакон» «Арматура Запорожья» "Арматура України" «Санди Плюс» «БАЗ» ș.a.

Semnat: _____ Moraru Igor

În calitate de: Director executiv

Ofertantul: **"GMC Engineering" SRL** Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53

Data: 17 martie 2022

