

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primăria Cosăuți**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria Cosăuți**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparații capitale unei porțiuni de drum din s.Iojnita, com.Cosăuți**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Com.Cosauti,s.Iojnița		
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic		
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I K=2	100 m3	0,036
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	5,300
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,900
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-15cm	m3	133,500
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,530
8	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	890,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,270

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	890,000
		1.2. Acostamente, (fara rigole)		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,296
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	51,800
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,270
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,960
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	296,000

