



Detergent FloorPro RM 69 eco!efficiency

Agent de curatare puternic pentru pardoseli industriale, indeparteaza fara efort ulei, grasime, funingine si minerale. Cu formularea eco!efficiency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.



Caracteristici

- Curatitor de baza ecologic si puternic pentru podele industriale foarte murdare
- Dizolva petele grosiere de ulei, grasime si minerale
- Miros placut si proaspat
- Actionare rapida
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

- Dealeri de masini si Service Auto:** Cură□area podelelor
- Servicii de curatenie:** Cură□area podelelor
- Industria:** Cură□area podelelor
- Companii de transport, companii de autobuze:** Cură□area podelelor

Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- manual

Marime recipient	Cod de comandă
2.5 l	6.295-650.0
10 l	6.295-651.0
20 l	6.295-652.0
200 l	6.295-653.0
1000 l	6.296-156.0

Valoare pH



Utilizare:

Masini de frecat-aspirat-curatare de baza

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti suprafata uniform cu solutie (folosind o perie /cilindrica/disc, dupa caz).
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 5-10 min, in functie de gradul de murdarire.
- Aspirati apa murdara de pe suprafata
- Clatiti cu apa din abundenta si lasati la inmuiat pana cand toata murdaria si reziduurile de detergent au fost indepartate.

Masini de frecat-aspirat-curatenie de intretinere

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Folositi masinile pentru frecat - aspirat trebuie dotate cu perie, respectiv lamela cauciucata
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- La masinile DOSE trebuie doar pornita dozarea la masina
- Suprafata trebuie curatata pe portiuni dar acoperind intreaga arie

manual

- Mizeria dura trebuie indepartata prin maturare
- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Suprafata trebuie curatata manual

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete precum lemn, linoleum sau parchet nela-cuit.
- Nu trebuie utilizat pe suprafetele sensibile Alcalin.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
-----------	---------------------	-----------------	---------	-----------	------------

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro