

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Carpineni
2. Organizatorul procedurii de achizitie Primaria Carpineni
3. Obiectul achizițiilor Reconstructia centrului de consultanta in afaceri s. Carpineni, r-nul Hincesti.

Ng crt.	Simbol norme resurse	Cod	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2		3	4	5
			1. LCM 1.1. Aco erisul		
	RpC142B		Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment. PVC, carton, Pinza, stuf, etc, Inclusiv tunsul tablei recu erabile		8,000
2	CE42A		Executarea lucramelor	buc	2.000
3	CE20A		Sisteme de lgheaburi tip brass din tabla proteiala anticoroziv d=125mm	m	76.000
4	CE22A		Sisteme de burlane tip brass din tabla protelata anticoroziv d=100mm	m	38,000
5	CL17B		Conlèccli metalce diverse. montate aparent balustrada, grile chepenguri. oprltoel de zapada. gratare (Profil 42x20x2mm p u montarea anourllor lolovoltmce)	kg	
6	CN21A		Vopsitoril la balustrade, grile si parapete metahce,executate cu vopsele pe baza de uel In 2 straturi		4.650
			1.2. Lucrari diverse		
7	Tr11AAOIF3		Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport Pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3		15.600
8	Tsi50A		Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	16.500
9	SA34D		Confecuoarea, montarea SI clmentarea tevll de protecuc la trecerea conductelor prin Zidurl, avmd diametrul de 2'	buc	
10	GD58A		Montarea tubului de protectie, din pohelilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm (La traversare prin inca ere Axa C-A	m	5,000
11	RpCU05H		Executarea strapungerllor pentru conducte sau uranti in pereti din beton Simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1 1.000
12	RCsB2 IC K=0.2		Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 1 cm, In elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	1 6.000
			1.3. Dis artituri		
13	CK27C1		Glasvanduri din profile din mase plastice la constructil cu maltimi peste 35 m din panoun fixe SI Foi de usi		
			1.4. Lucrari de instalatii sanitare		
14	SB08C		Teava din material Plastic pentru canahzare, Imbmata cu garnitura de caucluc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala. avind diametrul de mm	m	
15	SB09C		Piesa de legalura din material plasuc pentru canahzare, Illibmata cu garnitura de caucmc, avmd diametrul de 50 mm	buc	4.000
16	SB08E		Teava din material Plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 1 10 mm		15.000
17	SC07B1		Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas. la maltme sau semnnalume. avmd silònul interor ti P	buc	1 .000
18	SC09A		Pisoar din portelan samtar montat pe perete din zidane de caramida sau b.c.a	buc	1 -000
19	SC13A		Oglinda sanitara din semicnstal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidane de caramida sau b	buc	1 -000
20	SDOIA		Robinet de serviciu, Simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere. avmd diametrul de 1/2"	buc	2.000

21	SDOIB	Robinet de serviciu, Simplu sau dublu cu racord- mdiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4	buc	
----	-------	--	-----	--

1	2	3	4	5
22	SD04A	Batene amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, Indilèrenl de modul de inchidere. Inclusiv pentru handica au. avmd diametrul de 1/2"	buc	1.000
23	SE59A	Uscator de milli sau distribuitor automat de sapun lichid. montal pe perete dm caramlda sau b c al	buc	
24	SE57A	Preparator de apa calda menalera. funcnlomnd cu agent termc apa calda 70-90 grade C, avmd capacitatea de pina la 30l	buc	
25	SFOIA	F.fectuarea probe) de etansare la presiunc a instalatiei de apa calda sau rece executata dm conducte de otel, zincate. pentru Instalati sudate lon ltudinal, avilid diametrul de 3/8"-2"	m	27.000
26		Efectuarea probel de elanseitate si lunctionare a Instalauiei de canahzare executata dm tilburl de lonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastiliata, tip usor sau dm material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de ina la 100 mm Inclusiv	10 m	
27	SF04B	Efectuarea probei de etanseltate si functionare a Instalatiei de canahzare executata din tilburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de Vinil. neplastiliata, tip usor sau dm material plastic, fonta ductila teava avind drametrul de este 100 mm	10 m	
		1.5. Sistema ventilare		
28	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avmd perimetrul sectiunii rectan ulare de 250 - 700 mm	m2	3.500
29	VAIOCJ	Piesa speciala, din tabla zincata COT de - 1 5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	1112	
30	VAIOG	Piesa speciala, dm tabla zincata TEU de - 1 S mm groslme, avind	1112	0.850
31	VB17A	Aparat de zgomol, circular lip A/ C cu penmclrul 800 - 1600 mm	buc	
32	VB30B	Hota de uz general up conlècuonata dm tabla zincata sau clin alummlil de mm grosme		1.980
33	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale. de lèreasra, lip VF 3 15 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1.000
34	IC42A	Supporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti. avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25.000
35	VDOIA	Verificarea SI punerea 111 functllne a Instalatlilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura SI 20 buc iese s eciale	buc	1.000
		1.6. Tocolul		
36	CN53A		m2	38,000
37	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metahce	kg	
38	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de Otel fasonate la rece, inclusiv armatunle si accesoriile necesare IISIlor montate ln zidane de once natura la constructii cu inaltimea Pina la 35 m inclusiv, inl-un canal, cu suprafata tocului ina la 7 m inclusiv		
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Y alle	buc	1.000
40	RpCR22A	Vopslrea cu emall alchidal a limplanel metalice, la Intenor SI exterior, in C011StrUC111 ex Istente, mtr-un strat la umplarie metahca		
41	RpC.J12A	Tencuielel intenoare SI extenoare scllvlsite, executate cu mortar de ciment M 100-1 de 2 cm groslme medie, la pereli dili beton sau caramida, cu su)ralète lane		1.500
42	CK18C		m	4.500
43	RpCJ27BK+8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- mm la stratul de grund executat cu mortar		1.500
44	RpC.J26A	sau masina) executate cu mortar de var-cimentl marca 1 00-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul viziblil la tencllleli ce au stratul vizibil din mortar de var-cimen(si niSIP	m2	38.000
		1.7. Fasada		

45	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de linisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	532.000
46	CNI IA	Vopsitorii extensoare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent		441.850

1	2	3	4	5
47	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b=225mm	m	37.500
		1.8. Pereu cu B=1.0m Axa E-A:+3-4		
48	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamenlelor de norol, pamint, larba etc.	112	24.000
49	RpDA23A	Sapatura in plallorma pereului pentru executarea casetel de mcadrare a Imbracamntllor		
50	TsC54C	Strat de fundauc din Pielns gros		
51	CB02C	Cofrtzle din panourl rellosiblle, cu astenala din scmdurl de rasmoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (OnanyöKa 1,13 BTOPHHHO HC10.1b30BaHHbIX IIIHTC)B C OÓUJVIBI;Oii IO KOPOTKHX H YKOPOTeHHbIX XBOiiHbIX AOCOK ЛЯ УКЛАДКИ деТОНа В ПИВТЫ Н ОаJKH, (3ег K enneHHii Ha Bb(COTC 110 2C)M BK. IH)ИHTeJbHO)	m2	2.400
52	CC03A	Montare plase sudate Vr3 100x 100 d=3.(.)mm la inaltime mal mici sau egale cu 35 m. la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor Pina la 3	kg	30.
53	CA03D2	Beton turnat In fundatll, socluri, ziduri de spri.ln, pereti sub cota zero, preparat cu betomera pe santier si turnarea cu milloace clasice beton armat clasa C 12/15 (M 200)		2.400
		1.9. Perete de s ri•in ros 300mm		
54	RpCG29E1	Demolarea cu milloace mecance a peretilor de zidane din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu milloace mecanice	m3	6.430
55	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m laume, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri. trepte de infratire. in pamint necoemv sau slab coenv adinctme 0,75 m teren millociu		
56	CB02C	Cofrale din panourl relölosblble. cu astenala dill scmdurl de rasmoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime Pina la 20 m Inklusiv (Onansölça H3 BTOPHHHO HC110.1b30BaHHbIX IIIHTOB C OÓ11h1BIKOii 113 IKOPOTKVIX H YKopoqeHHbIX XBOiiHbIX AOCOK ЛЯ УКЛАДКИ (3eТОНа В н,ИHTb Н ба.1KH, 6e3 K enneHHii Ha Bb1COTe no 20M BKJ1;O)ИHTeJbHO)		
57	CA03D2	Beton turnat in limdatii, socluri, ziduri de sprfiin, pereti sub cota zero, preparat cu betomera pe sanuer si turnarea cu milloace clasice beton armat clasaC 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	12.630
58	CL18A	Confectii metalice diverse din proliile lammate. tabla. tabla striata, Otel belon- tevi pentru susunen sau acopenri. mglobate total sau artial in beton	kg	15.000
		1.10. Scara la rinci ala intrarea		
59	C106A	PlacQl din fainata smaltuita, nesmaltulta, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de IO mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cea. 2 cm rosime (ATENTIE litele sa fie nulunecoase)	m2	12.000
60	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime. din mortar de ciment marca M IOO-T	m2	4.500
61	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 1.5 cm malume- asezati la distante de 1 1.2 m prevazuti cu rondeste sudate, lixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectiönata din profile din banda de Otel formata la rece, drea ta	m	8.500
62		Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, lixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectiönata din teava din Otel D=1 1/4" si Otel laminat, curba	m	1.500
63	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	5.600

64	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite. executate manual. la pereti sau stilpi, pe supralète plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund SI stratul vuitbil, pe zidane de caramida sau blocun mici de beton		5.650
65	CFI IA	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit SI mortar de var-ciment M 25-T entru rund si stratul vizibil in cim continuu	m2	5,650
		1.11. Coertina la intrarea rinci ala		
66	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri fara scaune), com usa din ca riori si ane- entru invelltori de	m2	10.000

1	2	3	4	5
		carton sau de tabla, cu una sau 2 ante, din lemn ecansat		
67	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12.000
68	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din sclndurl de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu laumea medie de 0,4 m (FRONTON)	m2	3.600
69	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelltorilor din tigla. placi tip eternit etc., din sclndurl brute de rasmoa.se (24 mm grosime), la constructil obisnuite Normele resurselor CII valoarca 0 (tero) se iau dupa rolect		
70	CK17F	l,ambnun la lavan, fronton executate pe santier In cantitati de peste IO mp din prolilun de mase plastice	m2	12.000
		1.12. Lucrari amena • are		
71	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de norol, parmnt, larba etc.	m2	I .25()
72	TsEOIB	Nivelarea manuala a terenurilor si platlormelor, cu demvelari de IO20 cm, in teren mijlociu	IOOm2	1.250
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros		6.150
74	DEIOA	Borduri prefabncate din beton, pentru trotuare 1000x200x70 mm, pe fundatle de beton 30x 15 cm	m	18.000
75	DEI 7B	PavaJe executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRF.SAT cu gros 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si mslp, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisi rosime strat de IO cm		125,000
76	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri. ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betomera pe santier SI turnarea cu milloace clasice beton armat clasa C 15/12 Bc 15/B 200)		2,650
77	C006A4	Imprejmuiri din plasa de sirna cu panouri de gard EURO d=4.5mm din rama de otelrotund lixata pe stilpi din profil 50x50x2.0mm montatl la 2 s, cu malumea la coama de I ..S m, pentru utilizarea llor metalicl	m	
78	CK14A	Portl metalice cu rame din protiluri din Otel rotun gata fonfectlonate, inclusiv accesoriile necesare, montale pe sulpi din beton armat		I .65()
	CN23BI	VopSORII de calitate obisnlllta la instalatil funcionale.gexecutate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	7.500
80	SA39E	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din P VC tip greu, avind diametrul de 50 mm	buc	24.000
		1.13. Sistema A a exterioara		
81	AcF03A	Umpluluri in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca subslrat, stral de proteeue, slrat de izolare sau stral filtrant la tubunle de drentzl, executate cu amint din teren		
82	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platlormelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si im in erca in oluri a amintului sa at, teren cat . I s II	IOOm2	0.750
83	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv lldarèa fiecarui strat in arte, um lunle executindu-se din amint necoeziv	100	0.750
	AcE07A	Montarea capacelor din PE d=82(mm lhra mesa-supot), la cammele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil ti	buc	
85	AcFIIA	Spalarea conductelor din Otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si lmbmarea, maintea recepuei	m	
		1.14. Sistema canalizare exterioara		

86	TsC02B I	Sapatura mecamca cu excavator pe pneuri de 0,2 mc, cu comanda hidraulica, 111 panunt cu umldltale naturala descarcare 111 de ozit teren cal . II	100 m3	o. 180
87	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatli limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijinin, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsolulr, drenuri, trepte de infratire in pamint coeziv ml lociu sau foarte coeziv adinclme < 1,5 m teren mi locul	m3	1,650
88	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat. strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drena , executate cu ros -Am		4.800
89	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si lm in erea olurl a amintului sa al, teren cal . I SI II	100m2	3.000
90	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 avind diametrul de 160 mm	m	21 .000
91	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0.180

	2	3	4	5
		Um lutura totala a transeului)		
92	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratruti succesive de 20-30 cm grosime, excluslv udarea fiecarui strat in arte, um luturle executindu-se din amint necoeziv	100 m3	o, 180
93	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m in teren fara a a subterana		
94	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, clrculare (inelare) cu diametrul 1 ,0 m, pentru canalzare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma (zero) se ia conli»rm proiectului	buc	1.000
95	RpSF08B	Efectuarea probei de etanseltate SI lunctonare a In.slalafel de canalzare executata din conducte de lonta. pentru scurgere, teava de policlorura de vmil. neplastifiata. tip usor sau din material Plastic, fonta ductila teava avind diametrul de este 100 mm	10 m	
		I.15. Sistema incalzire		
96	RplA05B	Montarea centralelor SI microcentralelor termice de incalzire centrala automatizata, functionind cu combu.stiblli solizi, lichizi sau gazosi, centralele avind debitul de TARM tip BLOK 30 MK II de 1 7000 kcal/h, vas ex anseune, consum encr ie 20-30 kW	buc	
97	RplA10A	Montarea racordurilor flexibile la cosurile de fum , cu diametrul pina la 200 mm	buc	1.000
98	RplA11A	Montarea vaselor de expansiune. inchise, pe pozitie exlstenta sau nou, avind capacitatea de pina la 400 l	buc	1.000
99	RplA17A	Monlarea termoslatului ambianta	buc	1.000
100	RplA17E	Montarea manometrului 50 mm 6 bar	buc	2,000
101	RplA66A	Revizuirea elementelor de cazan tip Ra pentru Incalzire centrala, In vederea reli)lostrii	buc	1.000
102	RplC08C	Montarea levli, negre, asamblate prin sudare In coloane de dl.sributle. pentru conslruclll de loctlll SI social culturale. avind	m	8.000
103	CL18A	Confeclll melallce diverse din profile lamnate, tablq. tabla striata, otel beton, tevi pentru susunerl sau acoperlri. lnglobale total sau artial in beton (Incluslv scaunul tevel la lesre din erete)	kg	68.000
104	lzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata mherala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40', 50 sau 60 mm, la conducte cu clrcumferinta peste termoizolatle sub 35 cm, inclusiv	m2	5.500
105	lz107A I	Prolectia termoizolatlei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap creslat semirolund autofiletante pentru tabla, avind clrcumferinta conductei peste termoizolatle Ina la 0,35 m, conlctionare		6.800
		2. Sistema fotovoltaica 5.()kW		
106	08-02-420- I	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,010

107	08-02-414- I	Constructie metalica pentru bare-conductori	m	1 7.000
108	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm ² (Cablul HIKRA PLUS 16*mm)	100 m	1.000
109	08-03-522-1	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, Pina la 250 A	buc	2.000
		3. Utilitati		
110	RplA051	Microcentrale furnu de incalzire centrala automatizata, , consumul energie de 32 kW	buc	1.000
111	pret de Piata	Vas de expansiune	buc	1.000
112	RplA57C	Pompa de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 I 1 kW si conducta 1"-3" (In tava retur)	buc	
113	Pret de Piata	Panouri fotovoltaic monocristalin	buc	15.000
114	Pret Piata	Invertor Huawei SUN2000-10KTI-M1 monofazic 12 0kW'	buc	1.000
115	Pret de Piata	Cutle de distributie rezistente SI automate	buc	1.000
116	pret Piata	Incinerator aparat de de denuarea zgomotului	buc	1.000



Stancea of Rusu