

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752663582787 /21455727 din 16 iulie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 16 Frigider medical combinat cu congelator	FC39/2	Italia	Frimerd	Frigider medical combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri +/-10L; Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri +/-10L. Temperatura minimă setabilă(frigider) $\leq +2^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă(frigider) $\geq +8^{\circ}\text{C}$ Temperatura minimă setabilă(congelator) $\leq -20^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă(congelator) $\geq -10^{\circ}\text{C}$ Polițe incluse (frigider): ≥ 4 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă	Frigider medical combinat cu congelator Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; pag1 lot16_datasheet.pdf Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri; pag1 lot16_datasheet.pdf Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri; pag1 lot16_datasheet.pdf Temperatura minimă setabilă(frigider) $\leq +2^{\circ}\text{C}$ pag2 lot16_datasheet.pdf Temperatura maximă setabilă(frigider) $\geq +12^{\circ}\text{C}$ pag2 lot16_datasheet.pdf Temperatura minimă setabilă(congelator) $\leq -30^{\circ}\text{C}$ pag2 lot16_datasheet.pdf Temperatura maximă setabilă(congelator) $\geq -10^{\circ}\text{C}$ pag2 lot16_datasheet.pdf Polițe incluse (frigider): 4 (3+1 opțiune inclusă) pag3 lot16_datasheet.pdf	CE/ISO

				Construcție interioară: inox sau material non coroziv; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, digital multifuncțional, ≥5 inch Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu DataLogger Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H ≤1970 mm, A și L <750 mm Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul	Polite incluse (congelator): 2, DA, Vor fi inlocuite sertarele cu polite Dotat cu mecanism de blocare a ușii; DA pag2 lot16_datasheet.pdf Ușă netransparentă DA pag1 lot16_datasheet.pdf Construcție interioară: inox; pag1 lot16_datasheet.pdf Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag1 lot16_datasheet.pdf Dotat cu roțile pentru transportare pag3 lot16_datasheet.pdf Izolare termică: 60 mm poliuretan (PUR) pag2 lot16_datasheet.pdf Interfață: Ecran grafic, tactil, 7 inci pag.1 TP-1-control-panel.pdf Afișare pe ecran a graficului de temperatură, dotat cu DataLogger DA pag.1 TP-1-control-panel.pdf Dotat cu port USB pentru exportare date DA pag.1 TP-1-control-panel.pdf Dotat cu port de acces pentru senzor extern DA pag3 lot16_datasheet.pdf Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. DA pag.1 TP-1-control-panel.pdf Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor DA pag3 lot16_datasheet.pdf Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 DA pag3 lot16_datasheet.pdf	
--	--	--	--	--	---	--

					Dezghețare automată (frigider) pag2 lot16_datasheet.pdf Convecție forțată (frigider) pag2 lot16_datasheet.pdf Posibilitate monitorizare de la distanță optional posibil pag3 lot16_datasheet.pdf Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H=1970 mm, A și L =600mm pag4 lot16_datasheet.pdf Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul DA	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova