

ПАСПОРТ
УИГЦ 674351.001 ПС
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ СЕРИИ

ПКТ	ПКН
-----	-----

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предохранители (патроны) токоограничивающие
предназначены для защиты:

ПН 011-10 УЗ
(наименование)

- высоковольтных силовых цепей (ПКТ);
- цепей трансформаторов напряжения (ПКН)

переменного тока 50-60 Гц от токов короткого замыкания. Соответствуют ДСТУ EN 60282-1:2016.

Климатическое исполнение: У, категория размещения: 3 по ГОСТ 15150-69, ТУ У 3.49-19274160-018-95.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Номинальный ток предохранителя, А	не нормируется
Номинальный ток отключения, кА	не нормируется
Минимальный ток отключения, А	не нормируется
Масса предохранителя (патрона), кг	0,9
Электрическое сопротивление заменяемого элемента предохранителя при +20 °С, Ом	47,25-57,75

Проверка водонепроницаемости проведена избыточным давлением 0,05+0,005 МПа в течении 5 минут
(для категории размещения 1, 2 и ТЗ)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Патрон предохранителя	ПН 011-10 УЗ	1	шт.;
Контакт			шт.;
Изолятор			шт.;
Комплект крепежа			компл.;
Паспорт (на партию однородных предохранителей)		1	шт.;
ТО и инструкция по эксплуатации			шт.;

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Предохранители ПН 011-10 УЗ соответствуют ТУ У 3.49-19274160-018-95 и признаны
годными для эксплуатации.

Срок сохранности - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок
эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию (для предохранителей, поставляемых за границу
Украины - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня проследования через
государственную границу Украины), при условии соблюдения потребителем правил транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

Дата заполнения паспорта:

26.07.2023

5. ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМКУ:



Технический контроль
Отдел маркетинга

Фоменко В. В.
Ткачук Ю. В.

ПАСПОРТ
УИГЦ 674351.001 ПС
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ СЕРИИ ПКТ ПКН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предохранители (патроны) токоограничивающие
предназначены для защиты:

ПН 011-35 У1

(наименование)

- высоковольтных силовых цепей (ПКТ);
- цепей трансформаторов напряжения (ПКН)

переменного тока 50-60 Гц от токов короткого замыкания. Соответствуют ДСТУ EN 60282-1:2016.

Климатическое исполнение: У, категория размещения: 1 по ГОСТ 15150-69, ТУ У 3.49-19274160-018-95.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Номинальный ток предохранителя, А	не нормируется
Номинальный ток отключения, кА	не нормируется
Минимальный ток отключения, А	не нормируется
Масса предохранителя (патрона), кг	2,2
Электрическое сопротивление заменяемого элемента предохранителя при +20 °С, Ом	142,2-173,8

Проверка водонепроницаемости проведена избыточным давлением 0,05+0,005 МПа в течении 5 минут
(для категории размещения 1, 2 и ТЗ)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Патрон предохранителя	ПН 011-35 У1	1	шт.;
Контакт			шт.;
Изолятор			шт.;
Комплект крепежа			компл.;
Паспорт (на партию однородных предохранителей)		1	шт.;
ТО и инструкция по эксплуатации			шт.;

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Предохранители ПН 011-35 У1 соответствуют ТУ У 3.49-19274160-018-95 и признаны годными для эксплуатации.

Срок сохранности - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию (для предохранителей, поставляемых за границу Украины - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня проследования через государственную границу Украины), при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

Дата заполнения паспорта:

26.07.2023

5. ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМКУ:



Технический контроль
Отдел маркетинга

Фоменко В. В.
Ткачук Ю. В.

ПАСПОРТ
УИГЦ 674351.001 ПС
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ СЕРИИ ПКТ ПКН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предохранители (патроны) токоограничивающие
предназначены для защиты:

ПТ 111-10-5-31.5 УЗ
(наименование)

- высоковольтных силовых цепей (ПКТ);
- цепей трансформаторов напряжения (ПКН)

переменного тока 50-60 Гц от токов короткого замыкания. Соответствуют ДСТУ EN 60282-1:2016.

Климатическое исполнение: У, категория размещения: 3 по ГОСТ 15150-69, ТУ У 3.49-19274160-018-95.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Номинальный ток предохранителя, А	5
Номинальный ток отключения, кА	31,5
Минимальный ток отключения, А	30
Масса предохранителя (патрона), кг	1,6
Электрическое сопротивление заменяемого элемента предохранителя при +20 °С, Ом	0,213-0,284

Проверка водонепроницаемости проведена избыточным давлением 0,05+0,005 МПа в течении 5 минут
(для категории размещения 1, 2 и ТЗ)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Патрон предохранителя	ПТ 111-10-5-31.5 УЗ	1	шт.;
Контакт			шт.;
Изолятор			шт.;
Комплект крепежа			компл.;
Паспорт (на партию однородных предохранителей)		1	шт.;
ТО и инструкция по эксплуатации			шт.;

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Предохранители ПТ 111-10-5-31.5 УЗ соответствуют ТУ У 3.49-19274160-018-95 и признаны годными для эксплуатации.

Срок сохранности - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию (для предохранителей, поставляемых за границу Украины - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня проследования через государственную границу Украины), при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

Дата заполнения паспорта: 08.08.2023

5. ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМКУ:



Технический контроль
Отдел маркетинга

Фоменко В. В.
Яценко І. Л.

ПАСПОРТ
УИГЦ 674351.001 ПС
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ СЕРИИ

ПКТ ПКН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предохранители (патроны) токоограничивающие
предназначены для защиты:

ПТ 111-10-8-31.5 УЗ
(наименование)

- высоковольтных силовых цепей (ПКТ);
- цепей трансформаторов напряжения (ПКН)

переменного тока 50-60 Гц от токов короткого замыкания. Соответствуют ДСТУ EN 60282-1:2016.

Климатическое исполнение: У, категория размещения: 3 по ГОСТ 15150-69, ТУ У 3.49-19274160-018-95.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Номинальный ток предохранителя, А	8
Номинальный ток отключения, кА	31,5
Минимальный ток отключения, А	48
Масса предохранителя (патрона), кг	1,6
Электрическое сопротивление заменяемого элемента предохранителя при +20 °С, Ом	0,143-0,188

Проверка водонепроницаемости проведена избыточным давлением 0,05+0,005 МПа в течении 5 минут
(для категории размещения 1, 2 и ТЗ)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Патрон предохранителя	ПТ 111-10-8-31.5 УЗ	1	шт.;
Контакт			шт.;
Изолятор			шт.;
Комплект крепежа			компл.;
Паспорт (на партию однородных предохранителей)		1	шт.;
ТО и инструкция по эксплуатации			шт.;

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Предохранители ПТ 111-10-8-31.5 УЗ соответствуют ТУ У 3.49-19274160-018-95 и признаны
годными для эксплуатации.

Срок сохранности - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок
эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию (для предохранителей, поставляемых за границу
Украины - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня проследования через
государственную границу Украины), при условии соблюдения потребителем правил транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

Дата заполнения паспорта:

08.08.2023

5. ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМКУ:



Технический контроль
Отдел маркетинга

Фоменко В. В.
Яценко І. Л.

ПАСПОРТ
УИГЦ 674351.001 ПС
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ СЕРИИ

ПКТ	ПКН
-----	-----

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предохранители (патроны) токоограничивающие
предназначены для защиты:

ПТ 111-10-10-31,5 УЗ

(наименование)

- высоковольтных силовых цепей (ПКТ);
- цепей трансформаторов напряжения (ПКН)

переменного тока 50-60 Гц от токов короткого замыкания. Соответствуют ДСТУ EN 60282-1:2016.

Климатическое исполнение: У, категория размещения: 3 по ГОСТ 15150-69, ТУ У 3.49-19274160-018-95.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное напряжение, кВ	10	:
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12	:
Номинальный ток предохранителя, А	10	:
Номинальный ток отключения, кА	31,5	:
Минимальный ток отключения, А	60	:
Масса предохранителя (патрона), кг	1,6	:
Электрическое сопротивление заменяемого элемента предохранителя при +20 °С, Ом	0,099-0,127	:

Проверка водонепроницаемости проведена избыточным давлением 0,05+0,005 МПа в течении 5 минут
(для категории размещения 1, 2 и ТЗ)

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Патрон предохранителя	ПТ 111-10-10-31,5 УЗ	1	шт.;
Контакт			шт.;
Изолятор			шт.;
Комплект крепежа			компл.;
Паспорт (на партию однородных предохранителей)		1	шт.;
ТО и инструкция по эксплуатации			шт.;

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Предохранители ПТ 111-10-10-31,5 УЗ соответствуют ТУ У 3.49-19274160-018-95 и признаны
годными для эксплуатации.

Срок сохранности - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок
эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию (для предохранителей, поставляемых за границу
Украины - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня проследования через
государственную границу Украины), при условии соблюдения потребителем правил транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

Дата заполнения паспорта:

26.07.2023

5. ПОДПИСИ ЛИЦ, ОТВЕСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМКУ:



Технический контроль
Отдел маркетинга

Фоменко В. В.
Ткачук Ю. В.