

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1751618087233](#) din 04.07.2025

Obiectul achiziției: Vopsea pentru marcaj rutier

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Vopsea pentru marcaj rutier	SWARCOMARK SV200 ALB 3087 SWARCOMARK SV200 GALBEN SWARCOMARK SV200 VERDE 7030 SWARCOMARK SV200 ROSU 10823 SWARCOMARK SV200 NEGRU 3088	Austria	SWARCO M. SWAROV SKI Gesellschaft m.b.H, Austria	Vopsea albă – 18 000,00 kg. Vopsea galbenă – 2 000,00 kg. Vopsea verde RAL 6029 – 1 000,00 kg. Vopsea roșie RAL 3020 – 2 000,00 kg. Vopsea neagră RAL 9005 – 1 000,00 kg. Substanța - acrilică. Aspect – lichid. Termen de uscare – 5 minute. Tip de aplicare - manual/mecanizat Cerințe speciale - fără efect reflectorizant , rezistent la reagenți de degivrare și trafic intens. Consum kg/m2 - 0,4-0,6 kg/m2. Conținut substanțe solide - 51-53% din volum. Compuși organici volatili g/l - 420-44- g/l Densitate kg - 1.60-1.65 kg.	SWARCOMARK SV200 ALB 3087 Bidon 30 SWARCOMARK SV200 GALBEN Bidon 30 SWARCOMARK SV200 VERDE 7030 Bidon 30 SWARCOMARK SV200 ROSU 10823 Bidon 30 SWARCOMARK SV200 NEGRU 3088 Bidon 30	

				<u>Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 20-30 litri.</u>		
Dizolvant/ diluant	DILUANT TIP C PENTRU VOPSEA MARCAJ 4074	Austri a	SWARCO M. SWAROV SKI Gesellschaft m.b.H, Austria	Dizolvant – 3 100,00 litri. Diluant pentru spălarea echipamentelor de marcare rutiera de tip airless cu presiune de lucru 150-200 atmosfere - 550,00 litri. <u>Dizolvantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj rutier prezentată.</u> Ingrediente - solvenți organici. Aspect - lichid, transparent. Densitate gr/cmc - 0,79 ±0,910 gr/cmc. Refracție la 20°C - 1,440-1,460. Interval de distilare °C - 140-220 °C. <u>Se livrează în recipiente metalice cu volumul de 10-20 litri.</u>	DILUANT TIP C PENTRU VOPSEA MARCAJ 4074 Bidon 25L	

Semnat:  Numele, Prenumele: Mardare Denis În calitate de: administrator
Ofertantul: A- Tech Mix SRL Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1

