

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21378125 din 11.03.2025
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție pentru 2025</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Materiale de construcție						
Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată	Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată CȘM-50	RM	SUPRATEN	Compoziție: Ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare și polimeri; Mărimea maximă a granulelor: 1,2 mm; Rezistența la comprimare: 3,5 MPa; Rezistența la aderență: 0,5 MPa; Capacitatea de reținere a apei: 96,2%; Conductibilitate termică: 0,35W/mK; Timp complet de uscare: cca. 7 zile; Pentru lucrări la interior: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 30 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da	CȘM-50 — amestec de tencuială pentru aplicare mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri și plastifianți. PROPRIETĂȚI: • Productivitate înaltă; • Aderență înaltă; • Plasticitate; • Aplicare și nivelare ușoară; • Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; • Pentru lucrări la interior și exterior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Destinată pentru încăperi la interior cu nivel ridicat de umiditate. Se utilizează pentru tencuirea de calitate a pereților și tavanelor prin	

					metoda mecanizată, care asigură productivitate mai înaltă în comparație cu metoda manuală, în special, în cazul unor volume mari de lucrări. Se utilizează pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă, precum și a pereților din blocuri de ipsos, calcar, beton celular, tip fortan etc.	
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior EUROTON LAV	RM	SUPRATEN	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	EUROTON LAV — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. CULOARE Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI • Putere de acoperire excelentă; • Rezistență la spălare și frecare; • Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; • Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; • Se aplică ușor; • Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE Recomandat pentru utilizare la interior în încăperi uscate și cu umiditate ridicată pentru vopsirea calitativă a	

					tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Se recomandă în special pentru nuanțarea în culori intense.	
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior EUROTON LAV	RM	SUPRATEN	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u>La alegerea beneficiarului</u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normal: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	EUROTON LAV — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. CULOARE Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI • Putere de acoperire excelentă; • Rezistentă la spălare și frecare; • Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; • Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; • Se aplică ușor; • Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE Recomandat pentru utilizare la interior în încăperi uscate și cu umiditate ridicată pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-	

					carton și altele. Se recomandă în special pentru nuanțarea în culori intense.	
Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior EUROTON LAV	RM	SUPRATEN	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: <u><i>La alegerea beneficiarului</i></u> Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	EUROTON LAV — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. CULOARE Alb. Se poate nuanța cu <u>vopsea concentrată COLER</u> prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI • Putere de acoperire excelentă; • Rezistentă la spălare și frecare; • Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; • Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; • Se aplică ușor; • Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE Recomandat pentru utilizare la interior în încăperi uscate și cu umiditate ridicată pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Se recomandă în special pentru nuanțarea în culori intense.	

Email alchidic lucios cu uscare rapidă	Email alchidic lucios cu uscare rapidă PF-115 PALITRA	RM	PALITRA	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Maro Deschis Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Maro Deschis Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,7 KG	
Email alchidic lucios cu uscare rapidă	Email alchidic lucios cu uscare rapidă PF-115 PALITRA	RM	PALITRA	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,5 l	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Maro Deschis Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 2,7 KG	

Colțar aluminiu	Colțar aluminiu	RM	RM	Material: Aluminiu; Perforat: Da; Tip constructiv: Cornier; Format dimensional: 23x23 mm; Lungime: 2500 mm;	Material: Aluminiu; Perforat: Da; Tip constructiv: Cornier; Format dimensional: 23x23 mm; Lungime: 2500 mm;	
Chit pentru rosturi cu lățimea 1 – 7 mm	Chit pentru rosturi cu lățimea 1 – 7 mm	RM	SUPRATEN	Baza: Cement cu adaosuri de polimeri și umpluturi minerale; Culoare: Alb; Conform: SM SR EN 13888:2012; Rezistența la uzură: 1894 mm ³ ; Contrația: 1,5 mm/m; Absorbția de apă după 30 min: 3 g; Domeniu de utilizare: Interior/Exterior; Plasticitate: Da; Rezistență la îngheț: Da; Rezistență la apă: Da; Aderență sporită: Da; Consum normat: 0,25...0,5 kg/m ² ; Termen de valabilitate: 12...18 luni. Cantitate ambalaj: 1kg.	FUGA — mortar de chituită a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. CULOARE Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER . PROPRIETĂȚI ☐ Plasticitate; ☐ Rezistență la îngheț; ☐ Rezistență la apă; ☐ Aderență sporită; ☐ Comoditate și simplitate în aplicare; ☐ Pentru lucrări la interior și exterior. DOMENIU DE UTILIZARE Pentru utilizare pe pereți la interior și exterior, pe pardoseli, la chituită rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidărilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază de ciment etc.	
Linoleum	Linoleum	UA	UA	Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic...Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rului: minim 3 m Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da Rezistența la umiditate: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da	Clasa de trafic: 33 Destinație: Casnic...Comercial Grosime: minim 2,5 mm Grosime strat uzură: minim 0,6 mm Lățime rului: minim 3 m Rezistența culorii: Da Rezistența la abraziune: Da Rezistența la tocuri și mobilier cu picioare: Da	

				Certificat de calitate/conformitate: Da	Declarația producătorului: Da Culoare la discreția beneficiarului: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
Plintă pentru podea	Plintă pentru podea	UA	CEZAR	Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da	Material: PVC; Lungime: 2500mm; Lățime: 25 mm; Înălțime: 60 mm; Include canal pentru cabluri: Da; Margină moale: Da; Suprafață: Semi-mată Culoare la discreția beneficiarului: Da	
Gips carton	Gips carton	RM	MPM	Grosime: 12,5 mm; Lățime: 1200 mm; Lungime: 2500 mm; Suprafața plăcii: 3 m ² ; Tip: PGC standard; Destinație: Lucrări de construcție și finisare.	Grosime: 12,5 mm; Lățime: 1200 mm; Lungime: 2500 mm; Suprafața plăcii: 3 m ² ; Tip: PGC standard; Destinație: Lucrări de construcție și finisare.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Grozavu Ecaterina

În calitate de: _Administrator Ofertantul: _BIG DISTRIBUTION SRL

Adresa: Mun Chisinau , Com Bacioi str Independentei 114/1