

Glasfaser-Kaltlichtkabel
Fiberoptic cables

 Cables de lumière froide
 Cables de fibra óptica
 Cavi luce in fibra ottica

 autoklavierbar / autoclavable
 134°C / 273°F - 18 min.


Ø 3.5 mm	1800 mm	tk 39520-18	tk 39530-18
Ø 3.5 mm	2300 mm	tk 39520-23	tk 39530-23
Ø 3.5 mm	3000 mm	tk 39520-30	tk 39530-30
Ø 3.5 mm	4000 mm	tk 39520-40	tk 39530-40
Ø 4.9 mm	1800 mm	tk 39521-18	tk 39531-18
Ø 4.9 mm	2300 mm	tk 39521-23	tk 39531-23
Ø 4.9 mm	2500 mm	tk 39521-25	tk 39531-25
Ø 4.9 mm	3000 mm	tk 39521-30	tk 39531-30
Ø 4.9 mm	4000 mm	tk 39521-40	tk 39531-40
Ø 4.9 mm	5000 mm	tk 39521-50	tk 39531-50
Faserbündel	Länge	Kabel ohne Adapter	komplett mit 2 Adaptern: TEKNO / Storz
Fiber bundle	Length	Cable without adapters	complete with 2 adapters: TEKNO / Storz
Fibres	Longueur	Cable sans adaptateurs	complet avec 2 adaptateurs : TEKNO / Storz
Fibras	Longitud	Cable sin adaptadores	completo con 2 adaptadores : TEKNO / Storz
Cavo luce	Lunghezza	Cavo senza adattatori	completo dei seguenti adattatori: TEKNO /Storz

- adaptierbar an alle gängigen Geräte mittels Adapter
- suitable for all common systems with adapters
- compatibles avec tous systèmes commun avec adaptateurs
- compatibles con todos equipos corrientes con adaptadores
- adatto per i sistemi più comuni con appositi adattatori


Nicht für 300 W Xenon-Lichtquellen
Not for use with 300 W Xenon light sources

Ne pas utiliser avec des sources de lumière 300 W Xenon

No para usar con fuentes de luz 300 W Xenon

Non usare insieme alle fonte di luce Xenon 300 W