

Spălător de microplăci ELISA automat BK-9622



Caracteristici:

- Control prin microcomputer, finalizează automat operațiunea de spălare a plăcii.
- Funcția de detectare a nivelului lichidului identifică automat nivelul lichidului și emite o alarmă automat atunci când lichidul de curățare este insuficient sau lichidul rezidual este la un nivel prea ridicat.
- Sistemul de operare prietenos permite utilizatorului să personalizeze placa, de spălat, să săteze numărul de spălări, cantitatea de soluție de spălare, modul de spălare al plăcii, punctul de aspirație, timpul de înmuiere și agitare și alți parametri
- Capul de spălare este autoechilibrat, are aspirație în două puncte și realizează și aspirație de jos.
- Două tipuri de spălare automată: înmuiere și agitare, pentru a reduce interferențele de absorbție în timpul reacției. Timpul este ajustabil.

Parametre tehnice:

Cap de curățare	8 și 12 canale
Tipul de microplăci	4 tipuri: fund plat, U, V, rotund
Reziduu mediu	<1mkl / găurica
Timp de aspirație	0,1 - 999,9 sec, ajustabil cu interval de 0,1 de sec
Timp de clătire	1 – 999 sec, ajustabil
Programe de spălare	Până la 200 programe

Ecran	Ecran tactil de 7 inch
Sticle standard	5 buc.: 1,5L – 1 buc., 4L – 4buc.
Canale de injectare	3 (2 pentru loțiune, 1 pentru apă distilată)
Poziții ace de curățare	6 tipuri (orizontal, stânga, mijloc, dreapta, jos, spațiere între găuri)
Consum	80 W
Alimentare electrică	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Dimensiuni (LxlxH)	720 × 480 × 400 mm
Greutate brută	20 kg