

**Anexa 2 Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange (≥ 200 teste), Model:
Stat Profile Prime Plus, NovaBiomedical**

Analizator automat ale gazelor și electroliților în sange					
Cod	150700				
Descriere	Analizator de gaze și electroliților în sange complet automat pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienților				
Parametrul			Specificația solicitata	Specificația ofertata	
Tip analizator	sistem de tip închis		da	da	
	complet automat		Da	da	
Tip probă	Ser		Da	da	
	Plasma		Da	da	
	Sînge	arterial	da	da	
		venos	da	da	
		capilar	da	da	
mixt		da	da		
Volum probă	Seringă		≤ 200 μL	da	
	Capilar		≤ 100 μL	da	
Tip analize	Gaze in sange	pH	da	da	
		pCO2	da	Da	
		pO2	da	Da	
		HCO3	da	Da	
		HCO3 act	da	Da, HCO3este formula bicarbonatului	
		HCO3 std	da	Da, HCO3este formula bicarbonatului	
		BE(B)	da	da	
		BE(ecf)	da	da	
		TCO2/ctCO2	da	da	
	Electroliti	Na+	Da	da	
		K+	Da	da	
		Ca++	Da	da	
		Ca++ (7.4)	Da	da	
		Cl-	Da	da	
		Anion gap	Da	da	
	Metaboliti	Glucoza	Da	da	
		Lactat	Da	da	
	CO-oximetrie	Hct	Da	da	
		tHb	Da	da	
		sO2	Da	da	
		O2Hb	Da	da	
		COHb	Da	da	
		MetHb	Da	da	
		HHb	Da	da	
	Exactitate	0.01mmol/l	da	da	
	Spalare automata			da	Da, Spalare si deproteinizarea sunt eliminate datorita tehnologiei avansate, ceea ce micsoareaza pretul exploatarii si mentenantei dispozitivului
	Detector de aer in proba de singe			da	da

Detector de cheag de singe		da	da
Calibrare pentru toti parametrii masurati	Automat	da	da
	Manual	da	da
	Printarea rezultatelor de calibrare la necesitate	da	da
Controlul intern (QC)	Automatic	da	da
	Manual	da	da
Analiza	Durata analizei	≤ 3 min.	da
Stocarea datelor	Date analize	Min 1000 inregistrari	Da, nelimitat
	Date calibrari		Da, nelimitat
Reagenti	Forma de reagenti	cartus	da
	Valabilitatea de la deschidere	min. 27 zile	da
	Numar de teste disponibile intr-un singur cartus	≥ 200 teste	Da, 300 teste
Display color	Touchscreen Capacitativ	da	Da, 10.1"
	LCD sau LED	da	da
Cititor de barcod		da	da
Imprimanta termica		da	da
Data management		da	da
Interfata PC		da	da
Conexiunea la retea informationala / Comunicare cu LIS		da	da
UPS inclus, pentru mentinerea functionarii analizatorului in caz de intrerupere accidentata a energiei electrice cat si protejare in cazul fluctuatiei de tensiune		≥30 min.	da
Reagenti			
Cartuse reagenti necesare pentru		≥ 1000 teste / pacienti	Da, 1000 teste / pacienti
Cartuse spalare		12	datorita tehnologiei avansate, dispozitivul nu necesita spalare
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării		≥ 3 luni	da
Hirtie termica		24 buc	da
SISTEM DE OPERARE Windows 10 sau mai nou sau echivalentul acestuia		da	Da, Windows 10
Certificates: CE, ISO 13485, Standards IEC-60601 IVD-Directive 98/79/EC (IEC1010-1/EN 61010-1/EN 61010-2-101), ISO 12963:2017/AMD 1:2020, IEC 62304 Medical Device software		da	da
Manual de utilizare in limba de stat in format de manual, printat autentificata de biroul de traduceri		da	da