

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>21060316; ocds-b3wdp1-MD-1658298215839</u> din <u>25.07.2022</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Achiziționarea sistem de supraveghere video/montare, instalare și setare, conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani, pentru 2022</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
35100000-5	Cameră IP Interioară	IPC-K42AP	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	IMOUE 4 Mp + MIC PoE Box Camera, 1/3" 4 Megapixeli CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps , Lux: Culoare: 0.215lux /F2.0(color), 0.324lux/F2.0(IR activat), H264 , obiectiv 2,8 mm (97°) Microfon încorporat, lumină IR - 10m, mod coridor, audio bidirecțional (microfon+difuzor), suport pentru portul de alarmă, poate adăuga o sirenă pentru a amplifica sunetul alarmei. Avansat H.265 push standard de compresie video - trimite mesaje e-mail de alarmă, DWDR, zi/noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (suport până la 256 GB), DC12V PoE. Setul include: suport.Interval de temperatură (-10°+45°C).	-
35100000-5	Comutator Switch	Dahua DH-	China	Dahua	Conform Caietului	PFS3005-5GT-L- Switch Gigabit cu 5	

		PFS3005-5GT-L			de sarcini	porturi (negrat) Switch Gigabit cu 5 porturi, L2, 5x10 / 100/1000 Base-TC.Capacitate de comutare: 10G Adresa MAC: 2000 de adrese Buffer: 1Mb Tehnologie Store & forward; Conectează și utilizează. Rata de expediere a pachetelor 7.44Mbps, Capacitate de comutare 10G Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV.Temperatura de funcționare: -10 până la 55°C Carcasă din plastic.Dimensiune 125x65x22 mm;	
35100000-5	Injector PoE	High PoE инжектор Dahua PFT1200	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Injector PoE ridicat 60W. Conectori: 1*10/100/1000 Base-T, 1*10/100/1000 Base-T (sursă de alimentare PoE). Compatibil cu extenderul PoE (PFT1300), distanța maximă de transmisie este de până la 300 m. Dimensiuni: 150mm×70mm×39mm.	
35100000-5	Cablu UTP	LK-CAT.5E-UTP-4P/CU/0.51			Conform Caietului de sarcini	UTP Categoria 5 cupru complet, 4*2*1/0.51CU. Ambalare - 305m	
35100000-5	Priza Electrica 220					Priza Electrica 220	
35100000-5	Cablu	LK-PC 2x0,75 CU			Conform Caietului de sarcini	2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu izolație dublă	
35100000-5	Canal plastic	25 x 16			Conform Caietului de sarcini	Dimensiunea canalului din plastic 25 x 16 mm.	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic I. În calitate de: Șef Secția Achiziții
Ofertantul: : O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65