

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21478208 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1758281676338							
Denumirea procedurii de achizitie: Echipament și materiale pentru instalarea sistemului anti-incendiu în blocul administrativ al Î.S. "RADIOCOMUNICAȚII"							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
31625200-5	Lot 1: Centrală detecție incendiu adresabilă cu 2 bucle – 240 elemente – "Previdia C200LG"	INIM 2 LOOP CONTROL PANEL PREVIDIA COMPACT PRAEC200LG	Italia	Inim Electronics	Conform anexei la anunțul de participare	Centrală de alarmă de incendiu analogică adresabilă cu 2 bucle, neextensibilă. Acceptă maximum 240 de dispozitive adresabile per buclă. Oferă 1000 de zone logice. Memorie încorporată pentru 2000 de evenimente; ecran tactil LCD de 4", limba română sau rusă; adaptor Ethernet încorporat; verificare video incendiu. Taste rapide (mute, reset, evacuare, test). Alimentare încorporată de 4.0A, 2 baterii x 12V/17Ah; Carcasă mare, 497 x 380 x 97 mm; Culoare gri; Software gratuit pentru configurare și întreținere; Certificat în Republica Moldova. Fabricat în Italia; Garanție 5 ani!	-
31625200-5	Lot 2: Centrală detecție incendiu analog adresabilă cu o buclă – 64 elemente - "Previdia C50LG"	INIM 1 LOOP CONTROL PANEL PREVIDIA COMPACT PRAEC050SG	Italia	Inim Electronics	Conform anexei la anunțul de participare	Centrală de alarmă de incendiu analogică adresabilă cu un singur inel, neextensibilă. Acceptă maximum 64 de dispozitive adresabile per inel. Oferă 1000 de zone logice. Memorie încorporată pentru 2000 de evenimente; ecran tactil LCD de 4" cu suport pentru limbile română sau rusă; adaptor Ethernet încorporat; verificare video a incendiului. Taste rapide (dezactivare sunet, resetare, evacuare, test). Alimentare încorporată de 1,5A, două baterii de 12V/7Ah; carcasă mică, 322 x 324 x 86 mm; Culoare gri; Software gratuit pentru configurare și întreținere; Certificat în Republica Moldova. Fabricat în Italia; garanție 5 ani!	-
31625200-5	Lot 3: Modul adresabil 4 intrări / 4 ieșiri pe releu protocol Enea - "EM344R"	INIM EM344R addressable module with 4 inputs	Italia	Inim Electronics	Conform anexei la anunțul de participare	Modul cu 4 intrări și 4 ieșiri cu releu Se conectează direct la inel; Oferă 4 intrări monitorizate, dintre care 2 pot fi utilizate pentru conectarea la o zonă convențională; Oferă 4 ieșiri cu releu; modulul funcționează ca o interfață de linie standard pentru detectoare; permite, de asemenea, conectarea liniilor cu detectoare convenționale (manuale și automate). Linia convențională este alimentată direct de inel, iar modulul deconectează automat alimentarea atunci când panoul de control este resetat. Caracteristici dispozitiv: 4 intrări monitorizate, dintre care 2 pot fi utilizate pentru conectarea liniilor convenționale; 4 ieșiri cu releu disponibile; Adresare automată; Izolator de scurtcircuit încorporat; 3 LED-uri colorate care indică starea intrărilor/ieșirilor/izolatorului	-
31625200-5	Lot 4: Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus - "ED100"	INIM ED100 addressable optical smoke detector	Italia	Inim Electronics	Conform anexei la anunțul de participare	Detector optic de fum adresabil Bazați pe microprocesoare de ultimă generație și cele mai avansate tehnologii de detectare a incendiilor, detectoarele utilizează un set sofisticat de algoritmi care asigură o fiabilitate de neegalat și o imunitate maximă la alarme false. Compensare automată a poluării ambientale din camera detectorului; Ajustare precisă a pragului de fum; Memorie a valorilor nivelului de fum pentru ultimele 5 minute anterioare activării alarmei; Izolator de scurtcircuit integrat: Diagnosticul complet: determină nivelurile de poluare din camera optică și verifică datele în timp real; designul camerei optice cu partea superioară închisă și plasa anti-insecte de 500 μm asigură o imunitate ridicată la alarme false; sensibilitatea este reglabilă la: 0,08 dB/m; 0,10 dB/m; 0,12 dB/m; 0,15 dB/m). Fabricat în Italia; garanție de 5 ani!	-
31625200-5	Lot 5: Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea - "EC0020"	INIM EC0020 Addressable manual call point	Italia	Inim Electronics	Conform anexei la anunțul de participare	Buton de apel manual adresabil • Buton de apel manual adresabil cu element resetabil; • Resetare cu cheie; • Nu necesită spargere a geamului; • Culoare roșie.	-
31625200-5	Lot 6: Soclu pentru detectoare Inim "EB0010" + Distanțier de montaj pentru detector Inim "EB0050"	INIM EB0010 stadart base for detector	Italia	Inim Electronics	Conform anexei la anunțul de participare	Baza detectorului Bază detectorului. Echipată cu un bypass care menține integritatea circuitului atunci când detectorul este scos. Este conectată la un circuit cu 2 fire.	-
31680000-6	Lot 7: "StrobSirma S9000 Sounder"	S9000	Bulgaria	DMTEH	Conform anexei la anunțul de participare	Sirenă internă. Bliț LED, cu bază și incuetoare incluse. Respectă noul standard EN 54-3. Garanție 2 ani!	-
31680000-6	Lot 8: Indicator Led EXIT "Panlight P31786" 145x355mm negru/verde	Indicator LED IEȘIRE	Polonia	Panlight	Conform anexei la anunțul de participare	Indicator led EXIT Panlight P31786 145 x 355 mm negru/Verde	-
31625200-5	Lot 9: Sursă în comutație cu back-up 27,6 Vcc/4a în cutie metalică	BP524160G	Italia	Inim Electronics	Conform anexei la anunțul de participare	Sursă de alimentare neîntreruptibilă de 24V/4.0A • Constă dintr-o sursă de alimentare în comutație găzduită într-un dulap metalic; • Spațiu pentru două baterii de 17 Ah • Tensiune de intrare: 230V AC ±15%, 50Hz; • Tensiune de ieșire: 27.6V DC • Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și descărcare profundă; • Gestionarea temperaturii interne a modului de comutare; • Detectare a defectelor de alimentare	-
31400000-0	Lot 10: Acumulator "Delta DTM 1207"	Acumulator 12V 7A/h	Ucraina	Delta	Conform anexei la anunțul de participare	Baterie de 12V, 7Ah, fabricată cu tehnologia AGM. Plăcile din plumb aliat cu calciu oferă o densitate energetică ridicată și caracteristici de descărcare îmbunătățite. Celulele au o rată scăzută de autodescărcare de 3% din capacitate pe lună la 25°C. Carcasa bateriei este fabricată din plastic ABS ignifug. Conform cu UL și IEC. Durată de viață de până la 6 ani. Oferă până la 1200 de cicluri la o adâncime de descărcare de 30%. Dimensiuni: 151x65x94. Greutate: 2,4 kg. Special concepută pentru utilizare în surse de alimentare de rezervă și unități de alimentare de rezervă. Garanție de 1 an!	-
31400000-0	Lot 11: Acumulator "Delta DTM 1217"	SG-1218	Ucraina	Delta	Conform anexei la anunțul de participare	Baterie VRLA (plumb-acid) de uz general, 12V, 18Ah. Potrivită pentru sisteme de alimentare neîntreruptibilă, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, dispozitive medicale, iluminat de urgență și multe altele. Bateria este echipată cu plăci de înaltă performanță, concepute pentru o durată medie de viață de până la 5-10 ani la 25°C. Rata redusă de autodescărcare asigură o durată lungă de viață. Respectă certificările de siguranță UL/CE, IEC, BS, JIS și europene. Dimensiuni: 182x77x167 cm. Garanție de 1 an!	-
44321000-6	Lot 12: Cablu instalafii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE H(S)H FE180 E30 m1200	FE180 E30 1x2x0.8 mm	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anunțul de participare	Cablu antiincendiu FE180 E30 1x2x0.8 mm	-
44322400-7	Lot 13: Teavă PVC 20mm	Teava 120H 20 mm x 3 m PVC Alb	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anunțul de participare	Teava 120H 20 mm x 3 m PVC Alb	-
44322400-7	Lot 14: Diplu cu șurub F3.5x50mm	Diblu cu șurub F3.5x50mm	Ucraina	Diverse	Conform anexei la anunțul de participare	Diblu cu șurub F3.5x50mm	-
44322400-7	Lot 15: Clipsă pentru tub gofrat 20mm, cu diplu și șurub	Clipsa pentru tub gofrat 20mm cu diblu si șurub	Ucraina	Diverse	Conform anexei la anunțul de participare	Clipsa pentru tub gofrat 20mm cu diblu si șurub	-