

Baie de apă de laborator digitală cu 6 ochiuri

Specificația cerută	Specificația propusă
Platformă perforată, cu capac din oțel inoxidabil, inele reducatoare si furtun de drenaj.	Platformă perforată cu capac din oțel inoxidabil
Carcasa cu strat de oțel galvanizat/inox, vopsită cu vopsea epoxidică, interiorul și cadrul din inox.	Carcasă cu acoperire din oțel galvanizat/inoxidabil, vopsită cu vopsea epoxidică, interior și cadru din oțel inoxidabil.
Controlul temperaturii digital, rezistențele de încălzire cu protecție la supraîncălzire	Control digital al temperaturii
Domeniul de temperatură: ambient + 5 °C/99,9 °C.	Interval de temperatură: RT. -100°C.
Regulatorul de nivel al apei din baie ajustabil și inclus în aparatul standard	Regulatorul de nivel al apei din baie ajustabil și inclus în aparatul standard
Alimentare 220V.	Sursa de alimentare 220V.
Manualul de utilizare tradus. Instalare și instruirea personalului la destinatar în final.	Manual de utilizare engleză, instalarea și instruirea personalului destinatarului în final on-line.
Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării.	Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării.
Modelul produsului din catalog	SY-1L6H