



# CECHY PARTII BATCH CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN der PARTIE

Wydanie 1

25.01.2021

PIII-p3/F2

Trzebinia, 2022-06-30 12:26

Nr faktury/Invoice no/Rechnung Nr.: <b>PL/357082062/22SP300367</b>		Odbiorca/Customer/Abnehmer: <b>TORCONST SRL</b>		
Produkt/Product/Ware: <b>CALCIUM ALUMINATE CEMENT-GÓRKAL 40</b>		<b>Albisoara 66 street,ap.34</b> <b>Chisinau, Republic of Moldova 2023</b> <b>Moldova</b>		
Kod Klienta/Customer Code/Kunde Nr.: 901508				
Opakowanie/Package/Verpackung: <b>Paper bags</b>	Waga netto/Net Quantity/Nettogewicht: <b>5 Mg</b>	Partia Nr./Batch No/Partie Nr.: <b>23</b>		
Samochód, Wagon, Kontener/Truck, Wagon, FCL/LKW, Wagen, Container: <b>HTF027 / V954WE</b>				
Stwierdza się zgodność podanych niżej własności fizyko-chemicznych z warunkami zawartymi w dokumencie „Opis Produktu”. This is to certify that the following physico-chemical properties correspond with the quality given in document "Product Description". Es wird die Übereinstimmung der nachstehenden physisch-chemischen Eigenschaften mit dem Dokument „Produktbeschreibung“ festgestellt.				
Parametr/Parameter/Parameter		j.m./u.m./MEh	Wynik/Result/ Ergebnis	Metoda badania/Research Method/ Untersuchungsmethode
Analiza chemiczna – zawartość Chemical analyses – content Chemische Analyse - Gehalt	<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	%	<b>42,4</b>	<b>XRF</b>
	<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	. %	<b>14,2</b>	
Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach Cold Crushing Strength after 24 hours Kaldruckfestigkeit nach 24 Stunden		<b>MPa</b>	<b>57,5</b>	<b>PN-EN 196-1</b>
Czas wiązania Setting time Bindezeit	Początek/Initial/Anfang	Minuty Minutes	<b>170</b>	<b>PN-EN 196-3</b>
	Koniec/Final/Ende	Minuten	<b>190</b>	
Uwagi Notice Kommentare				
Produkt skontrolowano jakościowo. Product was checked in respect of quality. Das Erzeugnis wurde in Bezug auf Qualität kontrolliert.				

**MAPEI**

ADHESIVES - SEALANTS - CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

należymy do Grupy MAPEI  
we are a part of MAPEI

Dokument przygotowany elektronicznie, nie wymaga podpisu. Autoryzowany przez Dział Kontroli Jakości kontakt: a.kamieniarz@gorka.com.pl  
Document prepared electronically, signature not required. Authorized by Quality Control Department, contact: a.kamieniarz@gorka.com.pl  
Es wird elektronisch erstellt und erfordert keine Unterschrift. Ermächtigt von der Qualitätskontrollabteilung, Kontakt: a.kamieniarz@gorka.com.pl

**GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.**, ul./street Lipcowa 58; 32-540 Trzebinia, POLSKA/POLAND, [www.gorka.com.pl](http://www.gorka.com.pl)

tel: +48 (32) 6121069, sekretariat: + 48 (32) 6122909, fax: + 48 (32) 6233450, email: [sekretariat@gorka.com.pl](mailto:sekretariat@gorka.com.pl)

NIP 628-19-49-778, VAT UE: PL6281949778, REGON 357082062, KRS 0000046573; BDO 000022793.