

NR KAT. **308**NASUWKA  
PEŁNA UNIWERSALNA  
NPUSTR.  
1/2**KDWU-308-17-A**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Nasuwka pełna uniwersalna NPU**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **308**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, przemysłowe oraz pozostałe płyny obojętne chemicznie. Przeznaczony do naprawy rur żeliwnych, stalowych, AC oraz PE/PVC**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **DOMEX Sp. z o.o., Pieszycza 11, 58-200 Dzierżoniów**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu:  
  
**PN-EN 1563:2018-10 Tytuł: Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne**  
**PN-EN 681-1:2002 Tytuł: Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma**  
  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

**NR KAT. 308**
**NASUWKA  
 PEŁNA UNIWERSALNA  
 NPU**
**STR.  
 2/2**
**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<b>Materiał</b>	EN GJS-500-7	
<b>Uszczelnienie</b>	EPDM lub NBR	
<b>Średnica nominalna</b>	DN80-DN300	
<b>Maksymalne ciśnienie robocze</b>	1,6MPa	
<b>Temperatura robocza</b>	EPDM: -10°C / +70°C NBR: -20°C / +80°C	
<b>Grubość powłoki epoksydowej</b>	250 µm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Domański - Prezes Zarządu  
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dzierżoniów 03/06/2019  
 (miejsce i data wydania)

  
 (podpis) Prezes Zarządu  
 Marcin Domański

NU CAT.

308

NASUWKA

FULL UNIVERSAL NPU

STR.  
1/2

## KDWU-308-17-A

1. Denumirea și denumirea comercială a produsului de construcție: manșon complet universal NPU
2. Denumirea tipului de produs pentru construcții: 308
3. Utilizare sau utilizări prevăzute: Alimentare cu apă, canalizare, instalații industriale și alte fluide neutre din punct de vedere chimic. Proiectat pentru repararea țevilor din fontă, oțel, AC și PE/PVC
4. Numele și adresa sediului social al producătorului și locul producției produsului: DOMEX Sp. z o. o., Pieszyccka 11, 58-200 Dzierżoniów
5. Numele și adresa sediului social al reprezentantului autorizat, dacă este desemnat: Nu este cazul
6. Sistem național utilizat pentru evaluarea și verificarea constanței performanței: 4
7. Specificații tehnice naționale:

7a. Polonia Standard de produs:

PN-EN 1563:2018-10 Titlu: Turnătorie Fontă ductilă

PN-EN 681-1:2002 Titlu: Garnituri elastomer Cerințe de material pentru etanșări pentru îmbinările conductelor de alimentare cu apă și drenaj Partea 1: cauciuc

Numele organismului de certificare acreditat, numărul de acreditare și numărul certificatului național sau numele laboratoarelor acreditate și numărul de acreditare: Nu se aplică

7b. Evaluare tehnică națională: Nu se aplică

Organismul de Evaluare Tehnică/Organismul Național de Evaluare Tehnică: Nu se aplică

Numele organismului de certificare acreditat, numărul de acreditare și numărul certificatului: Nu se aplică

[www.domex-group.com](http://www.domex-group.com)

DOMEX Sp. z o.o.

NIP: 8821866503

REGON: 0000075395

Secretariat

T +48 74 62 62 800

Departamentul

Vânzări T +48 74 62 62 823-826

58-200 Dzierżoniów  
Pieszyccka 11

Capital inițial: 629.100 PLN

[domex@domex-group.com](mailto:domex@domex-group.com)[handlowy@domex-group.com](mailto:handlowy@domex-group.com)

NU CAT.

308

PRISA NPU

UNIVERSALA COMPLETA

STR.  
2/2

## 8. Proprietăți de performanță declarate:

Caracteristicile esențiale ale produsului de construcție pentru scopul propus utilizare sau utilizări	Proprietăți de performanță declarate	Comentarii
Material	A GJS-500-7	
Etanșare	EPDM sau NBR	
Diametru nominal	<b>DN80-DN300</b>	
Presiune maximă de lucru	1,6 MPa	
Temperatura de funcționare	<b>EPDM: -10°C / +70°C</b> <b>NBR: -20°C / +80°C</b>	
Grosimea stratului epoxidic	<b>250 μm</b>	

9. Proprietățile funcționale ale produsului specificat mai sus sunt în concordanță cu toate cele enumerate la punctul. 8 proprietăți de performanță declarate. Această declarație națională de performanță este emisă în conformitate cu Legea din 16 aprilie 2004 privind produsele pentru construcții, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Semnat în numele producătorului:

Marcin Domański. Președintele Consiliului  
de Administrație (nume și prenume și funcție)

Dzierżoniów. 03.06.2019  
(locul și data emiterii)



(semnat de  
Marcin Domański)

[www.domex-group.com](http://www.domex-group.com)

DOMEX Sp. z o.o.

NIP: 8821866503  
REGON: 0000075395

Secretariat T+48  
74 62 62 800

Departamentul

Vânzări T +48 74 62 62 823-826

58-200 Dzierżoniów  
Pieszyska 11

Capital inițial: 629.100 PLN

[domex@domex-group.com](mailto:domex@domex-group.com)

[handlowy@domex-group.com](mailto:handlowy@domex-group.com)