

FOSSER Premium Longlife III 5W- 30

Синтетическое маловязкое высокопроизводительное моторное масло для двигателей автомобилей новейшего поколения

Свойства

FOSSER Premium Longlife III 5W-30 высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с низким содержанием серы, золы и фосфора (низкий SAP). Базовые масла новейшей технологии синтеза и адаптированный к ним комплекс новейших высокопроизводительных присадок с пониженным содержанием сульфатной золы обеспечивают наилучшую защиту от износа и максимальную чистоту двигателя. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надёжность смазывания холодного двигателя. Надёжный контроль экстремальных нагрузок и высоких температур.

FOSSER Premium Longlife III 5W-30 может применяться при любых рабочих условиях и благодаря снижению вредных выбросов способствует сохранению экологии.

Спецификации:

ACEA C3

Допуски:

VW-стандарт 504.00 / 507.00
MB-допуск 229.51

Рекомендации*:

BMW Longlife-04
Porsche C30

Указания по применению

FOSSER Premium Longlife III 5W-30 разработано для современных двигателей легковых автомобилей новейшей технологии, особенно с системой нейтрализации ОГ, компаний BMW, Mercedes Benz и VW/Audi. **FOSSER Premium Longlife III 5W-30** увеличивает срок службы системы нейтрализации ОГ и поддерживает её работоспособность.

Соблюдать инструкции производителя!

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	FOSSER Premium Longlife III
Плотность при 15°C	DIN 51 757	кг/м ³	852
Вязкость при -30°C	DIN 51 377	мПа с	5850
Вязкость при 40°C	DIN 51 562	мм ² /с	70,1
Вязкость при 100°C	DIN 51 562	мм ² /с	11,9
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	167
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°C	230
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 45
Число основности	DIN ISO 3771	mgKOH/g	6,2

11/05/2022

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах
*соответствует требованиям OEM-производителя