

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764332329208
Obiectul achiziției: Utilaje excavatoare-buldoexcavatoare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						

Buldoexcavator	HD100	India	BULL	Specificații tehnice: Motor - Putere nominală: minim 68–maxim 82 kW - Combustibil: diesel - Normă de poluare: minim Tier II sau echivalentul - Capacitate cilindrică: minim 4,0 –maxim 4,5 l - Sistem de economie de combustibil (eco-mode) - Capacitate rezervor- minim 120 l Transmisia - Tracțiune integrală 4×2, 4×4 - Cutie de viteze: automată sau mecanică - Minimum 4 trepte - Blocare diferențial automată / controlată - Viteză de deplasare: minim 25 km/h Încărcător frontal - Capacitate cupă: minim 1,0–maxim 1,3 m³ - Înălțime de ridicare: de la 3,0 m până la 3,3 m - Înălțime de descărcare: de la 2,7 m până la 2,9 m - Forță de rupere: de la 55 kN - Cupă multifuncțională 6 în 1 Excavator spate - Adâncimea de săpare: de la 5,5 m până la 5,9 m (cu braț telescopic) - Distanță descărcare: minim 4,5m - Forță săpare cupă: minim 60kN - Forță săpare braț: de la 40kN - Rotire laterală: 180° Cupe incluse obligatoriu - 400 mm - 800 mm Sistem Hidraulic - Tip pompă: Load Sensing sau echivalent - Debit pompă: minim 140 l/min - Presiune hidraulică: minim 240–maxim 260 bar - Linie hidraulică auxiliară (pentru ciocan hidraulic): obligatoriu Sistem de răcire - Antigel Dotări: Cabina și confort operator - Cabină complet închisă, insonorizată - Aer condiționat + încălzire performantă - Scaun cu suspensie pneumatică - Structură siguranță ROPS / FOPS - Dispozitiv de reglare lateral a brațului de săpat Echipamente și dotări suplimentare - Anvelope industriale premium, noi - Sistem de iluminare LED față/spate - Pachet complet scule și trusă de întreținere	Specificații tehnice: Motor Perkins 1104D-44TA Putere: 100 CP (74,5 kW) @ 2200 rpm Cuplu: 410 Nm @ 1400 rpm Sistem racire antigel, turbo-intercooler Normă emisii Euro III A (97/68/EC) Capacitate cilindrică: 4400 cm³ Buton ECO pentru economie de combustibil Capacitate rezervor 120 l Transmisia Transmisie-Carraro Power Shift Automata 4 trepte Tracțiune & punți-2WD / 4WD Punte față oscilantă ±16° Diferențial spate cu blocaj automat Max-Trac Viteză maximă-37 km/h Încărcător frontal - Capacitate cupă: 1,1m³ - Înălțime de ridicare: 3,3 m - Înălțime de descărcare: de 2,9 m - Forță de rupere: 60 kN - Cupă multifuncțională 6 în 1 echipata cu furci paleti Excavator spate - Adâncimea de săpare: 5,60 m (cu braț telescopic) - Distanță descărcare: 4,60m - Forță săpare cupă: 80kN - Forță săpare braț: 60kN - Rotire laterală: 180° Cupe incluse - 400 mm - 800 mm Sistem Hidraulic Pompă Cassapa/ Supape de control hidraulic -Hidraulică Presiune: 240 bar (~3480 psi) -Debit: 145 l/min (Smart Hydraulics) - Linie hidraulică auxiliară (pentru ciocan hidraulic): prezent Dotări: Cabina și confort operator - Cabină complet închisă, insonorizată - Geamuri curbate cu viziune panoramica - Aer condiționat + încălzire performantă - Scaun cu suspensie pneumatică - Structură siguranță ROPS / FOPS - Dispozitiv de reglare lateral a brațului de săpat Echipamente și dotări suplimentare	
----------------	-------	-------	------	---	---	--

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Ofertantul: „Ozonteh Impex ” S.R.L.

Data: 18.12.2025

Numele, Prenumele: Marcov Mădălina În calitate de: Biochimist

Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69