

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. __21204279__

din “ __09__ ” __04__ 2024__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție __ocds-b3wdp1-MD-1712672298853__ din __09.04.2024__
	Denumirea procedurii de achiziție:Complex de joacă cu turnuri, tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul -1						
4421000 0-5	Complex de joacă cu turnuri, tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)	RM	PLAYGRO UND STORE SRL	<p>Ansamblu de joaca din metal cu tobogane si cataratoare sa fie realizat pe tema transportului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni echipament minimum: 5900 x 5000 x 3800 mm • Inaltime cadere maxima: 1500 mm • Spatiu de siguranta minimum: 8500 x 7500 mm <p>Specificatii si componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scara de acces: minimum 3 buc. 	<p>Ansamblu de joaca din metal cu tobogane si cataratoare va fi realizat pe tema transportului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni echipament : 5900 x 5000 x 3800 mm • Inaltime cadere : 1500 mm • Spatiu de siguranta : 8500 x 7500 mm <p>Specificatii si componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scara de acces: 3 buc. 	

				<ul style="list-style-type: none"> • Scara de catarare: minimum 1 buc. • Tobogan spiralat: minimum 1 buc. • Tobogan drept: minimum 3 buc. • Turn cu acoperis: minimum 1 buc. • Turn fara acoperis: minimum 2 buc. • Stalpi ornament minimum 3 buc. • Pereti ornament: minimum 4 buc. • Culorile preferentiale topoganelor și pereților ornamentațiale complexului roșu, albastru, galben. <p>Materiale utilizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stalpii structurii sunt realizati din metal si vopsit cu pulberi in camp electrostatic, • Diametrul țevii este minimum de 110 mm, grosimea minimum 3 mm.; • Elemente de acoperis, elemente de catarare-alpinism si panourile sunt fabricate din placi din plastic, cu pastrarea proprietatilor la temperaturi ridicate / scazute (+/- 120 grade) si radiatii ultraviolete rezistente la conditii atmosferice; • Platforme patratice si scarile 	<ul style="list-style-type: none"> • Scara de catarare: 1 buc. • Tobogan spiralat: 1 buc. • Tobogan drept: 3 buc. • Turn cu acoperis: 1 buc. • Turn fara acoperis: 2 buc. • Stalpi ornament 3 buc. • Pereti ornament: 4 buc. • Culorile topoganelor și pereților ornamentațiale complexului roșu, albastru, galben. <p>Materiale utilizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stalpii structurii sunt realizati din metal si vopsit cu pulberi in camp electrostatic, • Diametrul țevii este de 110 mm, grosimea 3 mm.; • Elemente de acoperis, elemente de catarare-alpinism si panourile sunt fabricate din placi din plastic, cu pastrarea proprietatilor la temperaturi ridicate / scazute (+/- 120 grade) si radiatii ultraviolete rezistente 	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>antiderapante;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perete de catarare din plastic, rezistente la conditii atmosferice; • Suruburi acoperite cu capace colorate din plastic; • Nu exista colturi ascutite sau aschii ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului; • Tobogane din plastic LLDPE cu panouri laterale; • Alte elemente sunt vopsite in camp electrostatic; • Toate conexiunile sunt acoperite cu capace din plastic; <p>Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație speciala.</p>	<p>la conditii atmosferice;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Platforme patratice si scarile antiderapante; • Perete de catarare din plastic, rezistente la conditii atmosferice; • Suruburi acoperite cu capace colorate din plastic; • Nu exista colturi ascutite sau aschii ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului; • Tobogane din plastic LLDPE cu panouri laterale; • Alte elemente sunt vopsite in camp electrostatic; • Toate conexiunile sunt acoperite cu capace din plastic; <p>Fundatia constructiei va avea dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin vor fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					elementelor va exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație speciala.	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ CHIOCHIU IVAN _____ În calitate de: __ADMINISTRATOR__

Ofertantul: __PLAYGROUND STORE SRL__ Adresa: _mun chisinau, com Bacioi, str Kogalniceanu 45__