

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21520405/ ocds-b3wdp1-MD-1765281932096						
Obiectul achiziției: __Masini de spalat si masini de uscat pentru textile						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Mașină de spălat textile industrială 42716000-8	UNIMAC UY-280	SUA	SUA	Mașină industrială de spălat rufe, capacitate 28–35 kg, destinată utilizării în spălătorie profesională. Alimentare electrică și funcționare intensă. Volum tambur : 280-350 l. Diametru tambur: 700 – 950 mm . Material tambur: oțel inoxidabil sau galvanizat. Funcție de inversare (revers) a tamburului: obligatorie. Viteza de spălare : 35-45 rpm Putere motor 4 kW. Sistem de încălzire electrică: 18-25 kW. Consum apă: ≤ 10–15 L/kg rufe Timp program complet: 30 – 60 minute Control digital/electronic. Setare timp și temperatură. Funcții automate: pre-spălare, clătire, stoarcere, anti-șifonare. Protecție la suprasarcină și supratensiune. Protecție motor. Respectare standardelor CE sau echivalent. Manual de utilizare în limba română sau rusă. Perioada de garanție min. 24 luni.	Mașină industrială de spălat rufe, capacitate până la 31 kg, destinată utilizării în spălătorie profesională. Alimentare electrică și funcționare intensă. Volum tambur : 280L. Diametru tambur: 750mm . Materia tambur: oțel inoxidabil. Funcție de inversare (revers) a tamburului. Viteza de spălare : 975 rpm Putere motor 3.6 kW. Sistem de încălzire electrică: 21.9 kW. Consum apă: ≤ 10–15 L/kg rufe Timp program complet: conform cerintelor necesare, inclusive 30-60 min . G-FACTOR-400 Control digital/electronic. Setare timp și temperatură. Funcții automate: pre-spălare, clătire, stoarcere, anti-șifonare. Protecție la suprasarcină și supratensiune. Protecție motor. Respectare standardelor CE sau echivalent. Manual de utilizare în limba română sau rusă. Perioada de garanție 24 luni.	
Lotul 2						

Mașină de uscat textile industrială	UNIMAC UDR-680	SUA	SUA	Mașină industrială de uscat rufe Capacitate: 30 – 35 kg. Tambur și încărcare Volum tambur: $\geq 600\text{--}700\text{ L}$ Diametrul tambur: $900\text{--}950\text{ mm}$ Material tambur: oțel inoxidabil sau oțel galvanizat Diametrul ușa: $\geq 670\text{ mm}$ Unghi de deschidere ușa: $\geq 170^\circ$ Funcție de revers a tamburului: obligatorie Timp de uscare pentru sarcină nominală: $30\text{--}60\text{ minute}$ Flux de aer (air flow): $\geq 1.200\text{ m}^3/\text{h}$ Tip încălzire: electrică Puterea elemente de încălzire: apx. 36 kW Putere motor tambur: $>0,55\text{ kW}$ Protecție motor și suprasarcină: obligatoriu Protecție la supraîncălzire: obligatoriu Alimentare Tensiune: $380\text{--}400\text{ V}$, trifazic, frecvență: 50 Hz Control: digital / electronic Funcție anti-șifonare Filtru scame mare cu acces tactil pentru curățare control / senzor de umiditate pentru oprire automată Certificări: CE sau echivalent Manual de utilizare: în limba română sau rusă Perioadă garanție minimă: 24 luni	Mașină industrială de uscat rufe Capacitate: $30\text{ -- }35\text{ kg.}$ Tambur și încărcare Volum tambur: 680 L Diametrul tambur: 930 mm Material tambur: oțel galvanizat Diametrul ușa: 800 mm Unghi de deschidere ușa: 170° Funcție de revers a tamburului Timp de uscare pentru sarcină conform cerințelor necesare, inclusiv $30\text{--}60\text{ min.}$ Flux de aer (air flow): $\geq 1.200\text{ m}^3/\text{h}$ Tip încălzire: electrică Puterea elemente de încălzire: apx. 36 kW Putere motor tambur: $>0,55\text{ kW}$ Protecție motor și suprasarcină Protecție la supraîncălzire Alimentare Tensiune: $380\text{--}400\text{ V}$, trifazic, frecvență: 50 Hz Control: digital / electronic Funcție anti-șifonare Filtru scame mare cu acces tactil pentru curățare control / senzor de umiditate pentru oprire automată Certificări: CE Manual de utilizare: în limba română sau rusă Perioadă garanție minimă: 24 luni	Respectarea standardelor CE sau echivalent
TOTAL						

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Nagornii Nicolai

În calitate de: administrator

Ofertantul: Pin – Clean SRL

Adresa: MD-2075, mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batran 34, ap 123