

Raport de incercari nr:54774; data:14.10.2025 01:46:24


Client: ROMPETROL RAFINARE SA
 Proba: SUPER DIESEL EURO 5
 Data primirii: 14/10/2025 01:41:51
 Data finalizarii: 14/10/2025
 Metoda de esantionare: ASTM D 4057-2022*
 Locul esantionarii: MMT
 Rezervoare: PX76
 Prelevat de: RQC-UTI
 Contract/Comanda: Contract RR nr. 5/ 07.01.2019/ PI- rev.7 RRC.P&E
 Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT/LPP85039
 Nr. postare TAS: 4351999
 Mostra testata: 11
 Adresa Client: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Constanta

Nr.	Caracteristica	Metoda de incercare	UM	Valoare Prevazuta	Valoare Determinata	Incertitudine ³⁾
1	Cifra Cetanica	SR EN ISO 5165:20				
2	Densitate La 15°C	SR EN ISO 12185:2024	kg/m³	min. 815 max. 845	52,2	-
3	Indice Cetanic	SR EN ISO 4264:2018		min. 46.0	53,4	-
4	Aromate Policiclice	SR EN 12916+A1:2024	% (m/m)	max. 8.0	4,5	-
5	Continut De Sulf	EN ISO 20846:19	mg/kg	max. 10.0	8,7	-
6	Punct De Inflamabilitate, Pensky Martens	SR EN ISO 2719:2016; SR EN ISO 2719:2016/A1:21	°C	min. >55	57,0	-
7	Reziduu De Carbon (In 10% Reziduu De Distilare)	SR EN ISO 10370:15	% (m/m)	max. 0.30	<0,1	-
8	Continut De Cenușa	SR EN ISO 6245:03	% (m/m)	max. 0.010	0,001	-
9	Continut De Apa	SR EN ISO 12937:01, SR EN ISO 12937:01/C91:14	% (m/m)	max. 0.020	0,009	-
10	Contaminare Totala	SR EN 12662:2024	mg/kg	max. 24	<12	-
11	Coroziune Pe Lama De Cupru, 3 Ore La 50°C	SR EN ISO 2160:03	evaluare	clasa 1	1b	-
12	Continutul De Esteri Metilici Ai Acizilor Grasi (Emag)	SR EN 14078:14	% (v/v)	max. 7	<0.05	-
13	Stabilitate La Oxidare	SR EN ISO 12205:1999	g/m³	max. 25	5,7	-
14	Putere De Lubrifiere, Diametrul Corectat Al Petei De Uzura (Wsd) La 60 Grd	SR EN ISO 12156-1:2023	µm	max. 460	452	-
15	Vascozitate Cinematica La 40°C	SR EN ISO 3104:2020	mm²/s	min. 2.000 max. 4.500	2,572	-
16	% (V/V) Recuperat La 250°C	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	<65	38,2	-
17	% (V/V) Recuperat La 350°C	SR EN ISO 3405:19	% (v/v)	min. 85	94,5	-
18	95% (V/V) Recuperat La	SR EN ISO 3405:19	°C	max. 360	352,6	-
19	Temperatura Limita De Filtrabilitate, Tranzitie, Clasa D	SR EN 116:16	°C	max. -10	-11	-
20	Continut De Mangan (S)	SR EN 16576:15*	mg/l	max. 2.0	<0.5	-

Amendament : nu este cazul

Observatii:

S) Incercare subcontractata la SC TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L. Continutul De Esteri Metilici Ai Acizilor Grasi(EMAG)-incercare efectuata in RQC-Laborator Mediu;



1. Laboratorul din cadrul Rompetrol Quality Control SRL este acreditat de RENAR pentru activitatea de incercari, conform SR EN ISO/CEI 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. LI 333. Domeniile acoperite de acreditare sunt disponibile la adresa www.renar.ro.
 2. "" Incercarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
 3. Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere de 95% cu factor de extindere k=2.
 4. Raportul de incercari nu poate fi reprodus partial fara aprobarea scrisa a laboratorului de incercari.
 5. Rezultatele prezentate caracterizeaza mostra testata si nu intreg lotul.
 6. Observatiile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL

215 Navodari Blvd., 2nd floor, room 220, Navodari - Constanta, Postal Code 905700 ROMANIA
 phone: + (40) 241 50 6700 | fax: +(40) 241 506 916 , email: Comercial.RQC@rompetrol.com

www.rqc.ro

cod: F. LPP.02-PG.07

ed.5/rev.4/04.2023

pagina 1 din 1



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

Declaratie de Conformitate

Nr:53634 ;Data: 14/10/2025 Ora:01:46:26

Noi,

Numele producatorului: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Adresa producatorului: Navodari, B-dul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, Judetul. Constanta

Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000534130

Cod unic de inregistrare: 1860712

asiguram, garantam si declaram, pe propria raspundere, ca:

Produsul (denumire): SUPER DIESEL EURO 5

Din (sarja/lot/rezervor): PX76

Transportat cu: AUTO PROPRIETATE CLIENT:NFT-019,W-019-AL

Livrat de la: Sediul secundar Petromidia (Navodari, B-dul Navodari nr. 1 - 283, Judetul Constanta)

Cantitatea: 25929 Kg

Beneficiar: I.M.ROMPETROL MOLDOVA S.A.

Prelevat conform standard: ASTM D 4057-2022*

este in conformitate cu:

Specificatia/Standardul/Contractul nr: SS-2.6.6R **Titlu:** MOTORINA EURO 5 **Editia/Revizia/Data emiterii:** - / 10 / 01/09/2023/

si nu pune in pericol viata, sanatate, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, isi pastreaza caracteristicile in conditiile respectarii cerintelor din:

Fisa cu date de securitate nr: FDS 2.6 R **Titlu:** **Editia/Revizia/Data emiterii:** - / 10 / 29/07/2024

Derogare: Nu este cazul

Termen de valabilitate: 6 Luni **Termen de garantie:** 1 Luna de la data livrării

Informatii suplimentare: Incercarile efectuate sunt mentionate in Raportul de incercare nr:54774, din data de 14.10.2025 01:46:26, atasat

Numar TAS: 4351999

• Rompetrol Rafinare S.A. detine Sistem integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca certificat de DNV, in conformitate cu standardele: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;

• Rompetrol Rafinare SA are inregistrat/notificat produsul, in conformitate cu cerintele Regulamentului 1907/2006, REACH.

• Societatea Rompetrol Quality Control este mandatat de Rompetrol Rafinare S.A. pentru emiterea in numele sau a Declaratiei de Conformitate, prin contractul de mandat cu reprezentare.

Pentru si in numele Rompetrol Rafinare SA

Societate mandata

Sef Laborator

Elena Lucia Pop

(Nume, prenume, semnatura si stampila)



ROMPETROL RAFINARE S.A.



(Nume, prenume, semnatura si stampila)

Tel: +(40)241 506 158;241 506 700,

Fax: +(40)241 506 916;241 506 929

www.rompetrol-rafinare.kmginternational.com

www.rompetrol.com

e-mail: office.rafinare@rompetrol.com

**DECLARATIE DE ORIGINE**

Certificam prin prezenta declaratie ca produsul mentionat mai jos, livrat de la Rompetrol Rafinare SA catre I.M.ROMPETROL MOLDOVA S.A. STR. ALESSANDRO BERNARDAZZI 66, este originar din ROMANIA - COMUNITATEA EUROPEANA.

AUTO	NFT-019 / W-019-AL
FACTURA COMERCIALA	6160142248
DATA LIVRARII	14.10.2025
PRODUS	EURO 5 DIESEL NC:27101944
LOC INCARCARE	RP01 Rafinarie Midia Navodari, Romania
LOC DESCARCARE	
CANTITATE - TONE	25.929

Rompetrol Rafinare SA