

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

**Descriere produse *Miniincarcatoare AVANT 860i***

### Specificatii tehnice

Model	Avant 860i
Lungime	3395 mm
Lățime (anvelope 26×12.00-12)	1490 mm
Înălțime (roți standard)	2200 mm
Greutate	2540 kg
Roți Standard	380/55-17" TP
Transmisie, unitate	hidrostatic, plin
Forța de tracțiune	2100 kPa
Viteza maximă	30 km / h
Hidraulică auxiliară	80 L / min 225 bar
Raza de cotitură internă / externă	1370/2990 mm
Înălțimea maximă de ridicare	3500 mm
Sarcina de basculare *)	1900 kg
Max. forța de ridicare / 50 cm	2200 kg
Modelul Motorului	Kohler KDI 1903TCR
Puterea motorului	42 kW (56 hp)
Max. cuplu	225 nm / 1500 vol./ min

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

Model	Avant 860i
Tipul de combustibil	Diesel
Număr Catalog	A435321

**Forța de împingere**

Dimensiunea roții	Viteză	Forța de împingere
380/55-17	Avant 860i – 30 km/h	2100 kgs

**Lățime**

Dimensiunea roții	Lățime
380/55-17	1490 mm

**Înălțime cu cabină**

	380/55 – 17 TP
ROPS	2200 mm
GT Cab	2230 mm

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*




*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*



*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

## ATASAMENTE PROPUSE

<p>Cupa 4 în 1</p> <p>Cupa multifuncțională poate fi utilizată ca o găleată obișnuită, precum și o lamă de buldozer, nivelator sau găleată de graifer. Partea din față a găleții este deschisă, cu doi cilindri hidraulici situați pe spatele găleții, ceea ce vă permite să lucrați cu un buldozer, să nivelați și să colectați pietre, buturugi etc. Avantajul cupei este capacitatea de a goli găleata prin deschidere, în loc de basculare, ceea ce, la rândul său, crește înălțimea de descărcare a materialelor în vrac. Gărzile de dinți – opțional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptare pentru amenajarea teritoriului, amenajarea teritoriului, amenajarea teritoriului și îngrijirea gazonului</li> <li>Cupa multifuncțională poate fi utilizată pentru a efectua diferite etape de lucru</li> </ul>					A428472									
Margine	Lățime	Volu m	Greuta te	Articol										
direct	1100 mm	155 l	152 kg	A21245										
direct	1280 mm	170 l	175 kg	A21156										
direct	1450 mm HD	300 l	246 kg	A428472										
direct	1600 mm HD	330 l	257 kg	A36906										
Cu dinți	1100 mm	155 l	162 kg	A21249										

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

Cu dinți	1280 mm	170 l	185 kg	A21184		
Cu dinți	1450 mm HD	300 l	258 kg	A428508		
Cu dinți	1600 mm HD	330 l	267 kg	A37248		

### Mașină de spălat de înaltă presiune cu rezervor

O mașină de spălat de înaltă presiune cu rezervor face din încărcătorul Avant o mașină de spălat mobilă – un instrument puternic pentru curățarea străzilor, în plus, cu ajutorul acestuia vă puteți spăla rapid și eficient încărcătorul, echipamentul, mașina, Mașinile de spălat combină consumul redus de apă și presiunea ridicată a debitului de apă.

Apa sub presiune ridicată doboară praful, nisipul și murdăria de pe asfalt, beton și suprafețe similare, ca urmare, după uscare la suprafață nu a mai rămas praf. Consumul redus de apă vă permite să curățați suprafețe mari într-o singură trecere.


Noua serie de mașini de spălat este formată din trei modele cu volume diferite de rezervoare de apă: 280 litri pe modelul S, 560 litri pe modelul M și 840 litri pe modelul L. toate mașinile de spălat sunt echipate cu o duză rotativă pentru curățarea străzilor și un pistol de mână cu un furtun pliabil de 20 m.

Debitul maxim de apă și presiunea pe modelele S și M sunt de 30 L/min și respectiv 200 bar, iar pe modelele L mai mari, debitul maxim de apă este de 50 L/min și 220 bar. Aceste caracteristici ale mașinii permit curățarea eficientă a străzilor folosind încărcătorul Avant 700. Duza rotativă a modelelor M și L este hidraulică, controlată de pe scaunul șoferului. Pe model S rotația duzei este

A37014



*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

<p>mecanică.</p> <p>Mașinile de spălat eficiente cu presiune ridicată a debitului de apă sunt echipate cu o duză de curățare a străzii și un pistol de mână Trei modele: S, M și L cu rezervoare de apă de 280 L, 560 l și respectiv 840 L Modelele M și L sunt echipate cu duze rotative hidraulice pentru curățarea profesională a străzilor</p>			
Model	L		
Max. debitul de apă	50 l/min		
Max. presiune.apă	220 bar		
Volumul de apă.rezervor	840 l		
Lățimea de lucru	2000 mm		
Injectoare	9 buc		
Greutate	277 kg		
Producția Nr.	A37014		
<p><b>Perie de măturat</b></p> <p>Periile de măturat Avant sunt atașamente eficiente și simple pentru diverse lucrări de curățare. Există două lățimi de lucru disponibile: 1500 și 2000 mm. conform standardului, peria este echipată cu un dispozitiv rotativ care este pornit de un motor electric. Aceasta înseamnă că rotația periei este ușoară și convenabilă, comută de pe scaunul șoferului. Dispozitivul de reglare este complet nou, acum peria poate deplasați-vă liber de-a lungul întregii axe. Acest lucru garantează un zgomot curățenie. Peria este echipată cu suporturi care pot</p>		A35284	

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

fi extinse atunci când peria nu este utilizată.

Perie de măturat profesională cu rotație mecanică sau electrică

Peria în mișcare liberă vă permite să efectuați mișcări verticale și garantează un rezultat excelent

Echipat cu suporturi de depozitare glisante: peria din poliamidă nu este deteriorată în timpul depozitării

Model	1500
Lățimea periei	1500 mm
Lățime totală	1770 mm
Diametrul periei	550 mm
rotație	electro
Unghiul de rotație	+/- 25 °
Greutate	200 kg
articol	<b>A35284</b>

### Distribuitor de nisip și sare

Noile **Distribuitoare de nisip/sare** sunt echipate cu un nou sistem de distribuție tip: placă de distribuție a pendulului cu acționare hidraulică, care se deplasează orizontal și distribuie materialul.

Înălțimea de împrăștiere plăcile pot fi ajustate în funcție de tipul de material, ceea ce permite împrăștiati pietriș, precum și nisip fin și sare. La împrăștierea sării și a nisipului fin, este necesar un set de plăci de blocare, care este achiziționat suplimentar (previne pierderea accidentală a materialului).

A424325





*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

Dispozitivul se ocupă cu aproximativ 200-300 mm mai lat decât lățimea proprie a distribuitorului, datorită mișcării netede a plăcii de împrăștiere, nu există riscul de a deteriora obiectele din jur (mașini, clădiri ...). Viteza de împrăștiere poate fi netedă. Arborele de amestecare, care împiedică înfundarea, este montat pe placa de distribuție. Arborele de amestecare nu se rotește, ceea ce face posibilă utilizarea unei ochiuri de protecție pe gaura de încărcare.

Distribuitorul este instalat standard în față și se poate înclina în jos, astfel încât să poată fi încărcat ca o găleată obișnuită. Pentru seria **Avant** 200, este necesară o placă de montare pentru a înclina distribuitorul într-o poziție orizontală, ceea ce mărește unghiul de înclinare cu 30 cm. Pe seria Avant 528/530 și 600, este instalat pe placa de montare din spate, sunt necesare hidraulice spate.

Pe seria **Avant** 700 și 800, este instalat pe un dispozitiv hidraulic de ridicare în partea din spate a A427547/a438490, sunt necesare hidraulica spate și reglarea electrică a atașamentelor din spate. Stopurile sunt, de asemenea, disponibile ca opțiune.

Distribuitor tip pendul de sare, nisip, mănere  
200-300 mm mai mare decât lățimea proprie  
Două modele

Intensitate și viteză reglabile. Poate împrăști, pietriș, nisip, sare  
montat frontal, montat în spate este posibil  
pentru seria Avant 528/530 & 600, 700 și 800

Opțiuni: A429959 lumină spate A429245 set de plăci pentru nisip / sare, 900 A429247 set de plăci pentru nisip / sare, 1200 Placa de montaj A37315 pentru seria 200, mărește unghiul de înclinare cu 30 de grade A433267 Placă De Montare Spate, Seria 528/530 și 600

Modelul	1200
Lățimea de procesare	1400-1500 mm

*Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.*

Volum	430 l			
Lățime totală	1320 mm			
Lungime	1140 mm			
Înălțime	550 mm			
Greutate	194 kg			
articol	<b>A424325</b>			



Buna ziua, va aducem multumiri pentru interesul dvs. Suntem siguri ca va vom oferi cea mai oportuna si eficienta informatie satisfacind toate cerintele si necesitatile pe care le aveti.

