

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: 21415171 din 27.05.202						
Obiectul achiziției: «Achiziționarea uleiului lubrifiant pentru turbine cu abur IIT-80/100-130/13»						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Ulei lubrifiant pentru turbine cu abur IIT-80/100-130/13	PRESLIA 32	FRANȚA	TOTALEnergies	Conform caietului de sarcini și cerințelor tehnice din punctul 4. Caracteristici tipice Vâscozitatea la 40°C 28,8-35,2 Indicele de vâscozitate ≥95 Punc.de inflamabilit. ≥186 Punctul de curgere ≤15 Dezemulsionarea ≤ 180 s Densitatea la 15°C ≤ 903	Specificații: ISO 6347-5 ISO 8068 (ISO VG 32 & 46) ASTM D 4304-type I & II DIN 51515 parts I & II Aprobări: ALSTOM HTGD 90-117 ALSTOM HYDRO HTWT GENERAL ELECTRIC GEK SIEMENS TLV 901304 SIEMENS TURBO AB MAT SCODA, TURBINY PLZEN FUIJI ELECTRIC stream turbine TOSHIBA stream turbine CARACTERISTICE TIPICE Densitatea la 15°C 853 Vâscozitatea la 40°C 32 Vâscozitatea la 100°C 5,48 Indicele de vâscozitate 107 Punc.de inflamabilitate 218 Punctul de curgere -15 Eliberarea aerului 2 min. Dezemulsionarea 5 min. Testul de spumare 10/0 Testul TOST >7000 Testul RVPOT 2000 Testul FZG ≥ 8	ISO 6347-5 ISO 8068 ISO 3104 ISO 6614 ASTM D DIN 51515

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Suleimanov Vitalii**

În calitate de **directorul**

Ofertantul: «**SUMARAL-RACING**» S.R.L. Adresa: MD-2038, Chisinau, str. Transnistria, 5/1