

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1723098246444 din 09/08/2024
Obiectul achiziției: Tractoare agricole cu utilaj

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Zetor Forterra 135	Cehia	ZETOR TRACTORS a.s.	SPECIFICATII TEHNICE: Stare nou. Produs UE, Turcia. Etapa de emisii III-A (TIER 3). Volumul motorului – 4100/4300 cm3 Putere motor – 132/138 CP Numar de cilindri / – 4 cilindri, Numar de supape – 16 Turbocompresor – DA Cuplu maxim : 580 Nm TRANSMISIE: Tip – 4 – trepte, cu inversor Numar de trepte – 24 fata /18 spate Inversor: Mecanic Viteza de deplasare – 1,50 – 40 km/h ARBORE DE FORTA: tip – Sincron / independent, ambreiaj multidisc umed Priza de putere – 540/1000 rpm. Puterea prizei - 57/60 kw SASIU:	SPECIFICATII TEHNICE: Stare nou. Produs UE. Etapa de emisii III-A (TIER 3). Volumul motorului – 4200 cm3 Putere motor – 135 CP Numar de cilindri / – 4 cilindri, Numar de supape – 16 Turbocompresor – DA Cuplu maxim : 580 Nm TRANSMISIE: Tip – 4 – trepte, cu inversor Numar de trepte – 24 fata /18 spate Inversor: Mecanic Viteza de deplasare – 1,50 – 40 km/h ARBORE DE FORTA: tip – Sincron / independent, ambreiaj multidisc umed Priza de putere – 540/1000 rpm. Puterea prizei - 60 kw SASIU:	

				Tractiune – 4 WD Directie : Hidrostatica Frina de serviciu : Frina cu discuri umede pe toate rotile, comandate hidraulic Frina de remorca : Pneumatice, 2+1 circuite, hidraulice Rezervor combustibil : 225/235L HIDRAULICA: Tip – comanda electrohidraulica cu functia Hitchtronic Capacitate pompei L/min – 50/60 Putere de ridicare – 5700/6000 kg Conexiuni exterioare (semicuple) 3+1 CABINA: Acoperis cu trapa transparenta : Cu protectie FOPS. Aer Conditionat si incalzire. Volan reglabil (unghiular si in profunzime) Scaun operator cu suspensie pneumatica si centura de siguranta. Scaun pasager + centura de siguranta Compresor de aer cu conexiuni exterioare. ALTI PARAMETRI: Balasturi frontale, kg 480/520 Balasturi spate, kg 280/320 Masa proprie Kg : 5700/6000 Roti spate/fata : 520/70R38 * 420/70R24 Lungime / Latime / Inaltime orientativ: 4700/ 2160 / 2760 Ampatament : 2360/2400 mm Garantie: minim 12luni.	Tractiune – 4 WD Directie : Hidrostatica Frina de serviciu : Frina cu discuri umede pe toate rotile, comandate hidraulic Frina de remorca : Pneumatice, 2+1 circuite, hidraulice Rezervor combustibil : 235L HIDRAULICA: Tip – comanda electrohidraulica cu functia Hitchtronic Capacitate pompei L/min – 60 Putere de ridicare – 6000 kg Conexiuni exterioare (semicuple) 3+1 CABINA: Acoperis cu trapa transparenta : Cu protectie FOPS. Aer Conditionat si incalzire. Volan reglabil (unghiular si in profunzime) Scaun operator cu suspensie pneumatica si centura de siguranta. Scaun pasager + centura de siguranta Compresor de aer cu conexiuni exterioare. ALTI PARAMETRI: Balasturi frontale, kg 500 Balasturi spate, kg 300 Masa proprie Kg : 5800 Roti spate/fata : 520/70R38 * 420/70R24 Lungime / Latime / Inaltime : 4700/ 2160 / 2760 Ampatament : 2390 mm Garantie: 36 luni.	
Tractor	Armatrac 804.4 FG	Turcia	Erkunt Tractor Ind. Inc.	SPECIFICATII TEHNICE: Stare nou. Produs UE, Turcia. Etapa de emisii III-A (TIER 3). Volumul motorului – 4300/4500 cm3 Putere motor – 78/83 CP Numar de cilindri / – 4 cilindri, Turbocompresor – DA Cuplu maxim : 580 Nm Cuplu maxim, Nm 307 Cuplu de rezervă, % 22/27 Rezervor de combustibil: 65/70L AMBREIAJ: Tip uscat, dublu, control mecanic.	SPECIFICATII TEHNICE: Stare nou. Produs Turcia. Etapa de emisii III-A (TIER 3). Volumul motorului – 4400 cm3 Putere motor – 80 CP Numar de cilindri / – 4 cilindri, Turbocompresor – DA Cuplu maxim : 580 Nm Cuplu maxim, Nm 307 Cuplu de rezervă, % 27 Rezervor de combustibil: 70 L AMBREIAJ: Tip uscat, dublu, control mecanic.	

			Căptușeală metal ceramică TRANSMITERE Comutare (F)x(H+L) 4x2 - (R) 4X2 Trepte înainte/înapoi 16F/8R Viteza, km/h 1,99-41. ARBORE CARDAN: Tip independent Viteză, rpm 540/540E HIDRAULICA: Control mecanic cu control al tracțiunii Sistem de cuplare în trei puncte cat. II, pârghie cu capete bile Capacitate de încărcare, kg 2700/3000 Presiune de lucru, bar 180 Capacitatea pompei, l/min 46/50 Hidrocupluri 2 CARACTERISTICI SUPLIMENTARE: Sistem de propulsie 2WD/4WD Aer conditionat, incalzire, stergator parbriz fata/spate Direcție hidrostatică Frână de parcare mecanică GREUTATI: Balasturi frontale, kg 230/260 Balasturi spate, kg 150/170 DIMENSIUNI ORIENTATIVE: Lungime, mm 4150 Ampatament, mm 2250 Lățimea ecartamentului roții din față, mm 1350 Lățimea ecartamentului roții din spate, mm 1300 Latime, mm 1680 Garda la sol, mm 285 Distanța de la sol la bara de tractare, mm 260 Înălțimea cabinei, mm 2082 Roți fata 280/70 R20 Roțile din spate 380/70 R28 Greutate totală, kg 3.400/3.700 Garantie: minim 12luni.	Căptușeală metal ceramică TRANSMITERE Comutare (F)x(H+L) 4x2 - (R) 4X2 Trepte înainte/înapoi 16F/8R Viteza, km/h 1,99-41. ARBORE CARDAN: Tip independent Viteză, rpm 540/540E HIDRAULICA: Control mecanic cu control al tracțiunii Sistem de cuplare în trei puncte cat. II, pârghie cu capete bile Capacitate de încărcare, kg 2800 Presiune de lucru, bar 180 Capacitatea pompei, l/min 48 Hidrocupluri 2 CARACTERISTICI SUPLIMENTARE: Sistem de propulsie 2WD/4WD Aer conditionat, incalzire, stergator parbriz fata/spate Direcție hidrostatică Frână de parcare mecanică GREUTATI: Balasturi frontale, kg 240 Balasturi spate, kg 160 DIMENSIUNI ORIENTATIVE: Lungime, mm 4150 Ampatament, mm 2250 Lățimea ecartamentului roții din față, mm 1350 Lățimea ecartamentului roții din spate, mm 1300 Latime, mm 1680 Garda la sol, mm 285 Distanța de la sol la bara de tractare, mm 260 Înălțimea cabinei, mm 2082 Roți fata 280/70 R20 Roțile din spate 380/70 R28 Greutate totală, kg 3500 Garantie: 24 luni.	
Distribuit or	Celmak 10	Turcia	ÇELMAK TARIM SPECIFICATII TEHNICE: Stare nou. Produs UE, Turcia.	SPECIFICATII TEHNICE: Stare nou. Produs Turcia.	

ingrasami nt de grajd			MAKINALA RI TÎC. SAN. LTD. ȘTÎ.	Dimensiuni orientative. Lungime: 7000 mm Latime: 2700 mm Înălțime: 2500 mm Dimensiunile carcasei: 5000x1500x1450 mm Buncar volum: 10 m ³ Sistem de distribuție: Vertical Spreader Număr distribuitoare verticale: 2 buc. Cilindru hidraulic: cu dublă acțiune tip capac. Număr de axe: Tandem. Împingător de îngrășământ: tip Hidromotor și cutie de viteze Capacitate de lucru: 85/100 m ³ / ora Putere necesară: 90 – 110 C.P. Dimensiunea anvelopei: 12.5/80 -15,3 P.T.O.: 540 rpm Distanța de distribuție: până la 15 metri. Compatibil cu tractorul propus din punctul 1. Garantie: minim 12luni.	Dimensiuni. Lungime: 7000 mm Latime: 2700 mm Înălțime: 2500 mm Dimensiunile carcasei: 5000x1500x1450 mm Buncar volum: 10 m ³ Sistem de distribuție: Vertical Spreader Număr distribuitoare verticale: 2 buc. Cilindru hidraulic: cu dublă acțiune tip capac. Număr de axe: Tandem. Împingător de îngrășământ: tip Hidromotor și cutie de viteze Capacitate de lucru: 90 m ³ / ora Putere necesară: 90 – 110 C.P. Dimensiunea anvelopei: 12.5/80 -15,3 P.T.O.: 540 rpm Distanța de distribuție: până la 15 metri. Compatibil cu tractorul propus din punctul 1. Garantie: 12 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova