

Specificații tehnice (F4.1)

În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișa de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevala asupra prevederilor de mai jos.

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Numărul licitației: | 21014891 din 21.11.2019 | Data: „26” noiembrie 2019 | Alternativa nr.: nu sunt |
| Denumirea licitației: | Diverse utilaje de uz general și special – repetat. | Lot: 2; 3. | Pagina: 1 din 2 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referință |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 2: Ciocan rotopercurtor 700 – 1200 W | | | | | | | |
| 42637000-0 | Ciocan rotopercurtor 700 – 1200 W | DAH 920 | China | Daewoo | Puterea 700-1200W Tipul cartusului SDS-Plus Moduri de lucru minim 2 Forța de impact 3-7 J Frecvența loviturilor 3000-6000 lovituri/min Turatia de mers gol 1000-2500 rot/min Tensiunea 220-240 V, 50 Hz Inclusiv livrarea la destinatar. | Puterea 920W Tipul cartusului SDS-Plus Moduri de lucru 4 Forța de impact 3,4 J Frecvența loviturilor 5200 lovituri/min Turatia de mers gol 1100 rot/min Tensiunea 220-240 V, 50 Hz Miner ergonomic Revers Blocarea butoanelor de alimentare Kit de prindere inclus - 3 burghiu, dalta și vârf Carcasă comoda pentru depozitarea și pastrarea instrumentelor și accesoriilor Inclusiv livrarea la destinatar. | Nu sunt |
| Lotul 3: Aparat de sudat | | | | | | | |
| 42662000-4 | Aparat de sudat | DW 225 | China | Daewoo | Tipul Tevi PP-R Tensiunea 220-240 V, 50 Hz Puterea de conectare min 800W Temperatura de lucru 0-300° C Gama de duze 20-63 mm Inclusiv livrarea la destinatar. | Max. consum de energie 7,6 kW Curent de sudare 20-225 A Regimul de sudare MMA Diametrul electrodului este de 1,6-5 mm Tip de inverter pentru mașinile de sudură Flux de aer la max. curent de sudare 60% Tensiune de intrare 145-220 V Max. consum curent 35 A Grad de protecție IP21S | Nu sunt |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | Lungimea sârmei suportului de electrod 1,8 m Tensiunea de lucru 220-240V, 50Hz Inclusiv livrarea la destinatar. | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Chiriciuc În calitate de: Administrator

Ofertantul: **Business Triumph S.R.L.** Adresa: mun. Chişinău, str. Constructorilor 84