

Oferta tehnica si de pret din

"20" Martie 2023

la organizarea si instalarea sistemului: **Sistem de securitate conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Toma CIORBA" pentru anul 2023.**

beneficiar: **IMSP SCBI Toma Ciorba**

amplasat pe adresa: **MD 2004, MOLDOVA, mun.Chisinau, mun.Chisinau, bul.Ştefan Cel Mare 163**

persoana de contact: **078912354 Marin Pinzari**

email: infect_clinic@mtc.md

Denumirea	Descrierea	un. de masura	cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
DS-7616NI-I2	 Seria profesională NVR video recorder de rețea cu 16 canale. 16 videocamperi + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Camera înregistrează până la rezoluție de 12Mpx. 32 MP și 24 MP sunt disponibile numai pentru canalul 1 în modul de rezoluție Ultra HD (în acest mod, canalele disponibile vor fi reduse la 4). Sistemul analitic VCA încorporat poate detecta automat diverse tipuri de evenimente în fluxurile video (intrare/ieșire în regiune, detectarea mișcării, trecere a liniilor etc.). Informațiile POS sunt afișate la vizualizarea și redarea videoclipurilor. Bitrate de intrare - 160 Mbps, de ieșire - 256 Mbps. Coduri de compresie H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MPEG4, înregistrare în 2 fluxuri. Ieșiri: HDMI - 4K (3840x2160, 60Hz), VGA (1920x1080). Ieșire HDMI/VGA independentă. Redare sincronă. 2 HDD SATA-II de până la 10 TB (suporta limitarea HDD; diferite capacități pot fi alocate diferitelor canale). Interfețe: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xGigabit LAN, intrare/ieșire alarmă - 4/1, intrare/ieșire audio - 1/1. Server Web încorporat. Telecomandă, mouse inclus. Dimensiuni: 385x315x52 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la +55°C. 3 ani garanție!	buc.	1	5364,58	6437,50	5364,58	6437,50
WD60PURX	 HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sistemele de supraveghere video 24/7: capacitate 6TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,30 W (max.), dimensiune 101,6 x26,1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garanție!	buc.	1	3906,25	4687,50	3906,25	4687,50
DS-2CD1053G0-I	 Camăra IP de exterior CMOS H.265+ de 5 megapixeli, generație următoare Rezoluție: 2560x1920@20fps (2560x1440, 4MP - 25fps) Inteligență: sabotaj, zonă de interes (control sport). Matrix 1/2.7 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.265/H.264+/H.264 flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC. Lentilă: 2,8 mm (unghi de vedere 100°). Filtru IR (True Day/Night ICR), iluminare IR până la 30 de metri. Alimentare DC12V ± 25% (5W), PoE (6.5W). Standard de protecție la praf și umiditate IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție!	buc.	12	1354,17	1625,00	16250,00	19500,00
DS-3E0310P-E/M	 Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe PoE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extinse. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	buc.	2	1458,33	1750,00	2916,67	3500,00
DS-KH6320-WTE1	 Ecran tactil, LCD TFT de 7 inchi, rezoluție afișaj: 1024*600, Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi, intrare alarmă cu 8 canale., Microfon și difuzor încorporate. Posibilitatea de a apela paralel cu un cont Hik-Connect! Suport pentru comunicare audio între interfoane. Ușire încorporată 128 Mb, suport card SD de până la 32Gb, PoE / DC 12V (consum 6W). Dimensiuni 180*140*22,4 mm. Sursa de alimentare nu este inclusă. 3 ani garanție!	buc.	1	2239,58	2687,50	2239,58	2687,50
DS-K1T341AM	 Acces biometric multifactorial și terminal de prezență bazat pe recunoașterea facială cu învățare profundă. Înregistrare pe NVR. Suportă integrarea cu sisteme de interfon IP (apelată abonați de la terminal). Suport pentru autentificare cu coduri QR. Obiectiv dublu cu unghi larg de 2MP. Interval de recunoaștere 0,3 - 2,0 m. Viteza de recunoaștere a feței < 0,2 sec. Baza pentru 1500 de persoane. Ecran tactil de 4,3 inchi, 800x480 puncte. Comunicare audio bidirecțională cu microfon și difuzor încorporate. Cititor de carduri de acces Mifare încorporat (până la 1500 de carduri). Interfețe: Ethernet 10 M/100 M/1000 M, RS-485, Wiegand 26 și 34, 1xUSB2.0. Memorie pentru 150.000 de evenimente. Protecție pentru schimbarea feței. Deschiderea ușii de la distanță și vizualizare live prin Hik-Connect. Lucrează pe sistemul de operare Linux. Abilitatea de a lucra offline. Protocol de comunicație TCP/IP, EHome 5.0. Conectarea încuietorului, a butonului de ieșire și a senzorului de poziție a ușii. Alimentare DC 12V (2A). Standard de protecție la praf și umiditate IP 65. Domeniul de funcționare de la -30°C până la +60°C. 3 ani garanție!	buc.	2	3802,08	4562,50	7604,17	9125,00
YB-500A	 Blocare electromecanică - Bolt. Scândura îngustă. Durata de viață: 100.000 de deschideri Alimentare: DC 12V, consum de curent 900mA (120mA standby), dimensiuni totale 192Lx25Wx37H	buc.	2	677,08	812,50	1354,17	1625,00
ABK-403B	 Tranziție flexibilă (largă), metal. Dimensiuni : 450Lx12Ø Greutate: 0.09kg	buc.	2	114,58	137,50	229,17	275,00
DC-5036-BC	 Mai aproape de instalația de sus cu transfer prin părghie. Se folosește la intrare, prevenirea incendiilor, evacuare și alte uși, pentru închiderea lor sigură. Utilizare comercială, MTBF 1.000.000 de cicluri. Funcția de back-check previne deschiderea bruscă, de exemplu în caz de vânt puternic sau curenți de aer. Material carcasa: aliaj de aluminiu. Două viteze reglabile independent. Forța de închidere de la DIN3 la DIN6 (greutatea ușii de la 60 la 120 kg, lățime de la 950 la 1400 mm). Culoare alb, argintiu, maro. 1 an garanție!	buc.	2	802,08	962,50	1604,17	1925,00
Z30LS (PBK-815 LED)	 Buton de ieșire, metalic, antivandal, montat la suprafața cu iluminare LED din spate! Durată de viață 500.000 de deschideri. Dimensiuni 83x32Wx25H. (Recomandat pentru orice ACS!)	buc.	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00
Conector RJ-45	 Conector pentru cablu UTP	buc.	100	1,56	1,88	156,25	187,50
Cablu extern FTP-5e 4x2x1/0.5CU + tros	 Cablu FTP de categoria 5e, pentru exterior, ecranat, cu 4 perechi, cu conductori din cupru solid de 24 AWG (0,52 mm); manta - polietilena neagră, cablu torsadat, bobina 305 m, -20...+75°C Transmisia semnalului IP - 140 de metri. Transmisia semnalului PoE - 130 de metri.	m	1000	9,43	11,31	9427,08	11312,50
Cutii	 Cutie de distribuție Promrukav 60-0300 100 x 100 x 50 mm polipropilenă	buc.	14	26,67	32,00	373,33	448,00

Cutii		Cutie de distribuție KASAN 400 x 350 x 120 mm plastic	buc.	4	297,92	357,50	1191,67	1430,00
Cablu UTP Cat.5E 4P CU		UTP 5E categorie cupru 4x2x1/0,51CU	m	100	5,89	7,06	588,54	706,25
Accesorii si materiale de fixare			set	13	67,71	81,25	880,21	1056,25
Lucrarile de montare si punerea in functiune			serv.	1	16666,67	20000,00	16666,67	20000,00
Total							72335,83	86803,00

							fara TVA	inclusiv TVA
Total pe oferta							72335,83	86803,00

Manager: Oleg Ciurmac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vanzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092

B.C. Moldindconbank S.A., filiala Poșta Veche, Chisinau, c/f 1011600036411; TVA 0607747; cod IBAN MD17ML000000002251207353; MOLDMD2X307
