



ППВФ «Емаль»
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 170
Фарба фасадна "FASADE SUPER" матова біла

Дата складання 07.03.2024 р.

Партія № 33

Кількість місць 200 шт.

Маса 2,800кг.

Вид тари Відро 14 кг.

№	Найменування показника	ТУ У 24.3-30425524-005:2005 зі змінами 1,2,3,4,5,6	Встановлено аналізом
1	Колір плівки фарби: Повна колірна відмінність ΔE між еталонном і серійним зразком, не більше	3	відповідає
2	Зовнішній вигляд плівки	Однорідна матова плівка без механічних включень	відповідає
3	Масова частка нелетких речовин, %, не менше	55	59,5
4	pH фарби, одиниць	9+/-1	9,1
5	Укрив висушеної плівки, г/м ² , не більше	150	115
6	Стійкість плівки до впливу води при температурі (20±2)°C, годин, не менше	48	відповідає
7	Стійкість фарби до мокрої стирання, циклів, не менше	500	відповідає
8	умовна світлостійкість (по коефіцієнту ΔE -повна колірна відмінність), не більше	3	відповідає
9	Ступінь перетирання, мкм, не більше	80	80
10	Час висихання при температурі (20±2)°C, до ступіню 3, годин, не більше	1	відповідає
11	В'язкість удавана (динамічна) по Брукфільду при температурі (20±2)°C, мПа.с (сП), не менше	40000	55300
12	Вміст ЛОС, г/л, не більше. Норма З 01.01.2024	40	40

Аналіз проводив: Афоніна Т.В.

Відповідає ТУ У 24.3-30425524-005:2005 зі змінами 1,2,3,4,5,6. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ №1394 від 02.10.2018; таблиця А, підкатегорія З(с), тип WB. Норма З 01.01.2024 ≤40

Висновок: г/л., фактичний вміст 40г/л

Начальник лабораторії: Головко Т.І.

