

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: **Materiale electrice**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 8: (Echipamente de iluminat, becuri, accesorii)					
1	Bec HPML E27 240V 125W (DRL)	RPC	Elmos	Bec HPML E27 240V 125W (DRL)	
2	Bec HPML E40 240V 250W (DRL)	RPC	Elmos	Bec HPML E40 240V 250W (DRL)	
3	Bec LED E27 240V 12W 1055 lm	RPC	Onlite	Bec LED E27 240V 12W 1055 lm	
4	Bec LED E27 240V 15W 1450 lm	RPC	Onlite	Bec LED E27 240V 15W 1450 lm	
5	Bec LED E27 A60 25W E27 6500K	RPC	Onlite	Bec LED E27 A60 25W E27 6500K	
6	Bec LED E27 240V 30W 2700 lm	RPC	Onlite	Bec LED E27 240V 30W 2700 lm	
7	Bec LED E40 240V 50W 4500 lm	RPC	Onlite	Bec LED E40 240V 50W 4500 lm	
8	Bec LED 36 Wt	RPC	Onlite	Bec LED 36 Wt	
9	Bec LED 40W E40 6500K 4700LM	RPC	Onlite	Bec LED 40W E40 6500K 4700LM	
10	Bec LED 60W E27 6500K 4700LM	RPC	Onlite	Bec LED 60W E27 6500K 4700LM	
11	Bec LED E27 50W 6500K	RPC	Onlite	Bec LED E27 50W 6500K	
12	Bec LED R7S 240V	RPC	Onlite	Bec LED R7S 240V 15W 1500 lm	

	15W 1500 lm				
13	Bec led C37 8 W E14 4000 K 560 lm 220	RPC	Onlite	Bec led C37 8 W E14 4000 K 560 lm 220	
14	Bec 60W, 36V	RPC	Onlite	Bec 60W, 36V	
15	Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K	RPC	Onlite	Bec LED T8 18W G13 600mm 6500K	
16	Corpuri de iluminat p/u bec LED E27	Polonia	Orno	Grad de protecție IP53 Soclu E27 Înălțime, mm 140 Lungime, mm 245 Putere maxima, W 60 Materialul carcasei Carbolit Putere, W 60 Tensiune, V 220-250 Metoda de instalare pe perete Culoarea carcasei Negru/alb Lățime, mm 140	
17	Dulie carbolit E27	RPC	Navigator	Dulie carbolit E27	
18	Dulie carbolit E27 de perete	RPC	Navigator	Dulie carbolit E27 de perete	
19	Adaptor dulie E40*E27	RPC	Navigator	Adaptor dulie E40*E27	
20	Tub fluorescent T8. 18W. G13. 1150 Lm	RPC	Fobos	Tub fluorescent T8. 18W. G13. 1150 Lm	
21	Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm)	RPC	Fobos	Tub LED G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm)	
22	Tub LED T8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200mm	RPC	Luxlight	Tub LED T8 30W 6500K 2700Lm G13 230V 1200mm	
23	Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20	RPC	Luxlight	Panel LED INT.48W 6500K 595*595*23mm IP-20 Aplicare: pentru poduri suspendate tip armstrong	

24	Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65	RPC	Luxlight	Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65	
25	Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65	RPC	Luxlight	Proiector LED 240V 100W 8000lm IP65	
26	Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65	RPC	Luxlight	Corp de iluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65	
27	Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65	RPC	Luxlight	Corp de iluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65	
28	Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm	RPC	Luxlight	Corp iluminat LED 2x36W 220V 1200mm	
29	Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm	RPC	Luxlight	Corp iluminat LED 2x18W 220V 600mm	
30	Corp de iluminat cu tub LED 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 – 240 V	RPC	elmos	Corp de iluminat cu tub LED 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 – 240 V	
31	Lentilă cu iluminare pe stativ mobil	-	-	Lățimea – 380 cm Lungimea – 83.5 cm Înălțime –11,5 cm Tensiune–220V Putere–24W Factor de mărire – 5x Mobilitate – picior flexibil și roti	
32	Plafoniera LED 18W, rotundă	RPC	Luxlight	Clasa de protecție: IP20 Flux luminos: 1080lm Tensiune: 180-250V	
33	Plafoniera 60W	RPC	Luxlight	Tensiune: 220-250V Soclu: E27 Nr. de socluri: 1 Culoare: negru sau alb Dimensiuni: 170*80 mm Clasa de protecție: IP54	

34	Plafoniera 1*18	RPC	Elmos	Gradul de protecție (IP): IP20 Puterea (W): 18 W Număr de socluri: 1 Dimensiuni (L x W x H): 640 x 75 x 100 mm Tensiune (V): 220 – 240 V Soclu: T8/G13	
35	Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte)	Turcia	horoz	Senzor control iluminat 220V 1200 W (zi/noapte)	
36	STARTER 110-240V 4-22 W	RPC		STARTER 110-240V 4-22 Wt	
37	STARTER 110-240V 4-65 W	RPC		STARTER 110-240V 4-65 Wt	
38	Lanternă frontală pe cap LED 1W	RPC	Navigator	Capacitatea bateriei (mA) 1200mA Dimensiuni (mm) 45x75 Durata de viață (ore) 30000ore Material carcasa Plastic Putere (W) 1 Sursa de lumina LED Tip LED Tip baterii Li-Ion	
39	Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh	RPC	Navigator	Lanternă LED 5W 240 V 3500 mAh	
40	Lampa portabilă 12V cu plasa de protecție (alimentare 220V)	Polonia	poly	Indicator LED roșu de încărcare. Timp de încărcare 20 ore. Autonomie 9 – 10 ore. Complet cu protecție la suprasarcină: încărcarea se oprește automat când este completă, evitând astfel supraîncărcările și prelungind durata de viață a bateriei Sursa alimentare: 220V Capacitate acumulator: 1,2 Ah	
41	Spot luminos 50W E14 220 V IP20	Rpc	-	Soclu E14 Puterea (W) 50 W	

				Tensiune (V) 220 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 75 x 70 mm Culoare Negru/Crom Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Număr de socluri 1	
--	--	--	--	--	--

Data completării: 14.05.2025

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)