

33100 000-1	63	Pompă elastometrică(001589)	Pompă elastometrică(001589)	Easyump pompa elastomerica de infuzie de unica folosinta II LT 270- 135-S Ref.4540032-07	Germania	B/Braun	Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecțională: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. (DATASHEET pag.1-2) Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat"; (BROCHURE-Easyump-2 pag.3) Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Clema detasabila din PVC; Volum maximal: 295 ml (270 ml volum nominal) (Over-Underfilling-of-Easyump pag.2) ; Durata de utilizare: 5 zile + 17h, pentru chimioterapie (DATASHEET pag.1-2) .	DM000450442
33100 000-1	70	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	DISCOFIX C 5SM 180CM-3SC Ref. 16614C	Germania	B/Braun	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilhidrid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhidrid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. (DATASHEET pag.1-2) . Volum umplere 5 ml (indicata pe ambalaj) .	DM000465439
33100 000-1	73	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 21Gx1½ , sterila ref.SN-SYL- 1021	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparentă - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1			Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (001600)	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 22Gx1½ , sterila ref.SN-SYL- 1022	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradajie din ml în ml, gradajia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782

33100 000-1	74	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½(001601)	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 20Gx1½, sterila, ref.SN-SYL-2020	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml , - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul plasat EXCENTRIC; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1			Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602)	Seringa, cu ac, 20ml, 3 compon, ac 21Gx1½ , sterila, ref.SN-SYL-2021	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml , - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1			Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1(001603)	Seringa, cu ac, 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, sterila ref.SN-SYL-0223	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip LuerSlip; - transparenta - gradatie din ml în ml, gradatia marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag2	DM000507782

33100 000-1		Seringă cu ac, 2ml sau 3ml	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (001604)	Seringa, cu ac, 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼, sterila, ref.SN-SYL-0323	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 3 ml , - ac 23Gx1¼ - conector la amboul acului de tip LuerSlip - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1		Seringă cu ac,5ml sau 6ml	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605)	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1¼, sterila, ref.SN-SYL-0522	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml , - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip LuerSlip - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	76	Seringă cu ac,5ml sau 6ml	Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½(001606)	Seringa, cu ac, 5ml, 3 compon, ac 22Gx1½, sterila ref.SN-SYL-0622	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml , - ac 22Gx1½ - conector la amboul acului de tip LuerSlip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	81	Seringă fără ac, 2ml(001611)	Seringă fără ac, 2ml(001611)	Omnifix fara ac 2 ml din 3 piese luer lock Ref.4617029V	Germania	B/Braun	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual. (DATASHEET pag.1-2)	DM000031519
33100 000-1	83	Seringă fără ac, 20ml(001613)	Seringă fără ac, 20ml(001613)	Omnifix fara ac 20 ml din 3 piese luer lock Ref.4617207V	Germania	B/Braun	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual. (DATASHEET pag.1-2)	DM000031522
33100 000-1	84	Seringă Jane 60 ml (001615)	Seringă Jane 60 ml (001615)	Irrigation syringe 60 ml ref.SN-SYL- 0050	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual pag.2	DM000507782

33100 000-1	85	Seringă Jane 100 ml(001616)	Seringă Jane 100 ml(001616)	Irrigation syringe 100 ml ref.SN-SYL-0100	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	86	Seringă Jane 150 ml (001617)	Seringă Jane 150 ml (001617)	Irrigation syringe 150 ml ref.SN-SYL-0100A	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	88	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619)	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619)	Seringa sterila cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac 29G ref.SNISY-0129	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, $\geq 29\text{ G}$ x $\leq \frac{1}{2}$ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confectionată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual	Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, 29 G x $\frac{1}{2}$ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confectionată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual pag.2	DM000507782
33100 000-1	91	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (001625)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (001625)	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, Ltub-150cm ref.SN-IFR1521	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 ± 0.1) g de apă distilată la temperatura $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x $1\frac{1}{2}$, apirogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 ± 0.1) g de apă distilată la temperatura $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului 150cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x $1\frac{1}{2}$, apirogen, netoxic. Ambalat individual pag.2	DM000507783
33100 000-1	92	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, (fără manșon) Ltub-150cm ref.SN-IFR1521A	China	HEZE YINUO MEDICAL INDUSTRY CO.,LTD	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 ± 0.1) g de apă distilată la temperatura $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x $1\frac{1}{2}$, apirogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0 ± 0.1) g de apă distilată la temperatura $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului 150cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x $1\frac{1}{2}$, apirogen, netoxic. Ambalat individual pag.2	DM000507783
33100 000-1	93	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix(001627)	Exadrop with neutrapur tubing pvc	Germania	B/Braun	Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual	Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 3 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea 150cm. Ambalat individual., (DATASHEET pag.1-2)	DM000450425

33100 000-1	95	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629)	Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (001629)	Faşa de tifon 1000m x 90cm	Uzbekistan	FAZO-LUX	Tifon medical, nesteril, 90-100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densităţii) - Bumbac 100%, - este rulat şi condiţionat în ambalaj individual, - fără cusături şi defecte de ţesere - ţesătură feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lăţime 90-100cm - densitate minimă 32 g/m2 - legătura ţesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naţionale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificaţia tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feşii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40	Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea 32 g/m2 - Bumbac 100%, - este rulat şi condiţionat în ambalaj individual, - fără cusături şi defecte de ţesere - ţesătură feşii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lăţime 90 cm - densitate 32 g/m2 - legătura ţesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feşii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40	DM000186914
33100 000-1	97	Robinete 3- directionale(001633)	Robinete 3- directionale(001633)	Discofix C-3 Red (robinet tridirectional) Ref.16496C	Germania	B/Braun	Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanţe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotaţia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziţie intermediara (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mişcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.	Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanţe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotaţia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziţie intermediara (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mişcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril. (DATASHEET pag.1-2)	DM000465418