

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 160 000,00 lei (fără TVA)						
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>)				Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normat: 80 - 180 g/m² • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>)				Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normat: 80 - 180 g/m²; • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email acrilic (alb)				<p>Email acrilic (alb)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 		
Email acrilic (sur)				<p>Email acrilic (sur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 		
Email alchidic (alb)				<p>Email alchidic (alb)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (negru)				<p>Email alchidic (negru)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (sur)				<p>Email alchidic (sur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (sur deschis)				<p>Email alchidic (sur deschis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (cafeniu)				<p>Email alchidic (cafeniu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Email alchidic (cafeniu deschis)				<p>Email alchidic (cafeniu deschis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (albastru închis)				<p>Email alchidic (albastru închis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: albastru închis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m2; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm3; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Grund de pătrundere adâncă (amorsă)				<p>Grund de pătrundere adâncă (amorsă)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normat: 0,10 - 0,30 kg/m2; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Grund Beton				Grund Beton <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normal: 0,10 – 0,30 kg/m²; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Colorant lichid				Colorant lichid <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: min. 5 nuanțe • Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml • Rezistent la raze UV 		
Dizolvant White Spirit				Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice <ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri 		
Lotul nr. 2 - Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 300 000,00 lei (fără TVA)						
Laminat				Laminat <ul style="list-style-type: none"> • Clasa de abraziune: 32 • Grosime: 8 mm • Culoare: min. 3 nuanțe de maro 		
Linoleum (lățimea 1,5m)				Linoleum (lățimea 1,5 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 1,5 m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 		
Linoleum (lățimea 2 m)				Linoleum (lățimea 2 m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2 m • Grosimea: min. 2.5 mm 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 		
Linoleum (lățimea 2,5 m)				Linoleum (lățimea 2,5 m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 2,5 m Grosimea: min. 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 		
Linoleum (lățimea 3 m)				Linoleum (lățimea 3 m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 3 m Grosimea: min. 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 		
Linoleum (lățimea 4 m)				Linoleum (lățimea 4 m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 4 m Grosimea: min. 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 		
Folie izolantă PEE pentru laminat				Folie izolantă PEE pentru laminat <ul style="list-style-type: none"> Grosime - 3 mm Lățime - 1 000 mm 		
Plintă din PVC pentru podea				Plintă din PVC pentru podea <ul style="list-style-type: none"> Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Lungime - 2,5m Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro 		
Colțar interior din PVC pentru plintă				Colțar interior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 		
Colțar exterior din PVC pentru plintă				Colțar exterior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 		
Capete din PVC pentru plintă				Capete din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 		
Legături din PVC pentru plintă				Legături din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 		
Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)				Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m) <ul style="list-style-type: none"> Lungime - 0,9m Material - aluminiu 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)				Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m) <ul style="list-style-type: none"> Lungime - 1,8m Material - aluminiu 		
Lotul nr. 3 - Gips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)						
Gips-carton	Gips carton 2,5x1,2,12,5mm alb	Republica Moldova	Knauf	Ghips-carton <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm 	Ghips-carton alb pen Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	
Profil CD pentru ghips-carton	Cd Gold 3m	Republica Moldova	Finakost-Plus-SRL	Profil CD pentru ghips-carton <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 60x27 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45 	Profil CD pentru ghips-carton <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 60x27 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.50mm 	
Profil UD pentru ghips-carton	Ud Gold 3m	Republica Moldova	Finakost-Plus-SRL	Profil UD pentru ghips-carton <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 27 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45 	Profil UD pentru ghips-carton <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 27 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.50 	
Brida de fixare pentru profil CD 60/27	Suspendare dreapta pentru profil CD	Republica Moldova	Finakost-Plus-SRL	Brida de fixare pentru profil CD 60/27 <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 30 mm Lungime: 250 mm Grosime: min. 0.45 	Brida de fixare pentru profil CD 60/27 <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 30 mm Lungime: 250 mm Grosime: min. 0.50 	
Profil perforat pentru colțuri	Cornier aluminiu 2,5m	Polonia	Tekopack	Profil perforat pentru colțuri <ul style="list-style-type: none"> Lungime: 2,5 m Material: aluminiu 	Profil perforat pentru colțuri <ul style="list-style-type: none"> Lungime: 2,5 m Material: aluminiu 	
Lotul nr. 4 - Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 8 000,00 lei (fără TVA)						
Nituri din aluminiu (14 x 4 mm)				Nituri din aluminiu (14 x 4 mm) <ul style="list-style-type: none"> Diametru: 4 mm Lungime: 14 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm)				Nituri din aluminiu (25 x 4,8 mm) sau (24 x 4,8 mm) <ul style="list-style-type: none"> Diametru: 4,8 mm 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>mm) sau (24 x 4,8 mm)</i>				<ul style="list-style-type: none"> Lungime: 25 mm sau 24 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) sau (24 x 6 mm)				Nituri din aluminiu (25 x 5 mm) (24 x 6 mm) <ul style="list-style-type: none"> Diametru: 5 mm sau 6 mm Lungime: 25 mm sau 24 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șurub KGM (25 x 3,5 mm)				Șurub KGM (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> Diametru: 3.5 mm Lungime: 25 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șurub KGM (35 x 3,5 mm)				Șurub KGM (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> Diametru: 3.5 mm Lungime: 35 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șurub KGD (19 x 3,5 mm)				Șurub KGD (19 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> Diametru: 3.5 mm Lungime: 19 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șurub KGD (25 x 3,5 mm)				Șurub KGD (25 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> Diametru: 3.5 mm Lungime: 25 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șurub KGD (35 x 3,5 mm)				Șurub KGD (35 x 3,5 mm) <ul style="list-style-type: none"> Diametru: 3.5 mm Lungime: 35 mm Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm)				Vinclu de îmbinare (30 x 30 x 15 mm) sau (30 x 30 x 14 mm) <ul style="list-style-type: none"> Lungime: 30 mm Înălțime: 30 mm Lățime: 15 mm sau 14 mm Grosime: min. 1.5mm Material: ținc 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm)				Vinclu de îmbinare (40 x 40 x 40 mm) <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 40 mm • Înălțime: 40 mm • Lățime: 40 mm • Grosime: min. 1.5mm • Material: ținc 		
Lotul nr. 5 - Materiale pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 115 000,00 lei (fără TVA)						
Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent				Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EPP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 15 – 20m • Lățimea: 1m • Ingrediente: Poliester 		
Membrană bituminoasă, Hydrobase Ultra EKP sau echivalent				Membrană bituminoasă, Hydrobase Flex EKP sau echivalent <ul style="list-style-type: none"> • Baza: bituminoasă • Lungimea: 10 – 20m • Lățimea: 1m 		
Lotul nr. 6 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 52 000,00 lei (fără TVA)						
Plăci armstrong	Placa Saturn 10mm	China	JING WANG INTERNATIONAL CO LIMITED	Plăci armstrong <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm 	Plăci armstrong Saturn Dimensiuni - 600 x 600 x 10 mm	
Cornier perimetral (pentru armstrong)	Cornier Perimetral 3,0m	China	JING WANG INTERNATIONAL CO LIMITED	Cornier perimetral (pentru armstrong) <ul style="list-style-type: none"> • Material: aluminiu • Lungime: 3 m 	Cornier perimetral (pentru armstrong) <ul style="list-style-type: none"> • Material: aluminiu • Lungime: 3 m 	
Profil T (0.6 m)	Profil compartimentar 0,6 m	China	JING WANG INTERNATIONAL CO LIMITED	Profil T (0.6 m) <ul style="list-style-type: none"> • Material: aluminiu • Lungimea: 0.6 m 	Profil T (0.6 m) <ul style="list-style-type: none"> • Material: aluminiu • Lungimea: 0.6 m 	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Profil T (1.2 m)	Profil secundar 1,2m	China	JING WANG INTERNATIONAL CO LIMITED	Profil T (1.2 m) <ul style="list-style-type: none"> Material: aluminiu Lungimea: 1.2 m 	Profil T (1.2 m) <ul style="list-style-type: none"> Material: aluminiu Lungimea: 1.2 m 	
Profil T (3.6 m)	Profil Principal 3,6m	China	JING WANG INTERNATIONAL CO LIMITED	Profil T (3.6 m) <ul style="list-style-type: none"> Material: aluminiu Lungimea: 3.6 m 	Profil T (3.6 m) <ul style="list-style-type: none"> Material: aluminiu Lungimea: 3.6 m 	
Lotul nr. 7 – Articole din lemn, cu valoarea estimată de 43 000,00 lei (fără TVA)						
Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)				Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. 		
Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)				Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm; Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. 		
Lotul nr. 8 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 30 000,00 lei (fără TVA)						
Amestec uscat (Chit pentru interior)				Amestec uscat (Chit pentru interior) <ul style="list-style-type: none"> Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. Consum normal: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. 		
Amestec uscat (Chit pentru exterior)				Amestec uscat (Chit pentru exterior) <ul style="list-style-type: none"> este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. Consum normal: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 - 0,5 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. 		
Ciment M400				Ciment M400 <ul style="list-style-type: none"> Ambalaj: saci 30 - 40 kg 		
Nisip spălat pentru construcții				Nisip spălat pentru construcții <ul style="list-style-type: none"> Ambalat: saci 20 - 30 kg 		
Var stins				Var stins <ul style="list-style-type: none"> Ambalat: saci 2,5 - 5 kg 		
Lotul nr. 9 – blocuri și cărămizi, cu valoarea estimată de 12 000,00 lei (fără TVA)						
Blocuri BCA				Blocuri BCA <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni: 600x100x200 mm 		
Cărămidă cu goluri				Cărămidă cu goluri <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni 250x120x88 mm 		
Lotul nr. 10 – Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)						
Plasa din fibra de sticla				Plasa din fibra de sticla <ul style="list-style-type: none"> Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Rulou: 1 x 50 m; Densitate: 80g/m². 		
Profil treaptă antialunecare din aluminiu				Profil treaptă antialunecare din aluminiu <ul style="list-style-type: none"> Lungime: 2,7 m 		
Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent)				Profil din aluminiu pentru trepte (BFAP10 sau echivalent) <ul style="list-style-type: none"> Lungime: 2,5 m 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ermetic acril (alb)				Ermetic acril (alb) • Volum: 280-310 ml.		
Adeziv „Cuie lichide”				Adeziv „Cuie lichide” • Volum: 280-310 ml.		
Adeziv universal 88				Adeziv universal 88 • Volum: 0,8 - 1 litri		
Cartuș cu gaz (butan)				Cartuș cu gaz (butan) • Volum: 227 gr. Sau 470ml		
Polistiren expandat EPS-80				Polistiren expandat EPS-80 • Dimensiune: 1000 x 500 x 40mm.		
Adeziv de montaj pentru polistiren				Adeziv de montaj pentru polistiren • Volum: 280-310 ml.		
Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent				Lubrifiant universal S80/WD40 sau echivalent • Volum: 350 - 500 ml.		

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

Numele, prenumele: Igor Iorga
(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Manager- vinzari
(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: Peisaj-Art SRL
(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa: Bd.Stefan cel Mare 64/24
(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.Ș.