

Obiect Reparatia acoperisului si fatadei cu
schimbarea timplariei caminului nr. 1 a USM
str. Tighina 2, mun. Chisinau

Investitor USM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Fatada | | |
| | | 1.1. Compartimentul (SA) | | |
| | | 1.1.1. Lucrari de desfacere | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |
| 3 | RpCM33G | Demontarea elemente liniare pervaz din lemn | m | |
| | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 0,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice etc | kg | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,003 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |
| 5 | RpCQ11A | Demontarearea blocurilor mici din sticla | m2 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,02 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m | |
| | 7213050013100 | Timchigiui | h-om | 0,09 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli i exterioare driscuite la pereti | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 8 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare primul strat | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,54 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton prefabricate (balustrade) | m3 | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,15 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci la balcoane din gresie, placi ceramice, etc | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
| 11 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,28 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,67 |
| | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,003 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.) | kg | 0,025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|--------|--------|
| 12 | Tr11AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,35 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
| 14 | TsC51C | Lucrari de descarcare | 100 m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,38 |
| | | 1.1.2. Usi si ferestre | | |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 -U2 .Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k Color | m2 | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Color exterior | m2 | 1,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k Color | m2 | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Color exterior | m2 | 1,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 17 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4stCoeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k Color | m2 | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Color exterior | m2 | 1,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
| 18 | CK57B | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 Ferestre din PVC Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1.5 W/m2 C, geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,131 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1.5 W/m2 C, geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR | m2 | 1,00 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,50 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,59 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,63 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,51 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,126 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0288 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1494 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,097 |
| 19 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2Ferestre din PVC Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1.5 W/m2 C, geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,715 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)Coeficient de transfer termic nu mai mic de 1.5 W/m2 C, geam cu sticla Low-E cu profil aditional pentru montarea pervazurilor COLOR | m2 | 1,00 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,50 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,64 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,74 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|------|--------|
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,207 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1821 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1182 |
| 20 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu-- отливы latimea 300 mm Color | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| | 27431235490266 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы) | m | 1,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 21 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Latimea 450 mm | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 22 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,025 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,05 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,08 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,07 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,00 |
| 23 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,10 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,11 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,05 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,17 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,20 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 |
| | | 1.1.3. Lucrari de finisare pereti exteriori | | |
| 24 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare , executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti , cu suprafete plane | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,57 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,004 |
| 25 | CF50B | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului.сухой смесью " Knauff " | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |
| | 26531021008131 | Amestec uscat "Knauff " | kg | 7,14 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,10 |
| 27 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a compozitiei adezive 2 straturi | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,415 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 29 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,006 |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m | m2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|-------|---------|
| | | inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-leca | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,75 |
| | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
| | 20101029034951 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
| | 20101029190001 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,50 |
| | | 1.1.4. Lucrari de finisare glafuri exterioare | | |
| 31 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare , executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti , cu suprafete plane | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,57 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,004 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a compozitiei adezive | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 33 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala --толщ.30мм | m2 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 |
| | 26821626702 | Placi vata minerala termoiz. cladiri- толщ.30мм | m2 | 1,07 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,10 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,025 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,03 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelorexterioare a peretilor 0.15 kg/m2 | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Vopseasiliconica pu vopsirea fatadelor 140 ml/m2 -2 straturi | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,55 |
| | 24301161038006 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
| 36 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |
| | 27431235490250 | Cornier din aluminiu | m | 1,05 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
| | | 1.1.5. Lucrari de finisare glafuri interioare | | |
| 37 | RpCJ12A | Tencuieli interioare executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti , cu suprafete plane | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,57 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,004 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 2.5 kg/m2 | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|------|---------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 |
| | 243011610380011 | Vopsea latex mata | kg | 0,44 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
| | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
| 41 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |
| | 27431235490250 | Cornier din aluminiu | m | 1,05 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
| | | 1.1.6. Lucrari de finisare balcoane | | |
| | | 1.1.6.1. Pereti | | |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor - betonogrund (0.3 kg/m2) | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
| | 24165861053031 | Amorsa-grund betonogrund | kg | 0,30 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 43 | CF10A k=0,6 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 1,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,70 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,10 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,036 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,009 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,006 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 |
| 44 | CF50B | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.--стен сухой смесью "Knauff " | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |
| | 26531021008131 | Amestec uscat "Knauff " | kg | 7,14 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |
| 45 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,10 |
| 46 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,415 |
| 47 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,006 |
| 48 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,30 |
| | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 | 0,005 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
| | 2010102903495 | Grilaj 50x60 (h) | m3 | 0,0003 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0006 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,006 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
| | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,95 |
| | | 1.1.6.2. Pardosele | | |
| 49 | IzF04B k=3 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,08 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,50 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,10 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,30 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|-------|--------|
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка из цементного раствора М 150 толщ.2 см) | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
| 51 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 52 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 11 mm striata ,inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | |
| | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie gr.11 mm | m2 | 1,03 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |
| 53 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |
| | 27431235490251 | Cornier din aluminiu | m | 1,05 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
| 54 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" | m | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
| | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=50 mm | m | 1,01 |
| 55 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |
| | | 1.1.6.3. Acoperire balcoane | | |
| 56 | CE05B | Tabla plana cu acoperire polimerica de tip "Lindab" gr. 0,7 mm | m2 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
| | 27104036422991 | Tabla vopsita de tip "LIDER" | m2 | 1,02 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,03 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 57 | CE30C | Placa OSB gr. 15 mm | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,23 |
| | 20201329205271 | Placa OSB gr. 15 mm | m2 | 1,05 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,10 |
| | | 1.1.7. Pereul | | |
| 58 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,15 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |
| 59 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B 12.5 | m3 | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,85 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,65 |
| | 2663120213012.5 | Beton B 12.5 | m3 | 1,025 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,40 |
| | | 1.1.8. Intrarea principala | | |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
| 61 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placa ceramica striata gr.11 mm | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|---|------|-------|
| | 266111280070012 | Placi sau piscoturi de gresie Portelanat gr 11 mm | m2 | 1,03 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,05 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,30 |
| | 2010237318700 | Distantiere de rost | buc | 20,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
| 62 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu la trepte | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,26 |
| | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,05 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
| | | 1.1.9. Ingradire | | |
| 63 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |
| 64 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (ограждение из труб д=60x3 мм L=2.5 м) | kg | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 27107035202831 | Труба электросварная прямошовная д 60x3 мм | kg | 1,02 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,01 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,022 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,09 |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,05 |
| 65 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (труба д=40x3 мм L=0,9 м) | kg | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 27107035202831 | Труба электросварная прямошовная д 60x3 мм | kg | 1,02 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,01 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,022 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,09 |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,05 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,05 |
| 66 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,21 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,04 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,01 |
| 67 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,44 |
| | 24301161000001 | Email ПФ -115 | kg | 7,80 |
| | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 3,90 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,55 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,95 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 |
| | | 1.2. Compartimentul (R) | | |
| | | 1.2.1. Pereti exteriori | | |
| 68 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка наружной штукатурки на стенах) | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
| 69 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm--в стен. | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |
| 70 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--анкера А-1 (Л.С-4) | kg | |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,21 |
| | 281123639001 | Confectii metalice (шпилька) | kg | 1,04 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|-------|----------|
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,01 |
| 71 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, betonocontact, dupa consolidari | buc | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,07 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,22 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,01 |
| 72 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-армирование | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,005 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |
| 73 | RpCJ23C | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton (Ремонт наружной штукатурки местами) | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,005 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,036 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,006 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0025 |
| 74 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса | m2 | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,75 |
| | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
| | 20101029034951 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
| | 20101029190001 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,50 |
| 75 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,22 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,54 |
| 76 | Tr1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,35 |
| 77 | Ts150B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
| | | 1.2.2. Copertine K1-K4 | | |
| 78 | RCsB21C | Forarea mecanica a scobiturilor (гнезда) in pereti 300x200x180 (h) | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,17 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,80 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,09 |
| 79 | RpCB10A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din pereti, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in pereti | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,45 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,014 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
| | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,015 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,035 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 80 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg-- Mn 1 (л.С-4-8) | kg | |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,21 |
| | 281123639001 | Confectii metalice (шпилька) | kg | 1,04 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,01 |
| 81 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька (л.С-4-8) | t | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
| | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|------|--------|
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,45 |
| | 2874115842700 | Piulita (гайка) M 12 | buc | 6,50 |
| | 2874115802500 | Bolt (шпилька) d=12 A I | buc | 6,50 |
| | 2874115883700 | Saiba (шайба) -6x50x50 | buc | 6,50 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,065 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,10 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,00 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zatrele | h-ut | 0,15 |
| 82 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 | m3 | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,97 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,81 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 301,00 |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,678 |
| | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
| | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric | h-ut | 0,325 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,60 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,15 |
| 83 | CK35B | Dibluri din metal d12X150 mm fixate in ziduri (анкер втулочный HDR M 12 L=150) | buc | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,20 |
| | 287401363138300 | Diblu din metal d12X150 mm (Анкер втулочный HDR M 12 L=150) | buc | 1,00 |
| 84 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,28 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,00 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 6,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,84 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,50 |
| | | 1.2.3. Consolidarea buiandrugului Cb1 | | |
| 85 | RpCU06F | Executarea santurilor , in pereti din piatra | m | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,40 |
| 86 | CL18A | Confectii metalice pentru consolidarea golurilor | kg | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
| 87 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti , dupa consolidari | m | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
| 88 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat ГФ-021 | t | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,39 |
| | 2430126103294 | Grund ГФ-021 | kg | 1,56 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,11 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,076 |
| 89 | IzD04A | Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |
| | | 1.2.4. Reparatia panoului de balcon R Pb1,R Pb2,R Pb3 | | |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la balcoane | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|-------|--------|
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 91 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli la tavane | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,57 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,004 |
| 92 | CD05D3 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
| | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 0,975 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,65 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,151 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,069 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,118 |
| | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,00 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,00 |
| | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
| | | 1.2.5. Freta din tencuiala armata | | |
| 93 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |
| 94 | CC01F | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Ar-ra diam 10 mm AIII | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
| | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm diam.12 mm AIII | kg | 1,025 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
| 95 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,01 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 96 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,57 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,027 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,008 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,004 |
| | | 1.2.6. Nod A | | |
| 97 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06 |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- анкера (п.17 л.С-16,17) | kg | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,01 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
| 99 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat ГФ-021 | t | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------|---|------|-------|
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,39 |
| | 2430126103294. | Grund ГФ-021 | kg | 1,56 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,11 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,076 |
| 100 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |

APROBAT:

Intocmit

Railean V. ÎI „Pasecinik”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.