

FPC “CHETON GRUP” SRL	FIȘA CU DATE DE SECURITATE Vopsea acrilică GAMA COLOR ULTRA FASAD
	Revizia 28.07.2025

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/ AMESTECULUI SI A SOCIETATII/ INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire comercială: Vopsea acrilică Gama Color Ultra Fasad

1.2 Utilizari relevante a produsului

Utilizari relevante: este destinat pentru vopsirea suprafețelor minerale: tencuieli de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, zidării din cărămidă, ipsos, gips-carton, azbo-ciment, suprafețe anterior acoperite cu vopsea și materiale lemnoase în interiorul încăperilor. Se recomandă utilizarea în încăperi cu umiditate ridicată.

1.3 Identificarea societății/ întreprinderii

Producător:

FPC “CHETON GRUP” SRL

Mun. Chisinau, str. Muncești 121/1

E-mail: cheton.docs@gmail.com

Tel.: +373 22 81-19-18

Program de lucru: 08:30 – 17:30

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței/ amestecului

Nu este un amestec periculos, conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.2 Elemente pe eticheta

Simbol de pericol: -

Faze de pericol: -

Faze de precauție:

Faze de precauție – Prevenire

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Faze de precauție – Intervenție

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P301+P330+P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. Nu provocați vomă.

P312 – Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

Faze de precauție – Depozitare

P402+P404 – A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.

P411 – A se depozita la temperaturi care să nu depășească 5°C - 35 °C.

FPC “CHETON GRUP” SRL	FIȘA CU DATE DE SECURITATE Vopsea acrilică GAMA COLOR ULTRA FASAD
	Revizia 28.07.2025

Faze de precauție – Eliminare

P501 – Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Informații suplimentare

EUH210 – Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericoli

Efecte cancerigene

Nu este cazul.

Efecte potențiale asupra mediului înconjurător

Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție privind mediul înconjurător.

3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1 Caracterizare chimică a produsului

Produsul **Vopsea acrilică Gama Color Ultra Fasad**, nu este clasificat ca periculos.

Compoziția produsului este un amestec complex pe bază de apă, pigmenți, materiale de umplătură și adaosuri speciale.

3.2 Conținutul de substanțe periculoase

Compoziția nu conține substanțe periculoase.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

Generale

Cu toate că produsul nu este periculos pentru sănătate, trebuie respectate măsurile de Securitate enumerate mai jos:

Inhalare

Se scoate pacientul la aer curat și dacă este cazul I se face respirație artificială. La pierderea cunoștinței se apelează la medic.

Contact cu pielea

Îndepărtați îmbrăcăminte contaminată. Spălați bine pielea cu apă și săpun sau utilizați un produs de curățare a pielii atestat.

Contact cu ochii

Se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul, pleoapele se țin deschise și se spală cu jet puternic de apă cel puțin 15 minute inclusive sub pleoape. Dacă se produce iritarea permanent, este nevoie de asistență medicală.

Ingestie

Nu se provoacă vomă. Este nevoie de asistență medicală de urgență.

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

FPC “CHETON GRUP” SRL	FIȘA CU DATE DE SECURITATE Vopsea acrilică GAMA COLOR ULTRA FASAD
	Revizia 28.07.2025

Produsul nu este inflamabil!

Mijloace adecvate de stingere:

In cazul unui incendiu generat in vecinatatea acestuia de alt material, se stinge sursa de incendiu cu material adecvate acesteia.

Dacă produsul este in zona de incendiuși a luat foc, se pot utiliza ca mijloace de stingere:

- Pentru incendii mici, pulbere chimică, bioxid de carbon;
- Pentru incendii mari apă pulverizată, spumă.

Mijloace de stingere care nu trebuie folosite din motive de siguranță

- Nu sunt echipamente speciale de stingere a incendiilor.

Protecția echipei de intervenție:

In caz de incendiu, purtați echipament de protecție corespunzător și aparat individual de protecție respiratorie.

Riscuri de expunere specific provenind de la substanta sau amestec, din arderile produselor, din gazele care rezultă.

- Nociv prin inhalare daca arde;
- Nu se va admite patrunderea scurgerilor rezultate in urma stingerii incendiului in canalizare sau cursuri de apă.

6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale

- A se respecta masurile de protecție descrise în secțiunile 7 și 8;
- A se tine cont de masurile uzuale de precauție privind manipularea chimicalelor.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

- Nu goliți la canalizare.

6.3 Metode pentru curatare

Se delimitează imediat zona afectată cu material absorbante (ex. nisip, pământ) materialul scapat se colectează in recipiente.

7. MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

7.1 Manipulare

7.1.1 Prevenirea expunerii utilizatorului

- Se utilizează imbracaminte corespunzatoare, masti cu filtru pentru protectia respiratiei;
- In timpul lucrului nu se manâncă, nu se bea și nu se fumează.

7.1.2 Precauții pentru manipularea produsului in siguranță

FPC “CHETON GRUP” SRL	FIȘA CU DATE DE SECURITATE Vopsea acrilică GAMA COLOR ULTRA FASAD
	Revizia 28.07.2025

- Utilizare de aparatura și utilaje corespunzătoare.

7.1.3 Indrumări specifice pentru manipularea in siguranta

- A se utiliza produsul numai in spațiile adecvate, ferite surse de caldura excesiva și de îngheț.

7.2 Depozitare

7.2.1 Prevenirea expunerii utilizatorului

- Recipientii se mențin inchiși etanș.
- Accesul interzis persoanelor neautorizate.

7.2.2 Prevenirea incendiilor și exploziilor

- Produsul nu este inflamabil si nici exploziv.

7.2.3 Condiții de depozitare recomandate:

- Temperature: 5⁰ – 35⁰C (a se feri de îngheț și de acțiunea direct a radiațiilor solare);
- Locuri sigure, acoperite, ferrite de îngheț, radiații solare, intemperii;
- Depozitare in poziție vertical pentru a evita scurgerile.

7.2.4 Materiale incompatibile

- Nu este cazul

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

Controale ale expunerii

Instalații de ventilație locale sau de incinta (generale).

Controlul expunerii ocupationale

- Se va folosi ventilație de evacuare;

Echipament individual de protecție

Protecția respirației

Se asigură sisteme de ventilație generală și locală pentru a mentine concentrațiile sub limitele admise;

Protecția mâinii

Folosiți mănuși de protecție confecționate din cauciuc natural. Se vor folosi creme de protecție a pielii.

Protecția ochilor / feței

Utilizați ochelari de protecție.

Protecția pielii și a corpului

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte care să protejeze pielea in intregime (mâneci lungi și pantaloni lungi) conform cerințelor de protecție a muncii.

La terminarea lucrului se va practica o igienă personal strictă.

FPC “CHETON GRUP” SRL	FIȘA CU DATE DE SECURITATE Vopsea acrilică GAMA COLOR ULTRA FASAD
	Revizia 28.07.2025

Controlul expunerii mediului înconjurător

Este interzisă patrunderea produselor în rețeaua de canalizare sau cursuri de apă.

Prevenirea patrunderii produsului în canale de scurgere, santuri sau ape curgătoare prin utilizare de nisip, pământ sau alte bariere disponibile.

Deversarea în canalizare și mediu înconjurător produce contaminare.

Compuși organici volatili

Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV – 40 g/l.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect	fluid vascos, omogen, fără impurități mecanice
Culoare	alb
Miros	specific
pH	8,5 – 9,5
Densitate, la 20 °C	(1,600 – 1,645) g/cm ³
Substante nevolatili, (minim)	50 %
Vascozitatea (Brookfield), (minim)	5000 sP
COV, (maxim)	40 g/l
Gradul de frecare, (maxim)	70 μm
Punct de fierbere/interval de fierbere	parametru nedeterminat
Temperatura de aprindere	parametru nedeterminat
Temperatura de descompunere	parametru nedeterminat
Proprietăți explozive	parametru nedeterminat
Proprietăți oxidante	parametru nedeterminat
Preseunea de vapori	parametru nedeterminat
Densitatea vaporilor	parametru nedeterminat
Viteza de evaporare	parametru nedeterminat
Temperatura de autoaprindere	parametru nedeterminat

9.2 Alte informatii

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

FPC “CHETON GRUP” SRL	FIȘA CU DATE DE SECURITATE Vopsea acrilică GAMA COLOR ULTRA FASAD
	Revizia 28.07.2025

10.1 Condiții care trebuie evitate

Se va asigura etanșeitatea ambalajelor și temperature între 5 și 35 °C

- In condițiile respectării prevederilor din secțiune 7 în ceea ce privește transportul și depozitarea, produsul este stabil..

10.2 Material care trebuie de evitat

Nu este cazul

10.3 Produse de descompunere periculoase

- La temperaturi ridicate poate apărea monoxidul de carbon, dioxidul de carbon.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

Produs cu risc redus din punct de vedere al impactului asupra corpului uman.

Efect iritant initial

Contact cu pielea – fără efect iritant;

Contact cu ochii – fără efect iritant;

Sensibilizare: nici un efect iritant care ar duce la reacții alergice nu a fost depistat.

Date suplimentare: Dacă este corespunzător manipulat și utilizat în conformitate cu documentația tehnică a produsului, conform datelor experimentale și informaționale, nu are efecte nocive asupra sănătății.

12. INFORMATII ECOLOGICE

- Este interzisă patrunderea produselor în rețeaua de canalizare sau cursuri de apă;
- Produsele nu se vor depozita în locuri unde pot afecta solul sau apele de suprafață;
- A se evita deteriorarea fizică a ambalajelor.

Alte efecte adverse

Nici o informație disponibilă.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Generarea de deșuri trebuie evitată sau redusă la minimum ori de câte ori este posibil.

Nu permiteți evacuarea în canale colectoare sau cursuri de ape.

Eliminarea deșeurilor de produs se face conform Legii Nr. 209 din 29.07.2016 privind deșuri, și eliminarea deșeurilor de ambalaje se face conform HG 561 din 31.07.2020 Pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Conform HG Nr.99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor, care sunt definite în mod individual printr-un cod constituit din șase cifre:

Cod deșuri produs: 08 01 12 – Deșuri de vopsele și lacuri, altele decât cele de la 08.01.11

Cod deșeu ambalaj: 15 01 06 – Deșuri de ambalaje amesticate.

FPC “CHETON GRUP” SRL	FIȘA CU DATE DE SECURITATE Vopsea acrilică GAMA COLOR ULTRA FASAD
	Revizia 28.07.2025

14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

RID/ADR/IATA (feroviar-rutier-aerian)

NECLASIFICAT CA PERICULOS DIN PUNCT DE VEDERE ADR/RID/IATA

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifica) pentru substanța sau amestecul în cauză

Informațiile din această Fișă de date de Securitate sunt solicitate ca urmare a legislației:

LP Nr. 209/2016 Privind deșeurii.

LP Nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor.

HG Nr. 914/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor.

HG Nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaj.

HG Nr. 99/2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor.

16. ALTE INFORMATII

Fraze de pericol din secțiunea 2.

Alte surse de informare

Această informație se bazează pe cunoștințele detinute la data menționată mai sus.

Se referă numai la produsul menționat și nu constituie o garanție a calității pentru cazurile particulare.

Fișa pune la dispoziție o îndrumare privind aspectele de sănătate, securitate și mediu legate de produs.

**FPC “CHETON GRUP” SRL ARE IMPLEMENTAT SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII ISO 9001:2015**