

Investitor

Obiect **Стройка****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2009****РЕМОНТ**
(formular desfurat)

| Nr crt. | Simbol norme ei Cod resurse | Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mrsurr | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|---------|
| | | | | | Pe unitate de mrsurr | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 1.Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea copertinei 332,5x0,5x0,07) | m3 | | | 332,880 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 57,66 | 230,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 57,66 | 86,49 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 45,00 | 15,75 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 15,568 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| 3 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 120,732 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,54 | 16,17 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 218,00 | 6,54 |
| 4 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre,glafuri exterioare) | m | | | 34,574 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,34 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 1,54 | 1,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-------|--------|--------|---------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 218,00 | 1,35 |
| 5 | IzF 55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) suprafata peretilor neteda; cu placi ingifudate din vata minerala | m2 | | | 258,094 |
| | 7134030012200 | Izolant hidrofug | h-om. | 1,6720 | 57,66 | 96,41 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservice | h-om. | 0,4180 | 57,66 | 24,10 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 1,92 | 7,68 |
| | 2462106110547 | Adeziv " Ideal Fasad " | kg | 4,0000 | 2,50 | 10,00 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0700 | 96,06 | 102,78 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 | m2 | 1,0700 | 10,00 | 10,70 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu L= 3m | m | 0,3400 | 3,00 | 1,02 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,90 | 5,40 |
| 6 | IzF 55 E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),suprafata peretilorneteda; cu placi ignifudate din vata minerala (gr.50 mm) | m2 | | | 258,094 |
| | 7134030012200 | Izolant hidrofug | h-om. | 1,6720 | 57,66 | 96,41 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservice | h-om. | 0,4180 | 57,66 | 24,10 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 1,92 | 7,68 |
| | 2462106110547 | Adeziv " Ideal Fasad " | kg | 4,0000 | 2,50 | 10,00 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 | m2 | 1,0700 | 10,00 | 10,70 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0700 | 96,06 | 102,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu L= 3m | m | 0,3400 | 3,00 | 1,02 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,90 | 5,40 |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 17,586 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 57,66 | 6,92 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 25,00 | 10,37 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,83 | 0,29 |
| 8 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 103,775 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,0000 | 57,66 | 57,66 |
| 14 | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 20,05 | 46,11 |
| | | 2. 3.Acoperis | | | | |
| 9 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | | | 104,772 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|--------|---------|
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26 |
| | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 | 23,96 | 57,86 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 | 10,00 | 6,30 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 | 7,00 | 1,40 |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 243,131 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 77,50 | 83,82 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 42,00 | 60,56 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 53,00 | 10,92 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 53,00 | 5,46 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 154,20 | 31,77 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 151,70 | 31,25 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,20 | 2,06 |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 202,080 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 88,34 | 94,61 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 51,70 | 26,37 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 43,20 | 11,02 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 32,00 | 16,32 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 27,00 | 6,88 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 51,70 | 13,18 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 53,00 | 13,51 |
| | | 3. 4.Slefuirea peretilor | | | | |
| 12 | RMD15A | Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor din piatra si marmura | m | | | 154,180 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,5000 | 57,66 | 100,90 |
| | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,2000 | 37,86 | 7,57 |
| | 2430227300199 | Acid oxalic | l | 0,1000 | 64,82 | 6,48 |
| | 0126227204643 | Ceara de albine | kg | 0,0500 | 333,33 | 16,67 |
| | 1711317309327 | Cirpe plusata | buc | 2,0000 | 11,00 | 22,00 |
| | 2651122100001 | Ciment alb | kg | 0,1500 | 3,70 | 0,55 |
| | | 4. 5. Ferestre | | | | |
| | | 5. 5.1 Lucrari de demolare | | | | |
| | | 6. 5.1.1Cota + 9,600 | | | | |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | | | 24,217 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | | | 24,217 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
| | | 7. 5.2 Ferestre | | | | |
| 15 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului | m2 | | | 942,092 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|---------|
| | | intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | | | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 57,66 | 38,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 57,66 | 4,04 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
| 16 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv frilele se ventilare (prifil cu 5 camere , sticla LOW-e) | m2 | | | 932,290 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5100 | 57,66 | 29,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
| 17 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | | | 85,399 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 79,19 | 79,19 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,17 | 1,02 |
| 18 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | | | 90,116 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 2743123549027 | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 83,33 | 83,33 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,17 | 1,02 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | | | 37,428 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,37 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,34 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 1,54 | 1,51 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 2 854,00 | 2,85 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 218,00 | 1,35 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 83,911 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|-------|--------|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,35 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,90 | 13,57 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | | 25,232 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 | m2 | 1,1000 | 10,00 | 11,00 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,587 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,62 | 4,87 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 3,230 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 57,66 | 1,73 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 42,521 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 20,02 | 8,01 |
| 3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30,6 | buc | 0,5000 | 5,60 | 2,80 |

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)



4

RpCJ06B

Executarea de terosei interioare, in peretii incalzirilor si pervazurilor, izolati si ferestre, de 2 cm grosime, discutiie, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleti drepti, intre 15 - 25 cm laime (ferestre, glafuri exterioare)

7122050013401

Tencuitor

h-om

0,4400

57,66

25,37

9310060019920

Muncitor deservire CM

h-om

0,1100

57,66

6,34

2653102100833

Ciment metalurgic cu adiesuri M 30 sau S1500

kg

0,9800

1,54

1,51