



Манометры общетехнические МР-3-У-ЛМ



Диапазоны измерений манометров	0 - 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа
Диапазоны измерений мановакуумметров	-100...0...60; 150; 300; 500 кПа; -0,1...0...0,9; 1,5; 2,4 МПа
Диапазон измерения вакуумметра	-100 - 0 кПа
Единицы измерения	кПа, МПа - стандарт; кгс/см ² , бар, атм, psi и др. - под заказ
Номинальный диаметр корпуса	100 мм
Класс точности	1,5 - стандарт; 2,5 - под заказ
Степень защиты приборов	IP54
Материал присоединительного штуцера	Латунь
Резьба присоединительного штуцера	M20x1,5 - стандарт; G1/2 - под заказ
Расположение присоединительного штуцера	Радиальное
Материал корпуса	Сталь, окрашенная в чёрный цвет
Стекло	Техническое
Обечайка	Сталь, окрашенная в чёрный цвет, крепление винтами
Циферблат	Алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет
Механизм	Медный сплав
Трубчатая пружина	Медный сплав
Температура измеряемой среды	-50...+150 °С
Температура окружающего воздуха	-60...+60 °С
Климатическое исполнение	N2 (У2 по ГОСТ 15150-69) - стандарт; N1 (У1 по ГОСТ 15150-69) - под заказ; NF1 (УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) - под заказ
Виброзащищенность	Группа L3 по ГОСТ 12997-84
Масса не более	0,5 кг
Средний срок службы	10 лет